

ED Venturi

ED-annostelujärjestelmä venturipumpuilla



Tuotekuvaus

ED venturi on Electrolux Professional EDS:n paras kemikaalien annosteluratkaisu ja siinä on innovatiiviset, venturiin perustuvat pumput. Tehokas ED-annostelujärjestelmä (Efficient Dosing System) säättää pesuainemäärän automaattisesti todellisen pesukuorman mukaan Electrolux Professional ammattikäyttöön tarkoitetuissa pesukoneissa taaten parhaan pesutuloksen kestävästä kehityksestä tukevalla tavalla.

Annostelupumppu on vähän huoltoa vaativa, venturiin perustuva, vesitoiminen pesulayksikkö. Siinä on kolme tai viisi tuotetta helposti asennettavassa kotelossa sekä integroitu jakotukki, joka takaa yhdenmukaisen kemikaalien annostelun kauemmaksiin.

Toiminnot ja hyödyt

- Yhteensopiva Electrolux Professional ammattikäyttöön tarkoitettujen pesukoneiden kanssa, joissa on Compass Control®, Compass Pro® tai Clarus Control®
- 3, 5 tai 6 kemikaalia yhdessä kotelossa
- Kemikaalien säästö ainutlaatuisen Automatic Saving- ja Efficient Dosing -järjestelmien ansiosta
- Vähän huoltoa – Ei peristalttisia putkia, ei määräaikaishuoltoa, alhaiset asennuksen kokonaiskustannukset, ei liikkuvia osia
- Laaja valikoima, sama suorituskyky – 500 ml/min tai 1500 ml/min
- Integroitu jakotukki kauemmaksi asennettua järjestelmää varten
- Integroitu USB-portti tietojen keräämiseen ja kemikaalien säästöjen havaitsemiseen helposti
- PC-ohjelma, jonka avulla annostelu on helppo ohjelmoida ja siirtää ohjausyksikköön USB-muistin kautta
- Suuri virtaus on suositeltava vain suurille koneille alkaen 400 litrasta

* Mallit W4400H-W41100H, joiden CPU-yksikkö sijaitsee edessä ja joiden sarjanumerot on mainittu alla: suosittelemme tarkastamaan paikan päällä, onko koneeseen asennettu DMIS. Mikäli sitä ei ole asennettu, DMIS-paketti on tilattava ja asennettava ENNEN kuin EDS voidaan asentaa koneeseen. DMIS-paketin tuotenumero on 988916197.
W4400H, W4600H sarjanumeroihin -980/1287 asti
W4850H, W41100H sarjanumeroihin -1220/636 asti

Tuotteen tekniset tiedot

ED Venturi			Virtausnopeus	
PNC	Kuvaus	Jännite	Alhainen virtaus (500 ml)	Korkea virtaus (1500 ml)
988930024	ED VENTURI 3 PROD LF	110 V - 240 V, 50/60 Hz	x	-
988930022	ED VENTURI 5 PROD LF	110 V - 240 V, 50/60 Hz	x	-
988930021	ED VENTURI 5 PROD HF	110 V - 240 V, 50/60 Hz	-	x
988930026	ED VENTURI 6 PROD LF	110V-240V, 50/60 Hz	x	-
988930025	ED VENTURI 6 PROD HF	110V-240V, 50/60 Hz	-	x

Huomautus:

HF (High flow) suositellaan käytettäväksi vähintään 40 kg kapasiteetin pesukoneiden kanssa tai suuremmilla.

LF (Low flow) suositellaan käytettäväksi pesukoneiden kanssa, joiden kapasiteetti on enintään 40 kg.

Lisävarusteiden tuotenumerot	Kuvaus
988916621	Yksi alhaisen tason anturi kolmelle koneelle, 500 mm
988916610	Alhaisen tason hälytys 8 tuotteelle, LED-valo ja äänimerkki
988800299	Suosittelava vesiletku vakioasennukseen, 1500 mm, 1,2 tuumaa, 3,4 tuumaa, 90 astetta
988916970	Ylimääräinen EVA-letku, 25 m
988916971	Ylimääräinen EVA-letku, 15 m

Mitat ja piirroset

Mitat, mm	
A	380 (PNC, jossa 3 pumppua)
A	475 (tuotenumero, kun 5 ja 6 pumppua)
B	162
C	220
D	119
E	132
F	65
G	79,4
H	51

1	Veden tulo
2	Pesuaineen tyhjennys pesukoneeseen
3	Pesuaineen tulot (1-4)
4	Ilman tulo

