

ED Venturi

Efficient Dosing med venturipumper



Produktbeskrivelse

ED venturi er en ypperlig, kjemisk doseringsløsning for Electrolux Professional EDS og innovative venturibaserte pumper. Det effektive doseringssystemet justerer vaskemiddelmengden automatisk i forhold til den faktiske mengden i din Electrolux Professional vaskemaskin og gir et ypperlig, bærekraftig vaskeresultat.

Doseringspumpen er en venturibasert, vandrevet enhet som trenger lite vedlikehold. Kabinettet omfatter tre eller fem produktfunksjoner, er enkelt å installere og har en integrert flush-manifold som gir en mye bedre og mer stabil levering av kjemikalier.

Funksjoner og fordeler

- Kompatibel med Electrolux Professional vaskemaskiner med Compass Control[®], Compass Pro[®] eller Clarus Control[®]*
- 3, 5 eller 6 kjemiske produkter i ett enkelt kabinett
- Sparer kjemikalier: takket være vår unike styringsenhet med AS (automatisk sparing) og ED (effektiv dosering)
- Lite vedlikehold - ingen peristaltiske rør, intet rutinemessig vedlikehold, lave installasjonskostnader totalt, ingen bevegelige deler
- Stor, stabil kapasitet - 500 ml/min eller 1500 ml/min
- Integrert skyllemanifold for langdistanselevering
- Integrert USB-port for å hente ut statistikk og enkelt få oversikt over de kjemiske besparelsene
- PC-program for å lage doseringsprogram som kan lastes opp i styringsenheten via en USB-brikke for enkel installasjon
- Høy strøm er bare anbefalt brukt på større maskiner fra 400 liter og større

* For modeller W4400H-W41100H hvor CPU er plassert i front, med serienummer som vist nedenfor, anbefaler vi på det sterkeste at du kontrollerer stedet hvis maskinen installeres med DMIS. Hvis ikke, må du bestille og installere et DMIS-sett FØR EDS kan kobles til maskinen. Artikkelnummeret for DMIS-settet er 988916197.
W4400H, W4600H opp til -980/1287
W4850H, W41100H opp til -1220/636

Produktspesifikasjon

ED Venturi			Gjennomstrømningsvolum	
PNC	Beskrivelse	Spenning	Lav gjennomstrømning (500 ml)	Høy gjennomstrømning (1500 ml)
988930024	ED VENTURI 3 PROD LF	110V-240V, 50/60 Hz	x	-
988930022	ED VENTURI 5 PROD LF	110V-240V, 50/60 Hz	x	-
988930021	ED VENTURI 5 PROD HF	110V-240V, 50/60 Hz	-	x
988930026	ED VENTURI 6 PROD LF	110V-240V, 50/60 Hz	x	-
988930025	ED VENTURI 6 PROD HF	110V-240V, 50/60 Hz	-	x

Merk:

HF (High flow) anbefales brukt med vaskemaskiner med en kapasitet på minst 40 kg eller mer.

LF (Low flow) anbefales brukt med vaskemaskiner opptil 40 kg.

Tilbehør PNC-er	Benevnelse
988916621	En opptaks lavt nivå-sonde for 3 maskiner, 500mm
988916610	Alarm for lavt nivå 8 produkter med LED og lydsignal
988800299	Anbefalt vannslangesett for standard installasjon, 1500mm, 1.2", 3.4" 90 grader
988916970	Ekstra EVA-slange, 25m
988916971	Ekstra EVA-slange, 15m

Dimensjoner og tegninger

Dimensjoner i mm	
A	380 (PNC med 3 pumper)
A	475 (PNC med 5 og 6 pumper)
B	162
C	220
D	119
E	132
F	65
G	79,4
H	51

1	Vanninntak
2	Vaskemiddelutløp til vaskemaskin
3	Vaskemiddelinnløp (1-4)
4	Luftinntak

