

Multi-Form-Finisher

FFM1, FFM2



Merkmale und Vorzüge

- Gleichmäßige Verteilung des Dampfes befeuchtet das Gewebe zum Glätten von Falten
- Für die Behandlung von Hemden und Jacken/Mänteln/Labormänteln/Arzt Kitteln
- Heißluft bügelt und trocknet den Stoff
- Pneumatische Vorderklammer hält das Kleidungsstück fest
- Einstellbare Blasluft-Drossel, geeignet für verschiedene Stoffe
- Lieferbar für zentrale Dampfversorgung (FFM1) oder mit eingebautem Kessel (FFM2).
- Eigenständiger und integrierter Dampfkessel vereinfacht die Installation (FFM2) und kann auch eine Kragen- und Manschettenpresse versorgen, für eine vollständige Hemdengruppe.
- Pneumatische Manschettenklammer verbessert Manschetten-Finish

Zusatzausstattungen

- Wasserspritzpistole mit Halterung (FFM2)
- Wasserspritzpistole mit Halterung und Kondensator (FFM1)

Elektrische Anschlüsse		FFM1	FFM2
Spannung			
208-240 V 3 AC 50/60 Hz	kW	2	29
400-415 V 3N AC 50 Hz	kW	2	29

Dampf- und Luftanschlüsse		FFM1	FFM2
Dampf	DN	15	-
Empfohlener Dampfdruck	kPa	500	-
Dampfverbrauch	kg/h	25 - 30	-
Kondensat	DN	15	-
Druckluft	DN	8	-
Empfohlener Luftdruck	kPa	700	700
Luftverbrauch	l/h	150	150
Wasserzulauf	ømm	-	13
Kesselablauf	DN	-	15

Versanddaten ¹			
Gewicht	Nettogewicht, kg	196	218
	Holzversschlag, kg	238	260
	in Box, kg	286	308

1. Mittelwerte. Das Gewicht des Holzverschlags bzw. das Versandvolumen sind von der Konfiguration abhängig. Kontaktieren Sie für die genauen Maßangaben die Versandabteilung.

Abmessungen in mm	FFM1	FFM2
A	2000	2000
B	1600	1600
C	1700	1700
D	455	455
E	780	780
F	490	490
G	60	60
H	130	130
I	215	215
K	570	570
L	170	170
M	1000	1000

1. Bedienfeld
2. Elektrischer Anschluss
3. Dampfanschluss
4. Kondensat

5. Luftanschluss
6. Wasserablauf (nur eingebauter Kessel)
7. Wasserzulauf (nur eingebauter Kessel)

