

Multiform-finisher

FFM1, FFM2



Egenskaper och fördelar

- Jämn fördelning av ångan vilket fuktar tyget för att avlägsna skrynlor
- För att pressa skjortor och kavajer/jackor/laboratorierockar/vitrockar
- Het luft pressar och torkar tyget
- Pneumatisk främre klämma håller plagget på plats
- Justerbar luftblås som passar för olika typer av tyg
- Tillgänglig antingen för centralånga (FFM1) eller med en inbyggd boiler (FFM2)
- Självständig och inbyggd ångboiler förenklar installationen (FFM2) och kan dessutom driva en krag- och manschettpress, för en fullständig lösning för skjortor
- Lyfttrycksdriven manschettklämma ökar finishen på ärmerna

Huvudsakliga valmöjligheter

- Vattenspraypistol med stöd (FFM2)
- Vattenspraypistol med stöd och kondensor (FFM1)

Elanslutningar		FFM1	FFM2
Spänning			
208-240V 3 AC 50/60 Hz	kW	2	29
400-415V 3N AC 50 Hz	kW	2	29

Ång- och tryckluftsanslutningar		FFM1	FFM2
Ånga	DN	15	-
Rekommenderat ångtryck	kPa	500	-
Ångförbrukning	kg/h	25-30	-
Kondens	DN	15	-
Tryckluft	DN	8	-
Rekommenderat lufttryck	kPa	700	700
Luftförbrukning	l/h	150	150
Vattentilförsel	ømm	-	13
Boilertömning	DN	-	15

Transportdata ¹			
Vikt	netto, kg	196	218
	pallvikt, kg	238	260
	emballerad vikt, kg	286	308

1. Genomsnittliga data. Pallvikt/fraktvolymer beror på konfiguration. Kontakta logistik för exakta mått.

Mått i mm	FFM1	FFM2
A	2000	2000
B	1600	1600
C	1700	1700
D	455	455
E	780	780
F	490	490
G	60	60
H	130	130
I	215	215
K	570	570
L	170	170
M	1000	1000

1. Manöverpanel
2. Elanslutning
3. Ånganslutning
4. Kondens

5. Tryckluftsanslutning
6. Vattenavlopp (endast inbyggd boiler)
7. Vatteninlopp (endast inbyggd boiler)

