

Manichini tensionati

FFT6-WC



Caratteristiche e vantaggi

- Touch screen di semplice utilizzo
- Programmi personalizzati illimitati per indumenti di qualsiasi tessuto e taglia
- Scaricatore di condensa di serie
- Piano di controllo girevole
- Controllo stiratura automatico con microprocessore per un'elevata produttività
- Possibilità di selezionare la modalità di stiratura: automatica, semiautomatica o manuale
- Rotazione a 360° della forma per una facile movimentazione degli indumenti
- Tensione degli indumenti verticale e orizzontale per una stiratura perfetta
- Clampaggio collo anteriore rimovibile
- Spalle regolabili
- Regolazione automatica delle dimensioni
- Unità di ventilazione potente con regolazione dell'aria
- Possibilità di escludere ogni dispositivo di tensione a seconda delle necessità
- Dispositivo anti allargamento

Opzioni principali

- Regolazione elettronica dell'aria
- Boiler automatico da 7,5 kW con serbatoio dell'acqua e recupero della condensa

Allacciamenti elettrici		FFT6-WC	con boiler
Tensione			
230V AC 1N 50 Hz *	kW (A)	1,1 (5)	-
220V AC 1N 60Hz *	kW (A)	1,1 (5)	-
400V AC 3N 50Hz	kW (A)	1,1 (2)	9,4 (14)
208-240V 3N 50Hz	kW (A)	1,1 (2)	9.4 (23-26)

*solo con opzione inverter.

Collegamento vapore, aria e aspirazione		FFT6-WC	con boiler
Vapore	pollici (DN)	1/2 (15)	-
Pressione di vapore consigliata	kPa	500	-
Consumo di vapore	kg/h	15-20	-
Condensa	pollici (DN)	1/2 (15)	-
Aria compressa	pollici (DN)	1/4 (8)	1/4 (8)
Pressione dell'aria consigliata	kPa	600	600
Consumo aria	NI/min	5	5
Resistenza boiler	kW	-	7,5
Ingresso acqua del boiler	mm	-	16
Scarico del boiler	pollici (DN)	-	1/2 (15)
Dati sulla spedizione ¹			
Peso	netto, kg	135	163
	imballaggio, kg	166	198

1. Dati medi. Il peso dell'imballo/il volume di spedizione dipende dalla configurazione. Per le misure esatte si prega di contattare l'area logistica.

Posizione allacciamenti	
1. Pannello di controllo	5. Ingresso aria
2. Connessioni elettriche	6. Ingresso acqua
3. Ingresso vapore	7. Scarico del boiler
4. Condensa	

