

Referenzwaschmaschine

Wascator FOM71 CLS

Leistungen und Vorzüge

- **Clarus Control® mit:**
 - Vollständig programmierbarem Mikroprozessor
 - Alle wichtigen Waschparameter können programmiert werden
 - Programmierung über Tastenfeld oder Download über Speicherkarte
- Erfüllt die internationalen Standards IEC und ISO
- Geeignet für das Testen der Wirkung von Waschmitteln und Chemikalien und zur Qualitätskontrolle von Textilien
- Federnd aufgehängte Trommelkonstruktion ermöglicht hohe Schleudervirkung. Kein zusätzliches Fundament erforderlich
- Geringer Abstand zwischen Außen- und Innentrommel für effiziente Nutzung von Wasser und Waschmittel
- Doppelte Kontrolle von Wasserstand (Gewicht) und Volumen
- Eingebaute Skala für präzise Volumensteuerung, Genauigkeit:
 - Volumensteuerung +/- 0.2 Liter/Bad
 - Niveausteuern +/- 0.8 Liter/Bad
- Frequenzgeregelter Motorsteuerung für flexible Programmierung und präzise Geschwindigkeiten
- Testhahn für Wasserproben
- Trommel, Frontseite, Seitenteile und Oberseite aus rostfreiem Edelstahl



Die Abbildungen sind lediglich typische Beispiele des Produkts. Abweichungen sind möglich.

Sonderausführungen

- LPM (Laundry Program Manager) PC-Programmiersatz in Windows. Weitere Informationen zum LPM entnehmen Sie bitte dem Produktdatenblatt LPM
- Zusätzliche Programmspeicherkarten

Wichtige Daten			Wascator FOM71 CLS	
Trommelvolumen		Liter	61	
	Durchmesser	Ø mm	520	
Schleudern, Max		rpm	1100	
G-Faktor, Max			350	
Heizung	Elektrizität	kW	5.4	

Hergestellt gemäß ISO 9001 und ISO 14001.




CB-Zertifizierung gemäß Niederspannungsrichtlinie und Sicherheitskennzeichnung gemäß Maschinenrichtlinie. Schutzart IP X4D.

Funktion/Subsystem

Standortbedingungen	
Die Maschine benötigt die gleichen Standortbedingungen wie normale Waschmaschinen. Die Toleranzen der Funktionswerte der Maschine gelten bei folgenden Standortbedingungen.	
Voltzahl	Nominal $\pm 2\%$
Frequenz	Nominal $\pm 2\%$
Kaltwasserzulauf	(15 ± 2) °C
Warmwasserzulauf	Max (60 ± 2) °C
Wasserdruck	(240 ± 50) kPa
Umgebungstemperatur	(20 ± 5) °C
Innentrommel	
Durchmesser	(520 ± 1) mm
Tiefe	(315 ± 1) mm
Volumen	61 l
Hubschaufeln:	Anzahl 3
	Höhe 53 mm
	Radius 17 mm
	Bodenbreite 65 mm
Perforation: Durchmesser	5 mm
Tiefe der Versenkung	2.5 mm
Gesamte Durchlassfläche	600 cm ²
Material: Edelstahl	2333 (SS 18/8)
Außentrommel	
Durchmesser	554 mm
Sammelbehälter	~ (1300 ± 25) ml
Material: Edelstahl	2333 (SS 18/8)
Türöffnung	
Öffnungsdurchmesser	310 mm
Gehäuse	
Edelstahl	2333 (SS 18/8)
Trommelgeschwindigkeit	
Waschgeschwindigkeit: Programmierbar	($20 - 59 \pm 1$) U/MIN
Schleudergang: Programmierbar	($200 - 1100 \pm 20$) U/MIN
Rückwärtslaufrhythmus	
Programmierbar	($0 - 250 \pm 0.1$) = Sec. (Toleranzbereich bezieht sich auf Zeitgeberintervalle)
Wasserstand	
Gewichtsermittlung	
Wiederholbarkeit	$\pm 0,1$ kg/Bad
Schrittgröße	0.05kg
Dosierungsgenauigkeit Gewichtssteuerung	± 0.2 kg/Bad
Niveaueermittlung	
Wiederholbarkeit	± 5 mm
Schrittgröße	2 mm
Dosierungsgenauigkeit Niveausteuerung	± 0.8 Liter/Bad
Thermostat	
Kontinuierliche Variable in jeder Waschsequenz	Ja
Wählbares Intervall	($4 - 97$) °C
Programmschritte	1 °C
Genauigkeit der Temperaturabschaltung im Intervall 30-97 °C	± 1 °C
Intervall Temperaturabschaltung - Temperatureinschaltung	4 °C

Elektroanschlüsse			Wascator FOM71 CLS
Heizung	Voltzahl		
El.	230V 3AC 50/60 Hz	kW(A)	5.7(16)
	240V 3AC 50/60 Hz	kW(A)	5.7(16)
	400V 3N AC 50/60 Hz	kW(A)	5.7(10)
	415V 3N AC 50/60 Hz	kW(A)	5.7(10)
Wasser- und Dampfanschlüsse			
Wasserventile	DN		20
Wasserdruck	kPa		150-400
Kapazität bei 300 kPa	l/min		20
Abflussventil	ø mm		50/75
Abflusskapazität	l/min		150
Anschlüsse für Flüssigwaschmittel			4
Anforderungen an den Aufstellort			
Frequenz der dynamischen Kräfte	Hz		18.3
Bodenbelastung bei maximaler Schleuderleistung	kN		1.6 ± 0.5
Geräuschpegel			
Schalldruckpegel*	dB(A)		71
Wärmeabgabe			
Prozent der installierten Energie, maximal			5
Versanddaten			
Gewicht	netto, kg		195
	mit Verpackung, kg		260
Versandvolumen	m ³		0.89
Zubehörteile			
Wasserschlauchanschlussatz			x
Maße in mm			
A	Breite		720
B	Tiefe		690
C	Höhe		1315
D			200
E			750
F			555
G			720
H			1230
I			220
K			1010
L			135
M			825
N			45
O			300
P			240
R			135
1	Elektroanschlüsse	5	Anschlüsse für Flüssigwaschmittel
2	Kaltwasser	6	Steuerfeld
3	Warmwasser	7	Waschmittelfach
4	Abfluss	8	Türöffnung ø 310 mm

* A-gewichtete Emission Schalldruckpegel an Arbeitsplätzen.



Waschmittelfach	
Anzahl der Fächer	4
Anzahl der programmierbaren Flüssigwaschmittel	4
Speicherkarten	Artikelnummer/Teilenummer
Das Set umfasst 5 nicht beschriebene Speicherkarten:	988 8022-40
ISO6330/1984 (gesperrte Karte)	988 9162-20
ISO6330/2000 (gesperrte Karte)	988 9162-22
ISO6330/2012 (gesperrte Karte)	988 9162-55
ISO6330/2021 (gesperrte Karte)	988 9162-99
IEC 60456 Ed. 4 (gesperrte Karte)	988 9162-25
IEC 60456 Ed 5 / EN60456: 2016 (gesperrte Karte)	988 9162-28
IEC 60456 Ed 6.0 2024-11	988 9163-61
EN60456 2005 (gesperrte Karte)	988 9162-45
EN50640 (gesperrte Karte)	988 9162-63
* Marks & Spencer (gesperrte Karte)	988 9162-27
H&M (gesperrte Karte)	988 9162-47
Woolmark washprograms (gesperrte Karte)	988 9162-48
ISO3175-4:2003 (gesperrte Karte)	988 9162-59
ISO3175-4:2018 (gesperrte Karte)	988 9162-98
ISO 12138:1996 (gesperrte Karte)	438 9537-69
ISO 10528: 1995 (gesperrte Karte)	438 9537-70
BS5651: 1989 (gesperrte Karte)	438 9537-84
HLCC (gesperrte Karte)	438 9537-73
AS/NZS 2040.1 (gesperrte Karte)	438 9547-06
Zusatzausrüstungen	
Handhahn für die Probeentnahme von Badewasser auf der rechten Seite:	Ja
Anschluss für Temperaturlaufzeichnungssensor an der Rückseite:	Ja
Möglichkeit für den Anschluss eines Fusselsiebs:	Ja
Speicherkarte mit Speichersicherungsprogrammen für M&S und (IEC; ISO):	Ja
Kalibrierungsmöglichkeit der Maschine gemäß den Regeln in ISO 9000:	Ja
Möglichkeit der Entnahme von Probestücken aus dem Bad während der Wäsche:	Ja
Analoger Ausgang von den Lastzellen zum Datenverarbeitungssystem:	Ja

* Zulassung durch Marks & Spencer erforderlich.

Vorprogrammierte Waschprogramme

Der Wascator FOM71 CLS enthält voreingestellte Programme für Kalibrierungen.

Die gespeicherten Programme sind:

Ort	Name	Inhalt
991	Start-up Programm	Spült die Maschine mit Wasser. Sollte verwendet werden, wenn die Maschine länger als zwei Stunden nicht benutzt wurde.
992	Wasserniveau-Check	Mit einem Lineal in der Innentrommel die Wassereinlauf-Füllstände 100 mm, 130 mm, 160 mm und 200 mm überprüfen.
993	Gewichts-Check	Die Maschine füllt Wasser ein bis 18 kg und bis 26 kg.
994	Temperatur-Check	Überprüfung der Temperatur bei 25 °C, 40 °C, 60 °C und 90 °C, jeweils 2 Minuten bei jeder Temperatur.
995	Schleudergang	500 U/MIN 1 Min.
996	Schleudergang	500 U/MIN 5 Min.
997	Schleudergang	775 U/MIN 2 Min.
998	Schleudergang	950 U/MIN 4 Min.
999	Schleudergang	1100 U/MIN 5 Min.