

Mångsidig torr arbetspress, lufttrycksdriven

FPA1-D

Egenskaper och fördelar

- Jämn fördelning av ångan både från den övre och den undre pressytan vilket fuktar tyget för att avlägsna skrynlor
- Justerbar tryckregulator för att pressa olika typer av tyg
- Den undre pressytan håller tyget på plats och torkar det efter pressning
- Lyfttrycksdriven press, vilket reducerar användartrötthet
- Säkerhetsstängning med två knappar för att öka användarens säkerhet
- Vadderad övre pressyta gör att man undviker glasering av tyget
- Vadderad undre pressyta reducerar avtryck

Huvudsakliga valmöjligheter

- Inbyggda funktioner som underlättar installationen
 - Inbyggd boiler – 10, 12, 15 eller 18 kW
 - Inbyggd vakuumfläkt
 - Inbyggd luftkompressor
- Helt ångdriven pressning för säker användning
- Elektriskt ångstrykjärn
- Säkerhetsskydd (CE) för övre pressytan för att öka användarens säkerhet
- Ånga eller ångpistol/tryckluftspistol för fläckborttagning
- Fläckborttagningsarm för att enkelt avlägsna fläckar
- Teflonbelagd övre pressyta för lång livslängd

Elanslutningar	Standard	Tillval				
		Inbyggd boiler	Inbyggd vakuum	Inbyggd luftkompressor	Elektriskt ångstrykjärn	
Spänning						
208-240V 1 AC 50/60 Hz (Standardmodell)	kW	-	-	0,4	0,55	0,8
208-240V 3 AC 50/60 Hz (Inbyggd boiler)	kW	-	10	-	-	-
230V 3 AC 50/60 Hz (Inbyggd boiler)	kW	-	12	-	-	-
380-400V 3 AC 50 Hz (Inbyggd boiler)	kW	-	15	-	-	-
380-400V 3 AC 50 Hz (Inbyggd boiler)	kW	-	18	-	-	-

Anslutningar för ånga, tryckluft och vakuum						
Ånga	DN	15	-	15	15	15
Rekommenderat ångtryck	kPa	500	-	500	500	500
Ångförbrukning	kg/h	20	-	20	20	20
Kondens	DN	15	-	15	15	15
Tryckluft	DN	10	10	10	-	10
Rekommenderat lufttryck	kPa	700	700	700	-	700
Luftförbrukning	l/min	60	-	-	-	-
Centralvakuum	ø mm	100	100	-	100	100
Vakuumlufsförbrukning	m³/h	400	400	-	400	400
Vakuundertryck	mm H₂O	250	250	-	250	250
Vakuumutlopp	ø mm	-	-	100	-	-
Transportdata ¹						
Vikt	netto, kg	226	320	-	-	-
	pallvikt, kg	294	370	-	-	-
	emballerad vikt, kg	344	425	-	-	-

1. Genomsnittliga data. Pallvikt/fraktvolymer beror på konfiguration. Kontakta logistik för exakta mått.

Mått i mm					
A	1450	1450	1450	1450	1450
B	1100	1100	1100	1100	1100
C	1450	1450	1450	1450	1450
D	1250	1250	1250	1250	1250
E	1030	1030	1030	1030	1030
F	800	800	800	800	800
G	920	920	920	920	920
H	1190	1190	1190	1190	1190
I	370	370	370	370	370
J	230	230	230	230	230

1. Kontrollpanel
2. Elanslutning
3. Ånganslutning
4. Kondens

5. Tryckluftsanslutning
6. Vatteninlopp (endast inbyggd boiler)
7. Vattenavlopp (endast inbyggd boiler)
8. Vakuumutlopp

