

Prensas para lavandería accionadas por aire

FPA1-WC, FPA2-WC, FPA3-WC



Características y ventajas

- El cabezal pulido de acero inoxidable, resistente a altas temperaturas, seca el tejido y le da un acabado liso.
- La alta presión logra un acabado excelente.
- El regulador de presión ajustable para prensar diferentes tejidos consigue un acabado excelente.
- El accionamiento por aire reduce la fatiga del operador y permite un alto rendimiento en la producción.
- El cierre de seguridad con dos botones aumenta la seguridad del operador.
- El acolchado y la funda de alta calidad de la almohadilla reducen las marcas.
- Fácil instalación y funcionamiento, ya que no necesita vacío y, por lo tanto, no requiere pedal.

Principales opciones

- Boiler de vapor integrado - 9 kW
- Compresor de aire integrado
- Plancha eléctrica de vapor
- El protector de seguridad para la cabeza (CE) aumenta la seguridad del operador.
- El temporizador de liberación ajustable simplifica el funcionamiento y garantiza resultados uniformes.
- Pistola pulverizadora de agua con soporte y condensador

Conexiones eléctricas	Estándar	Opcional			
		Boiler integrado	Compresor de aire integrado	Plancha eléctrica de vapor	
Voltaje					
208-240 V 1 CA 50/60 Hz (Modelo estándar)	kW	-	-	-	0,8
230 V 3 CA 50/ 60 Hz (Boiler integrado)	kW	-	9,0	0,75	-

Conexiones de vapor, aire y vacío					
Vapor	DN	15	-	15	15
Presión recomendada del vapor	kPa	700	-	700	700
Consumo de vapor	kg/h	20	-	20	20
Condensado	DN	15	-	15	15
Aire comprimido	DN	10	10	-	10
Presión de aire recomendada	kPa	700	700	-	700
Consumo de aire	l/ciclo	6	-	-	-
Datos de transporte ¹					
Peso	peso neto, kg	326	+ 46	+ 46	+ 6
	embalada, kg	356	+ 46	+ 46	+ 6

1. Datos medios. El peso/volumen de transporte una vez embalado depende de la configuración. Póngase en contacto con el departamento de logística para conocer las medidas exactas.

Medidas en mm				
A	1250	1250	1250	1250
B	920	920	920	920
C	1250	1250	1250	1250
D	1450	1450	1450	1450
E	800	800	800	800
F	1030	1030	1030	1030
G	1190	1190	1190	1190
H	360	360	360	360
I	220	220	220	220
J	470	470	470	470
K	205	205	205	205
L	520	520	520	520
M	260	260	260	260
N	1490	1490	1490	1490

1. Panel de control
2. Conexión eléctrica
3. Conexión del vapor
4. Condensado
5. Aire comprimido

6. Suministro de agua (solo con boiler integrado)
7. Desagüe de boiler (solo con boiler integrado)

