

Lufttrycksdriven press för tvättinrättning

FPA1-WC, FPA2-WC, FPA3-WC



Egenskaper och fördelar

- Polerad övre pressyta av rostfritt stål med hög temperatur som torkar tyget och ger det en slät finish
- Högt tryck levererar utmärkt finish
- Justerbar tryckregulator för att pressa olika typer av tyg levererar utmärkt finish
- Lufttrycksdriven, vilket reducerar användartrötthet och tillåter hög effekt i produktiviteten
- Säkerhetsstängning med två knappar för att öka användarens säkerhet
- Högkvalitativ stoppning och hölje på den undre pressytan reducerar avtryck
- Enkel installation och användning tack vare att inget vakuum krävs och därför inte heller någon pedal

Huvudsakliga valmöjligheter

- Inbyggd ångboiler – 9 kW
- Inbyggd luftkompressor
- Elektriskt ångstrykjärn
- Säkerhetsskydd (CE) för övre pressytan för att öka användarens säkerhet
- Justerbar timer för lossning förenklar arbetet och garanterar jämnt resultat
- Vattenspraypistol med stöd och kondensor

Elanslutningar	Standard	Tillval			
		Inbyggd boiler	Inbyggd luftkompressor	Elektriskt ångstrykjärn	
Spänning					
208-240V 1 AC 50/60 Hz (Standardmodell)	kW	-	-	-	0,8
230V 3 AC 50/60 Hz (Inbyggd boiler)	kW	-	9,0	0,75	-

Anslutningar för ånga, tryckluft och vakuum					
Ånga	DN	15	-	15	15
Rekommenderat ångtryck	kPa	700	-	700	700
Ångförbrukning	kg/h	20	-	20	20
Kondens	DN	15	-	15	15
Tryckluft	DN	10	10	-	10
Rekommenderat lufttryck	kPa	700	700	-	700
Luftförbrukning	l/program	6	-	-	-
Transportdata ¹					
Vikt	netto, kg	326	+ 46	+ 46	+ 6
	pallvikt, kg	356	+ 46	+ 46	+ 6

1. Genomsnittliga data. Pallvikt/fraktvolymer beror på konfiguration. Kontakta logistik för exakta mått.

Mått i mm				
A	1250	1250	1250	1250
B	920	920	920	920
C	1250	1250	1250	1250
D	1450	1450	1450	1450
E	800	800	800	800
F	1030	1030	1030	1030
G	1190	1190	1190	1190
H	360	360	360	360
I	220	220	220	220
J	470	470	470	470
K	205	205	205	205
L	520	520	520	520
M	260	260	260	260
N	1490	1490	1490	1490

1. Manöverpanel
2. Elanslutning
3. Ånganslutning
4. Kondens
5. Tryckluft
6. Vatteninlopp (endast inbyggd boiler)
7. Vattenavlopp (endast inbyggd boiler)

