

Tøypresse, luftdrevet krage og mansjett

FPA6-WC



Funksjoner og fordeler

- Et polert hode med høy temperatur tørker tøyet og gir det en «strøket» effekt
- Høyt trykk gir et strålende resultat
- Justerbar trykkregulator, for pressing av ulike typer stoff
- Luftdrevet, gjør brukeren mindre sliten
- Sikker, to-knapps lukking øker sikkerheten for operatøren
- Polstret blokk reduserer merker
- Justerbar tidsstyring gjør driften enklere og gir likt resultat hver gang

Hovedalternativer

- Funksjoner som forenkler installeringen
 - Innebygd luftkompressor
 - Innebygd dampkjel

Elektrisk tilkopling		Standard	Innebygget kjele	Innebygd luftkompressor
Spenning				
208-240V 1 AC 50/60 Hz (Ekstern kjele)	kW	0,2	-	1,1
208-240V 3 AC 50/60 Hz (intern kjele)	kW	-	8,4	-
400-415V 3N AC 50/60 Hz (intern kjele)	kW	-	10,4/12,4/15,4/ 18,4	-

Tilkoblinger for damp, luft og vakuum				
Damp	DN	15	-	15
Anbefalt damptrykk	kPa	600	-	600
Dampforbruk	kg/t	12-13	-	12-13
Kondensat	DN	15	15	15
Trykkluft	DN	10	10	-
Anbefalt lufttrykk	kPa	700	700	-
Luftforbruk	l/min	50	50	50
Avløp, kjele (intern kjele)	DN	-	15	-
Forsendelsesdata ¹				
Vekt	netto, kg	300	300	300
	I kasse, kg	360	360	360
	Innebygget, kg	440	440	440

1. Gjennomsnittsdato. Bruttovekt/transportvolum avhenger av konfigurasjon. Kontakt logistikkavdelingen for å få nøyaktige mål.

Dimensjoner i mm			
A	970	970	970
B	1135	1135	1135
C	1220	1220	1220
D	1530	1530	1530
E	1070	1070	1070
F	780	780	780
G	445	445	445
H	190	190	190
I	150	150	150
K	505	505	505
L	300	300	300
1. Betjeningspanel 2. Elektrisk tilkobling 3. Damptilkobling 4. Kondensat 5. Lufttilkobling 6. Avløp, kjele (kun innebygget kjele) 7. Vannforsyning (kun innebygget kjele)			

