

Lavacentrifuga

H7-180

Caratteristiche e vantaggi

- **Intelligent control offre:**
 - Display ampio e manopola per una facile selezione dei programmi
 - Selezione della lingua
 - Creazione di nuovi programmi tramite il PC con il Laundry Program Manager e trasferimento degli stessi alle macchine attraverso una chiavetta USB
 - Pacchetti di programmi di lavaggio ottimizzati per Economia, Prestazioni e Tempo. (Disponibile sui programmi generali)
- Bassi consumi di acqua ed energia – vedere tabella seguente
- Vaschetta dei detersivi a quattro scomparti per il dosaggio manuale di detersivi liquidi o in polvere
- Forza centrifuga elevata per un'efficace rimozione dell'acqua
- Sportello con guarnizione e robuste cerniere per il funzionamento con carichi pesanti
- Acciaio inossidabile e zincato in tutte le parti vitali per una protezione anticorrosiva elevata
- **Solidità comprovata:**
 - Potenza al massimo la forza centrifuga, garantendo un'efficace rimozione dell'acqua e un notevole risparmio nell'asciugatura
 - Riduce al minimo le sollecitazioni, assicurando un funzionamento senza problemi e una maggiore durata della macchina
 - Riduce le vibrazioni, consentendo di installare la macchina ovunque

Opzioni principali

- Alimentazione automatica del detersivo liquido (scheda I/O opzionale)
- Pannello frontale in acciaio inossidabile
- Connessione a sistemi di prenotazione/pagamento o gettoniera
- Pompa di scarico



Le figure sono solo rappresentative; il prodotto effettivo potrebbe differire.

Caratteristiche tecniche principali		H7-180	
Capacità massima, fattore di riempimento 1:9	kg/lb	20/45	
Volume del cesto	litri	180	
Diametro del cesto	ø mm	725	
Centrifuga	giri/min.	1055	
Fattore G		400	
Riscaldamento standard	elettricità, kW	18.0	
	vapore	x	
	senza riscaldamento	x	
Dati di consumo "Normale 60 °C" Economia¹		El	Vapore ²
Tempo totale	Min.	46	46
Consumo d'acqua (fredda+calda)	litri	128+31	159+0
Consumo energetico (motore/riscaldamento/acqua calda)	kWh	0.5/0.9/2.0	0.5/-
Consumo di vapore	kg	-	4.35

1. Temperatura dell'acqua: acqua fredda 15 °C e acqua calda 65 °C.

2. In base alla pressione del vapore.

Prodotto secondo ISO 9001 e ISO 14001.

Certificazione CB in base alla Direttiva Bassa Tensione e marchio S secondo la Direttiva Macchine. Classe di protezione IP X4D.

Collegamenti elettrici					
Riscaldamento	Tensione di rete	Hz	Potenza riscaldante kW	Potenza totale kW	Fusibile consigliato A
Riscaldamento elettrico	220-240 V 3~	50/60	18,0	18,5	50
	380-415 V 3N/3~	50/60	18,0	18,5	32
	440 V 3~	50/60	18,0	18,5	25
	480 V 3~	60	18,0	18,5	25
Senza riscaldamento/ Con riscaldamento a vapore	208-240 V 1/1N~	50/60	¹	2,5	10
	380-480 V 1~ ²	50/60	¹	2,5	10

1. In questi casi, la potenza totale e il fusibile consigliato non dipendono dalla potenza riscaldante.
2. Predisposto per 3~

Allacciamento acqua e vapore ¹		H7-180
Valvole di presa dell'acqua	DN	20
Pressione dell'acqua	kPa	200–600
Capacità a 300 kPa	l/min	30
Valvola di scarico	ø mm	75
Capacità di scarico	l/min.	170
Valvola di presa del vapore	DN	15
Pressione del vapore	kPa	300–600
Alimentazione del detersivo liquido		5
Requisiti pavimento		
Frequenza della forza dinamica	Hz	17.6
Carico sul pavimento con centrifuga max.	kN	4.2 ± 1.0
Livelli d'intensità sonora		
Potenza/livello di pressione sonora della centrifuga ²	dB(A)	84/68
Livello di potenza/pressione sonora in fase di lavaggio ¹	dB(A)	66/50
Emissione di calore		
% di potenza installata, max		5
Dati sulla spedizione ³		
Peso	netto, kg	354
Volume di spedizione	m ³	1.66
Accessori		
Base in acciaio		x
Kit di allacciamento del tubo per acqua o vapore		x
Raccogli lanugine		x
1. Pannello di controllo 2. Apertura porta ø 435 mm 3. Vaschetta del detersivo 4. Acqua fredda/calda (vaschetta del detersivo) 5. Acqua fredda 6. Acqua calda 7. Acqua fredda/calda o Acqua riutilizzata alla pressione di rete (opzione) 8. Acqua riutilizzata da serbatoio/pompa o Alimentazione del detersivo liquido 9. Scarico 10. Alimentazione detersivo liquido 11. Allacciamento elettrico 12. Allacciamento vapore		

1. La lavacentrifuga è dotata di un airgap integrato di tipo AB in conformità a EN 61770.
2. Livelli di potenza sonora misurati secondo ISO 60704.
3. Dati medi. Il peso dell'imballo/il volume di spedizione dipende dalla configurazione. Per le misure esatte si prega di contattare l'area logistica.

