

Laveuse-essoreuse

H7-240

Caractéristiques et points forts

- **Le contrôleur intelligent propose :**
 - Large écran avec bouton de commande pour une sélection aisée des programmes
 - Choix de la langue
 - Création de nouveaux programmes dans votre PC avec le Laundry Program Manager, puis transfert de ces programmes dans les machines via un port USB
 - Ensemble de programmes de lavage optimisés pour les économies, les performances et la durée. (Disponible avec les programmes généraux)
 - En utilisant l'outil Laundry Program Manager, vous pouvez modifier et créer de nouveaux programmes pour vous adapter aux exigences de votre entreprise
- Faible consommation d'eau et d'énergie – voir tableau ci-dessous
- Bac à lessive à quatre compartiments pour le dosage manuel de lessive liquide ou en poudre
- Force d'extraction élevée pour un égouttage efficace
- Porte avec joint d'étanchéité et charnières très résistantes conçues pour un usage industriel
- Acier inoxydable et acier galvanisé pour un haut degré de protection des pièces vitales
- **Robustesse éprouvée :**
 - Optimise la force d'extraction, permettant ainsi l'essorage le plus performant et les meilleures économies de séchage
 - Réduit les contraintes et sollicitations sur la machine, permettant ainsi un fonctionnement sans problème et une plus longue durée de vie de la machine
 - Réduit les vibrations, permettant ainsi l'installation de la machine dans tous les emplacements



Les images fournies ont uniquement pour but de représenter le produit ; des différences peuvent donc exister.

Options principales

- Arrivée automatique de lessive liquide (panneau E/S en option)
- Panneau frontal en acier inoxydable
- Raccordement au système de réservation/paiement ou au compteur de jetons
- Pompe de vidange

Spécifications principales		H7-240	
Capacité max., facteur de remplissage 1:9	kg/lb	27/60	
Tambour, volume	litre	240	
Tambour, diamètre	ø mm	795	
Essorage	tr/min	1005	
Facteur G		400	
Alternatives de chauffage standard	Électricité, kW	23,0	
Alternatives de chauffage à d'autres énergies	Électricité, kW	19,1 / 19,8 ¹	
	vapeur	x	
	sans chauffage	x	
Données de consommation « Normal 60°C » Éco²		Él.	Vapeur ³
Temps total	Min.	48	48
Consommation d'eau (froide+chaude)	litre	167+42	209+0
Consommation d'énergie (moteur/chauffage/eau chaude)	kWh	0,6/1,2/2,65	0,6/-
Consommation de vapeur	kg	-	5,78

1. Configuration spéciale sur demande.

2. Température de l'eau : 15°C pour l'eau froide et 65°C pour l'eau chaude.

3. En fonction de la pression de vapeur.

Produit conformément à ISO 9001 et ISO 14001.

Certifié avec le certificat CB pour la directive Basse tension et marquage S selon la directive Machines. Classe de protection IP X4D.

Connexions électriques					
Solution de chauffage	Tension du secteur	Hz	Puissance de chauffage kW	Puissance totale kW	Fusible recommandé A
Chauffage électrique	220-230V 3~	50/60	19,1	19,8	63
	220-240V 3~	50/60	19,8/23,0	20,5/23,7	63/63
	380-400V 3N/3~	50/60	19,1	19,8	32
	380-415V 3N/3~	50/60	19,8/23,0	20,5/23,7	32/35
	440V 3~	50/60	21,0/23,0	21,7/23,7	32/32
	480V 3~	60	22,8/23,0	23,5/23,7	32/32
Non chauffé/Chauffé par vapeur d'eau	208-240V 1/1N~	50/60	¹	2,6	16
	380-480V 1~ ²	50/60	¹	2,6	10

1. Dans ces cas, la puissance totale et le fusible recommandé ne dépendent pas de la puissance de chauffage.

2. Préparé pour 3 ~

Raccordement à l'eau et la vapeur ¹			H7-240
Vannes d'eau	DN		20
Pression d'eau	kPa		200-600
Capacité à 300 kPa	l/min		60
Vanne de vidange	ø mm		75
Capacité de vidange	l/min		170
Vanne de vapeur	DN		15
Pression vapeur	kPa		300-600
Distribution de détergent liquide			5

Exigences relatives au sol		
Fréquence de la force dynamique	Hz	16,8
Charge au sol pour la puissance d'essorage max.	kN	5,2 ± 1,0

Niveaux sonores		
Niveau de pression/puissance acoustique à l'essorage ²	dB(A)	83/68
Niveau de pression/puissance acoustique au lavage ¹	dB(A)	64/48

Émission de chaleur	
% de puissance installée, max.	5

Données d'expédition ³		
Poids	net, kg	425
Volume d'expédition	m ³	1,82

Accessoires	
Socle en acier	x
Kits de flexibles d'eau ou vapeur	x
Collecteur de résidus textiles	x

- | | |
|--|---|
| 1. Panneau de contrôle | 8. Eau réutilisée du réservoir/de la pompe ou distribution de détergent liquide |
| 2. Ouverture de la porte ø 435 mm | 9. Vidange |
| 3. Bac à lessive | 10. Distribution de détergent liquide |
| 4. Eau chaude/froide (boîtier à lessive) | 11. Branchement électrique |
| 5. Eau froide | 12. Raccordement de vapeur |
| 6. Eau chaude | |
| 7. Eau chaude/froide ou eau réutilisée à la pression réseau (option) | |

1. La laveuse-essoreuse est équipée d'un airgap de type AB intégré, conforme à EN 61770.

2. Niveaux de puissance acoustique mesurés selon ISO 60704.

3. Données moyennes. Le poids en caisse/le volume emballé dépendent de la configuration. Contacter la logistique pour des mesures exactes.

