

Yıkama ve sıkma makinesi

H7-240

Özellikler ve avantajlar

- **Akıllı kontrol cihazı teklifleri:**
 - Kolay program seçimi için büyük ekran ve bir kontrol düğmesi
 - Dil seçimi
 - Laundry Program Manager ile bilgisayarınızda yeni programlar oluşturun, sonra bu programları USB bağlantı noktasıyla makinelere aktarın
 - Ekonomi, Performans ve Süre açısından optimize edilmiş yıkama programı paketleri. (Genel programlarla kullanılabilir)
 - İşletmenizin gereksinimlerine uyum sağlamak için yeni programlar oluşturup düzenleyebileceğiniz Laundry Program Manager aracını kullanarak
- Düşük su ve enerji tüketimi: aşağıdaki tabloya bakın
- Toz veya sıvı deterjan dozajının manuel olarak belirlenmesi için dört bölmeli deterjan kutusu
- Verimli sudan arındırma için yüksek sıkma gücü
- Ağır hizmet tipi çalıştırma için tasarlanmış contalı ve sağlam menteşeli kapak
- Yüksek derecede pas koruması için bütün önemli parçalar paslanmaz ve galvanize çelik
- **Kanıtlanmış sağlamlık:**
 - Sıkma gücünü en üst seviyeye yükselterek kurutmada enerji tasarrufu sağlar
 - Makine üzerindeki gerilimi azaltarak sorunsuz çalışma sağlar ve makine ömrünü uzatır
 - Titreşimleri azaltır ve makinenin her türlü zemine monte edilebilmesini sağlar



Verilen ürün görüntüleri sadece temsildir ve değişiklikler olabilir.

Ana seçenekler

- Otomatik sıvı deterjan beslemesi (isteğe bağlı G/Ç kartı)
- Paslanmaz çelik ön panel
- Kayıt/ödeme sistemine veya jeton sayacına bağlantı
- Tahliye pompası

Ana özellikler		H7-240	
Maks. kapasite, dolum faktörü 1: 9	kg/lb	27/60	
Tambur, hacim	litre	240	
Tambur, çap	ø mm	795	
Sıkma	dev./dk.	1005	
G faktörü		400	
Standart ısıtma alternatifleri	elektrik, kW	23,0	
Diğer enerjili ısıtma alternatifleri	elektrik, kW	19,1 / 19,8 ¹	
	buhar	x	
	ısıtmasız	x	
Tüketim verileri "Normal 60°C" Ekonomik²		El	Buhar ³
Toplam zaman	Min.	48	48
Su tüketimi (soğuk+sıcak)	litre	167+42	209+0
Enerji tüketimi (motor/ısıtma/sıcak su)	kWh	0,6/1,2/2,65	0,6/-
Buhar tüketimi	kg	-	5,78

1. İsteğe bağlı özel gereksinim.

2. Su sıcaklığı 15 °C soğuk su ve 65 °C sıcak su.

3. Buhar basıncına bağlı.

ISO 9001 ve ISO 14001 uyarınca üretilmiştir.

Düşük Voltaj Yönetmeliğine yönelik olarak CB sertifikasıyla, Makine Yönetmeliğine yönelik olarak ise S-mark ile belgelendirilmiştir. Koruma sınıfı IP X4D.

