

Lavacentrifuga

H7-300

Caratteristiche e vantaggi

- **Intelligent control offre:**
 - Display ampio e manopola per una facile selezione dei programmi
 - Selezione della lingua
 - Creazione di nuovi programmi tramite il PC con il Laundry Program Manager e trasferimento degli stessi alle macchine attraverso una chiavetta USB
 - Pacchetti di programmi di lavaggio ottimizzati per Economia, Prestazioni e Tempo. (Disponibile sui programmi generali)
- Bassi consumi di acqua ed energia – vedere tabella seguente
- Vaschetta dei detersivi a quattro scomparti per il dosaggio manuale di detersivi liquidi o in polvere
- Forza centrifuga elevata per un'efficace rimozione dell'acqua
- Sportello con guarnizione e robuste cerniere per il funzionamento con carichi pesanti
- Acciaio inossidabile e zincato in tutte le parti vitali per una protezione anticorrosiva elevata
- **Solidità comprovata:**
 - Potenza al massimo la forza centrifuga, garantendo un'efficace rimozione dell'acqua e un notevole risparmio nell'asciugatura
 - Riduce al minimo le sollecitazioni, assicurando un funzionamento senza problemi e una maggiore durata della macchina
 - Riduce le vibrazioni, consentendo di installare la macchina ovunque

Opzioni principali

- Alimentazione automatica del detersivo liquido (scheda I/O opzionale)
- Pannello frontale in acciaio inossidabile
- Connessione a sistemi di prenotazione/pagamento o gettoniera
- Pompa di scarico



Le figure sono solo rappresentative; il prodotto effettivo potrebbe differire.

Caratteristiche tecniche principali		H7-300	
Capacità massima, fattore di riempimento 1:9	kg/lb	33/75	
Volume del cesto	litri	300	
Diametro del cesto	ø mm	795	
Centrifuga	giri/min.	950	
Fattore G		400	
Alternative di riscaldamento standard	elettricità, kW	23,0	
Alternative di riscaldamento con altre fonti energetiche	elettricità, kW	19,1 / 19,8 ¹	
	vapore	x	
	senza riscaldamento	x	
Dati di consumo "Normale 60 °C" Economia²		El	Vapore ³
Tempo totale	Min.	49	49
Consumo d'acqua (fredda+calda)	litri	211+51	262+0
Consumo energetico (motore/riscaldamento/acqua calda)	kWh	0,6/1,45/3,25	0,6/-
Consumo di vapore	kg	-	6,9

1. Requisito speciale, disponibile su richiesta.

2. Temperatura dell'acqua: acqua fredda 15 °C e acqua calda 65 °C.

3. In base alla pressione del vapore.

Prodotto secondo ISO 9001 e ISO 14001.

Certificazione CB in base alla Direttiva Bassa Tensione e marchio S secondo la Direttiva Macchine. Classe di protezione IP X4D.

Collegamenti elettrici					
Riscaldamento	Tensione di rete	Hz	Potenza riscaldante kW	Potenza totale kW	Fusibile consigliato A
Riscaldamento elettrico	220-230 V 3~	50/60	19,1	19,4	50
	220-240 V 3~	50/60	19,8/23,0	20,2/23,3	50/63
	380-400 V 3N/3~	50/60	19,1	19,6	32
	380-415 V 3N/3~	50/60	19,8/23,0	20,1/23,3	32/35
	380 V 3N ~	50	9,5	9,9	16
	440 V 3~	50/60	21,0/23,0	21,4/23,3	32/32
Senza riscaldamento/ Con riscaldamento a vapore	480 V 3~	60	22,8/23,0	23,2/23,4	32/32
	208-240 V 1/1N~	50/60	¹	3,5	16
	380-480 V 1~ ²	50/60	¹	3,5	10

1. In questi casi, la potenza totale e il fusibile consigliato non dipendono dalla potenza riscaldante.
2. Predisposto per 3~

Allacciamento acqua e vapore ¹		H7-300
Valvole di presa dell'acqua	DN	20
Pressione dell'acqua	kPa	200–600
Capacità a 300 kPa	l/min.	60
Valvola di scarico	ø mm	75
Capacità di scarico	l/min.	170
Valvola di presa del vapore	DN	15
Pressione del vapore	kPa	300–600
Alimentazione del detersivo liquido		5

Requisiti pavimento		
Frequenza della forza dinamica	Hz	15,8
Carico sul pavimento con centrifuga max.	kN	6,2 ± 1,3

Livelli d'intensità sonora		
Potenza/livello di pressione sonora della centrifuga ²	dB(A)	82/66
Livello di potenza/pressione sonora in fase di lavaggio ¹	dB(A)	66/50

Emissione di calore	
% di potenza installata, max	5

Dati sulla spedizione ³		
Peso	netto, kg	560
Volume di spedizione	m ³	2,04

Accessori		
Base in acciaio		x
Kit di allacciamento del tubo per acqua o vapore		x
Raccogli lanugine		x
1. Pannello di controllo	7. Acqua fredda/calda o Acqua riutilizzata alla pressione di rete (opzione)	
2. Apertura porta ø 435 mm	8. Acqua riutilizzata da serbatoio/pompa o Alimentazione del detersivo liquido	
3. Vaschetta del detersivo	9. Scarico	
4. Acqua fredda/calda (vaschetta del detersivo)	10. Alimentazione detersivo liquido	
5. Acqua fredda	11. Allacciamento elettrico	
6. Acqua calda	12. Allacciamento vapore	

1. La lavacentrifuga è dotata di un airgap integrato di tipo AB in conformità a EN 61770.
2. Livelli di potenza sonora misurati secondo ISO 60704.
3. Dati medi. Il peso dell'imballo/il volume di spedizione dipende dalla configurazione. Per le misure esatte si prega di contattare l'area logistica.

