

Yıkama ve sıkma makinesi

H7-300

Özellikler ve avantajlar

- **Akıllı kontrol cihazı teklifleri:**
 - Kolay program seçimi için büyük ekran ve bir kontrol düğmesi
 - Dil seçimi
 - Laundry Program Manager ile bilgisayarınızda yeni programlar oluşturun, sonra bu programları USB bağlantı noktasıyla makinelere aktarın
 - Ekonomi, Performans ve Süre açısından optimize edilmiş yıkama programı paketleri. (Genel programlarla kullanılabilir)
 - İşletmenizin gereksinimlerine uyum sağlamak için yeni programlar oluşturup düzenleyebileceğiniz Laundry Program Manager aracını kullanarak
- Düşük su ve enerji tüketimi: aşağıdaki tabloya bakın
- Toz veya sıvı deterjan dozajının manuel olarak belirlenmesi için dört bölmeli deterjan kutusu
- Verimli sudan arındırma için yüksek sıkma gücü
- Ağır hizmet tipi çalıştırma için tasarlanmış contalı ve sağlam menteşeli kapak
- Yüksek derecede pas koruması için bütün önemli parçalar paslanmaz ve galvanize çelik
- **Kanıtlanmış sağlamlık:**
 - Sıkma gücünü en üst seviyeye yükselterek kurutmada enerji tasarrufu sağlar
 - Makine üzerindeki gerilimi azaltarak sorunsuz çalışma sağlar ve makine ömrünü uzatır
 - Titreşimleri azaltır ve makinenin her türlü zemine monte edilebilmesini sağlar



Verilen ürün görüntüleri sadece temsildir ve değişiklikler olabilir.

Ana seçenekler

- Otomatik sıvı deterjan beslemesi (isteğe bağlı G/Ç kartı)
- Paslanmaz çelik ön panel
- Kayıt/ödeme sistemine veya jeton sayacına bağlantı
- Tahliye pompası

Ana özellikler		H7-300	
Maks. kapasite, dolum faktörü 1: 9	kg/lb	33/75	
Tambur, hacim	litre	300	
Tambur, çap	ø mm	795	
Sıkma	dev./dk.	950	
G faktörü		400	
Standart ısıtma alternatifleri	elektrik, kW	23,0	
Diğer enerjili ısıtma alternatifleri	elektrik, kW	19,1 / 19,8 ¹	
	buhar	x	
	ısıtsız	x	
Tüketim verileri "Normal 60°C" Ekonomik²		El	Buhar ³
Toplam zaman	Min.	49	49
Su tüketimi (soğuk+sıcak)	litre	211+51	262+0
Enerji tüketimi (motor/ısıtma/sıcak su)	kWh	0,6/1,45/3,25	0,6/-
Buhar tüketimi	kg	-	6,9

1. İsteğe bağlı özel gereksinim.

2. Su sıcaklığı 15 °C soğuk su ve 65 °C sıcak su.

3. Buhar basıncına bağlı.

ISO 9001 ve ISO 14001 uyarınca üretilmiştir.

Düşük Voltaj Yönetmeliğine yönelik olarak CB sertifikasıyla, Makine Yönetmeliğine yönelik olarak ise S-mark ile belgelendirilmiştir. Koruma sınıfı IP X4D.

Elektrik bağlantıları					
Isıtma alternatifi	Ana voltaj	Hz	Isıtma gücü kW	Toplam güç kW	Tavsiye edilen sigorta A
Elektrik ısıtmalı	220-230 V 3 ~	50/60	19,1	19,4	50
	220-240 V 3 ~	50/60	19,8/23,0	20,2/23,3	50/63
	380-400 V 3N/3 ~	50/60	19,1	19,6	32
	380-415 V 3N/3~	50/60	19,8/23,0	20,1/23,3	32/35
	380 V 3N~	50	9,5	9,9	16
	440 V 3~	50/60	21,0/23,0	21,4/23,3	32/32
	480 V 3 ~	60	22,8/23,0	23,2/23,4	32/32
Isıtmasız / Buhar ısıtmalı	208-240 V 1/1N~	50/60	1	3,5	16
	380-480 V 1 ~ ²	50/60	1	3,5	10

1. Böyle durumlarda toplam güç ve önerilen sigorta ısıtma gücüne bağlı değildir.
2. 3- için hazırlandı

Su ve buhar bağlantısı ¹		H7-300
Su vanaları	DN	20
Su basıncı	kPa	200-600
300 kPa'da kapasite	l/dk.	60
Drenaj vanası	ø mm	75
Tahliye kapasitesi	l/dk.	170
Buhar vanası	DN	15
Buhar basıncı	kPa	300-600
Sıvı deterjan beslemesi		5
Zemin gereksinimleri		
Dinamik gücün frekansı	Hz	15,8
Maksimum sıkımda zemin yükü	kN	6,2 ± 1,3
Ses düzeyleri		
Sıkma sırasında ses şiddeti/basınç seviyesi ²	dB(A)	82/66
Yıkama sırasında ses şiddeti/basınç seviyesi ¹	dB(A)	66/50
Isı emisyonu		
kurulu gücün %'si, maks.		5
Sevkiyat verileri ³		
Ağırlık	net, kg	560
Sevkiyat hacmi	m ³	2,04
Aksesuarlar		
Çelik temel		x
Su veya buhar için hortum takımları		x
Hav toplayıcı		x
1. Kontrol paneli	8. Tanktan/pompadan yeniden kullanılan su veya Sıvı deterjan beslemesi	
2. Kapak açıklığı ø 435 mm	9. Drenaj	
3. Deterjan kutusu	10. Sıvı deterjan beslemesi	
4. Soğuk/Sıcak su (Deterjan bölmesi)	11. Elektrik bağlantısı	
5. Soğuk su	12. Buhar bağlantısı	
6. Sıcak su		
7. Soğuk/Sıcak su veya Şebeke basıncıyla yeniden kullanılan su (isteğe bağlı)		

1. Yıkama ve sıkma makinesi, EN 61770 uyarınca entegre tip bir AB airgap ile donatılmıştır.
2. Ses şiddeti seviyeleri ISO 60704'e göre ölçülmüştür.
3. Ortalama veriler. Kasalı ağırlık/sevkiyat hacmi yapılandırılmaya göre değişir. Tam ölçümler için lütfen lojistikle irtibat kurun.

