

Lavatrice supercentrifugante

H7-850

Caratteristiche e vantaggi

- Flexibile Control – microprocessore programmabile con 9 programmi fissi e fino a 192 programmi a programmazione libera
- Forza centrifuga elevata per un'efficiente rimozione dell'acqua
- Motore comandato in frequenza per un lavaggio ottimale
- Predisposta per 8 + 5 segnali per il detersivo liquido
- Otto collegamenti per detersivi liquidi
- Ampia apertura dello sportello per facilitare le operazioni di carico e scarico
- Tutte le parti vitali realizzate in acciaio inossidabile per un'elevata resistenza alla corrosione
- Pannelli laterali zincati verniciati a polvere
- Guarnizioni dei cuscinetti lubrificate a olio per assicurare una lunga durata. Allarme di contenitore vuoto
- Riscaldamento a vapore diretto
- Progettata per semplici interventi di assistenza e di manutenzione

Optional principali

- Ribaltamento anteriore o anteriore e posteriore con rotazione controllata del cesto in senso orario e antiorario
- Vaschetta detersivi in polvere a cinque scomparti (sul lato anteriore o destro della macchina)
- Terza valvola di presa d'acqua
- Valvole di presa d'acqua di grandi dimensioni
- IS – Integrated Saving
- Collegamento alla rete CMIS



Le figure sono solo rappresentative, il prodotto effettivo potrebbe differire.

Specifiche principali			H7-850
Capacità massima	kg/lb		90/200
Volume cestello	litri		850
	diametro	ø mm	1220
Centrifuga	giri/min		720
Fattore G			350
Alternative di riscaldamento	vapore		x
	non riscaldato		x
	elettricità	kW	–
Dati sui consumi "Normale a 60°C" *			
Tempo totale (freddo+caldo/freddo)	min		40/45
Consumo d'acqua (freddo/caldo)	litri		425/125
Consumo d'elettricità (motore/riscaldamento)	kWh		2.3/–
Consumo di vapore (freddo/caldo)	kg		10
Consumo di vapore (freddo)	kg		19

* Con fattore di riempimento 1:10. Temperatura dell'acqua: acqua fredda 15°C, acqua calda 65°C.

Prodotto secondo ISO 9001 e ISO 14001.

Certificazione CB in base alla Direttiva Bassa Tensione e marchio S secondo la Direttiva Macchine. Classe di protezione IP X4D.

Collegamenti elettrici					
Tipo di riscaldamento	Tensione di rete		Potenza di riscaldamento	Potenza totale	Fusibile consigliato
		Hz	kW	kW	A
Vapore o senza riscaldamento	220-240V 3~	50/60	-	6.3	25
	380-480V 3~	50/60	-	6.3	16

Collegamento di aria, vapore e acqua			H7-850
Valvole di presa dell'acqua	DN		32
Pressione dell'acqua raccomandata	kPa		200-600
Limiti di funzionalità della valvola dell'acqua	kPa		50-1000
Capacità a 300 kPa	l/min		150
Valvola di scarico	ø mm		110
Capacità di scarico	l/min		400
Valvola di presa del vapore	DN		32
Pressione del vapore raccomandata	kPa		300-600
Limiti di funzionalità della valvola del vapore	kPa		50-800
Aria compressa	DN		6
Pressione dell'aria	kPa		500-700
Consumo d'aria	l/h		20
Iniettore detergente a cinque scomparti	DN		20
Requisiti pavimento			
Frequenza della forza dinamica	Hz		12.0
Carico sul pavimento con centrifuga max.	kN		25.9 ± 1.5
Livelli d'intensità sonora			
Potenza / livello di pressione sonora della centrifuga*	dB(A)		87/70
Potenza / livello di pressione sonora della lavatrice*	dB(A)		71/54
Con isolamento	dB(A)		< 70
Emissione di calore			
% di potenza installata, max. 90°			6.7
Dati di spedizione**			
Volume di spedizione	netto, kg		2200
	m ³		7.6

* Livelli di potenza sonora misurati secondo ISO 60704.

** Dati medi. Il peso dell'imballo/il volume di spedizione dipende dalla configurazione. Per le misure esatte si prega di contattare l'area logistica.

Optional principali

- Ribaltamento anteriore o anteriore e posteriore con inversione del cestello – facilita lo scarico in un carrello
- Vaschetta detersivi in polvere a cinque scomparti.
Opzione 1, (5x1 litri), sul lato anteriore della macchina.
Opzione 2, (5x2 litri), sul lato destro della macchina.
- Terza valvola di presa d'acqua – valvola di presa d'acqua controllata elettricamente per acqua dura.
- Componenti di allacciamento vapore.
- Componenti di collegamento per 2 allacciamenti idraulici.
- Componenti di collegamento per 3 allacciamenti idraulici.
- IS – Integrated Saving.
- Valvole di presa d'acqua di grandi dimensioni (DN 50 / 2" BSP) (DN 40 / 1 1/2" BSP).
- Kit per il collegamento alla rete CMIS (Certus Management Information Systems).
Il CMIS fornisce statistiche vitali, codici d'errore, intervalli di manutenzione, indicazione dei processi, ecc.

Accessorio

- Programma per PC. Consente di creare i programmi di lavaggio su PC e di trasferirli alla macchina tramite una scheda di memoria.



Il CMIS può essere installato su lavatrici dotate di Clarus Control, essiccatoi con Selecta Control e mangani con sistema di controllo elettronico. Tutto ciò di cui si ha bisogno per accedere a e visualizzare il feedback statistico è un normale PC.