

Muldenmangel

IB62310, IB62314, IB62316

Merkmale und Vorzüge

- Rückführungssystem
- Eine Fingerschutzvorrichtung sorgt für zusätzliche Bedienersicherheit
- Einstellbare Temperatur
- Mit Stahlwolle und Baumwollfilz überzogener Zylinder für eine lange Lebensdauer und einen einwandfreien Wäschetransport
- Ergonomisches Bedienpedal
 - Ansetzen der Bügelwalze an den Zylinder
 - Abnehmen der Bügelwalze vom Zylinder
 - Stoppt die Zylinderdrehung zum leichteren Falten der Wäsche
- Zuführtisch und Wäschekasten aus Stahl

Sonstige Optionen

- Drehzahlregelung
- Erstklassiges Ausstattungspaket
 - Nomex-Beschichtung des Zylinders garantiert eine lange Lebensdauer
 - Ein Metallabstreifer verhindert das Anhaften der Wäsche am Zylinder



Die Abbildungen sind nur eine Darstellung des Geräts und daher sind Abweichungen möglich.

Technische Daten		IB62310	IB62314	IB62316
Kapazität, max. Wasserverdampfung ¹	l/h	5,0	6,8	8,1
Zylinder, Durchmesser	ø mm	230	230	230
Zylinder, Länge	mm	1000	1400	1650
Mangelgeschwindigkeit	m/min	3,4	3,4	3,4
Mangelgeschwindigkeit mit optionaler Drehzahlregelung	m/min	1-4	1-4	1-4
Beheizung, elektrisch	kW	5,0	7,2	8,4

¹. 20 %-iger Restfeuchtegehalt bei 100 %-iger Nutzung der Walze (ISO 9398).

Elektrische Anschlüsse ¹	IB62310	IB62314	IB62316
Ohne Drehzahlregelung:			
440 VAC / 3 Ph. / 60 Hz	5,2 (10)	7,5 (16)	8,7 (16)
400 VAC / 3N / 50-60 Hz	5,2 (10)	7,5 (16)	8,7 (16)
400 VAC / 3 Ph. / 50-60 Hz	5,2 (10)	7,5 (16)	8,7 (16)
230 VAC / 3 Ph. / 50 Hz	5,2 (16)	7,5 (20)	-
208 VAC / 3 Ph. / 60 Hz	5,2 (16)	7,5 (20)	-
230 VAC / 1 Ph. / 50-60 Hz	5,2 (32)	7,5 (32)	-
Mit Drehzahlregelung:			
440 VAC / 3 Ph. / 60 Hz	-	-	-
400 VAC / 3N / 50-60 Hz	5,2 (10)	7,5 (16)	8,7 (16)
400 VAC / 3 Ph. / 50-60 Hz	-	-	-
230 VAC / 3 Ph. / 50 Hz	5,2 (16)	7,5 (20)	8,7 (32)
208 VAC / 3 Ph. / 60 Hz	5,2 (16)	7,5 (20)	8,7 (32)
230 VAC / 1 Ph. / 50-60 Hz	5,2 (32)	7,5 (32)	-

1. Weitere verfügbare Spannungen sind im Installationshandbuch angegeben.

Anschlüsse	IB62310	IB62314	IB62316
Abluftkanal, Austritt ø mm	-	40	40
Geräuschpegel			
Luftschallpegel dB(A)	52	54	54
Wärmeabgabe			
% der installierten Leistung, max.	3	3	3
Versanddaten ¹			
Gewicht Nettogewicht, kg	120	140	184
Versandvolumen m³	0,91	1,16	1,34

1. Mittelwerte. Das Gewicht des Holzverschlags bzw. das Versandvolumen sind von der Konfiguration abhängig. Kontaktieren Sie für die genauen Maßangaben die Versandabteilung.

Abmessungen in mm	IB62310	IB62314	IB62316
A	1395	1795	2045
B	510	510	510
C	1025	1025	1025
D	1055	1455	1705
E	940	940	940
F	420	420	420
1. Elektrischer Anschluss 2. Mulden-Entriegelungshebel 3. Bedienfeld 4. Bedienpedal			

