

Uređaj za glačanje na postolju

IB62310, IB62314, IB62316

Značajke i prednosti

- Sustav s povratnim uvlačenjem
- Zaštita sa štitnikom za prste pruža dodatnu sigurnost rukovatelju
- Prilagodljiva temperatura
- Cilindar obložen čeličnom vunom i pamučnim filcom za dugi vijek trajanja i dobro povlačenje posteljine
- Ergonomska upravljačka papučica
 - pritišće glačalo na cilindar
 - otpušta glačalo od cilindra
 - zaustavlja kretanje cilindra zbog poboljšanja nabiranja tkanine
- Stol za uvođenje i prihvatna ladica izrađeni su od čelika

Ostale opcije

- Promjenjivo upravljanje brzinom
- Vrhunski paket
 - Podstava od Nomexa na cilindru za dulji vijek trajanja
 - metalni skidač za sprječavanje lijepljenja posteljine za cilindar



Prikazane su slike namijenjene isključivo predstavljanju proizvoda i stvari se proizvodi mogu razlikovati od njih.

Glavne specifikacije		IB62310	IB62314	IB62316
Kapacitet, maks. isparavanje vode ¹	l/sat	5,0	6,8	8,1
Valjak, promjer	ø mm	230	230	230
Valjak, duljina	mm	1000	1400	1650
Brzina glačanja	m/min	3,4	3,4	3,4
Brzina glačanja s opcijom promjenjive brzine	m/min	1-4	1-4	1-4
Grijanje, električno	kW	5,0	7,2	8,4

¹. Sadržaj preostale vlage od 20 % i iskoristivost valjka od 100 % (ISO 9398).

Električni priključci ¹	IB62310	IB62314	IB62316
Bez upravljanja brzinom:			
440 V / 3 AC / 60 Hz	5,2 (10)	7,5 (16)	8,7 (16)
400 V / 3N AC / 50-60 Hz	5,2 (10)	7,5 (16)	8,7 (16)
400 V / 3 AC / 50-60 Hz	5,2 (10)	7,5 (16)	8,7 (16)
230 V / 3 AC / 50 Hz	5,2 (16)	7,5 (20)	-
208 V / 3 AC / 60 Hz	5,2 (16)	7,5 (20)	-
230 V / 1 AC / 50-60 Hz	5,2 (32)	7,5 (32)	-
S upravljanjem brzinom:			
440 V / 3 AC / 60 Hz	-	-	-
400 V / 3N AC / 50-60 Hz	5,2 (10)	7,5 (16)	8,7 (16)
400 V / 3 AC / 50-60 Hz	-	-	-
230 V / 3 AC / 50 Hz	5,2 (16)	7,5 (20)	8,7 (32)
208 V / 3 AC / 60 Hz	5,2 (16)	7,5 (20)	8,7 (32)
230 V / 1 AC / 50-60 Hz	5,2 (32)	7,5 (32)	-

1. Dostupni i drugi naponi, vidi priručnik za instalaciju.

Priključci		IB62310	IB62314	IB62316
Ispuh, izlazni otvor	ø mm	-	40	40
Razine zvuka				
Razina zvuka koji se prenosi zrakom	dB(A)	52	54	54
Emisija topline				
% instalirane snage, maks.		3	3	3
Podaci o otpremi¹				
Težina	neto, kg	120	140	184
Volumen otpreme	m ³	0,91	1,16	1,34

1. Prosječni podaci. Težina u sanduku/volumen otpreme ovisi o konfiguraciji. Molimo vas da se obratite logističkoj službi kako biste dobili točne mjere.

Dimenzije u mm	IB62310	IB62314	IB62316
A	1395	1795	2045
B	510	510	510
C	1025	1025	1025
D	1055	1455	1705
E	940	940	940
F	420	420	420
1. Električni priključak 2. Ručica za otpuštanje postolja 3. Upravljačka ploča 4. Upravljačka papučica			

