

Strijkmachine bedtype

IB62310, IB62314, IB62316

Voorzieningen en voordelen

- Retouraanvoersysteem
- Een vingerbescherming zorgt voor extra veiligheid van de gebruiker
- Instelbare temperatuur
- Cilinder bedekt met staalwol en katoenvilt voor een lange levensduur en een goede aandrijving van het linnen
- Ergonomisch bedieningspedaal
 - ijzer in contact brengen met de cilinder
 - ijzer loskoppelen van de cilinder
 - beweging van de cilinder stoppen voor verbeterde plooiing van de stof
- Aanvoertafel en opvangrek zijn gemaakt van staal

Andere opties

- Variabele snelheidsregeling
- Uitstekende verpakking
 - Nomex-vulling op de cilinder voor een langere levensduur
 - metalen stripper om te voorkomen dat linnen op de cilinder blijft plakken



De getoonde afbeeldingen geven slechts een representatief beeld van het product en variaties zijn mogelijk.

Belangrijkste specificaties		IB62310	IB62314	IB62316
Capaciteit, max. waterverdamping ¹	l/h	5,0	6,8	8,1
Cilinder, diameter	ø mm	230	230	230
Cilinder, lengte	mm	1000	1400	1650
Strijksnelheid	m/min	3,4	3,4	3,4
Strijksnelheid met optie variabele snelheidsregeling	m/min	1-4	1-4	1-4
Verwarming, elektriciteit	kW	5,0	7,2	8,4

1. 20% residueel vochtgehalte en 100% rolgebruik (ISO 9398).

Elektrische aansluitingen ¹	IB62310	IB62314	IB62316
Zonder snelheidsregeling:			
440 V / 3 AC / 60 Hz	5,2 (10)	7,5 (16)	8,7 (16)
400 V / 3N AC / 50-60 Hz	5,2 (10)	7,5 (16)	8,7 (16)
400 V / 3 AC / 50-60 Hz	5,2 (10)	7,5 (16)	8,7 (16)
230 V / 3 AC / 50 Hz	5,2 (16)	7,5 (20)	-
208 V / 3 AC / 60 Hz	5,2 (16)	7,5 (20)	-
230 V / 1 AC / 50-60 Hz	5,2 (32)	7,5 (32)	-
Met snelheidsregeling:			
440 V / 3 AC / 60 Hz	-	-	-
400 V / 3N AC / 50-60 Hz	5,2 (10)	7,5 (16)	8,7 (16)
400 V / 3 AC / 50-60 Hz	-	-	-
230 V / 3 AC / 50 Hz	5,2 (16)	7,5 (20)	8,7 (32)
208 V / 3 AC / 60 Hz	5,2 (16)	7,5 (20)	8,7 (32)
230 V / 1 AC / 50-60 Hz	5,2 (32)	7,5 (32)	-

1. Ook voor andere spanningen verkrijgbaar, zie de installatiehandleiding.

Aansluitingen	IB62310	IB62314	IB62316
Afvoer, uitlaat ø mm	-	40	40
Geluidsniveaus			
Geluidsniveau in omgeving dB(A)	52	54	54
Warmteafgifte			
% van geïnstalleerd vermogen, max.	3	3	3
Verzendgegevens ¹			
Gewicht netto, kg	120	140	184
Verzendvolume m³	0,91	1,16	1,34

1. Gemiddelde gegevens. Het verpakte gewicht/de omvang van de zending hangt af van de configuratie. Neem contact op met de afdeling logistiek voor de exacte afmetingen.

Afmetingen in mm	IB62310	IB62314	IB62316
A	1395	1795	2045
B	510	510	510
C	1025	1025	1025
D	1055	1455	1705
E	940	940	940
F	420	420	420
1. Elektrische aansluiting			
2. Ontkoppelingshefboom bed			
3. Bedieningspaneel			
4. Bedieningspedaal			

