

# Yataklı silindir ütü

## IB62310, IB62314, IB62316

### Özellikler ve avantajlar

- Dönüş beslemesi sistemi
- Parmak muhafazası operatör için ilave güvenlik sağlar
- Ayarlanabilir sıcaklık
- Uzun ömür ve çamaşırların iyi sürülmesi için çelik yünü ve pamuklu keçe ile kaplanmış silindir.
- Ergonomik kontrol pedalı
  - ütüyü silindire sabitleme
  - ütüyü silindirden ayırma
  - kumaş pliseleri için silindir hareketini durdurma
- Çelikten yapılmış besleme tablası ve toplama tepsi

### Diğer seçenekler

- Değişken hız kontrolü
- Üstün paketleme
  - Daha uzun kullanım ömrü için silindir üstünde Nomex kaplama
  - kumaşın silindire yapışmaması için metal sıyrıcı



Verilen ürün görüntüleri sadece temsildir ve değişiklikler olabilir.

Ana özellikler		IB62310	IB62314	IB62316
Kapasite, maks. su buharlaşması <sup>1</sup>	l/sa.	5,0	6,8	8,1
Silindir, çap	ø mm	230	230	230
Silindir, uzunluk	mm	1000	1400	1650
Ütüleme hızı	m/dak	3,4	3,4	3,4
Değişken hız kontrolü seçeneği ütüleme hızı	m/dak	1-4	1-4	1-4
Isıtma, elektrik	kW	5,0	7,2	8,4

1. %20 kalan nem muhtevası ve %100 silindir kullanımı (ISO 9398).

Elektrik bağlantıları <sup>1</sup>	IB62310	IB62314	IB62316
Hız kontrolü olmadan:			
440V / 3 AC / 60 Hz	5.2 (10)	7.5 (16)	8.7 (16)
400V / 3N AC / 50-60 Hz	5.2 (10)	7.5 (16)	8.7 (16)
400V / 3 AC / 50-60 Hz	5.2 (10)	7.5 (16)	8.7 (16)
230V / 3 AC / 50 Hz	5.2 (16)	7.5 (20)	-
208V / 3 AC / 60 Hz	5.2 (16)	7.5 (20)	-
230V / 1 AC / 50-60 Hz	5.2 (32)	7.5 (32)	-
Hız kontrolü ile:			
440V / 3 AC / 60 Hz	-	-	-
400V / 3N AC / 50-60 Hz	5.2 (10)	7.5 (16)	8.7 (16)
400V / 3 AC / 50-60 Hz	-	-	-
230V / 3 AC / 50 Hz	5.2 (16)	7.5 (20)	8.7 (32)
208V / 3 AC / 60 Hz	5.2 (16)	7.5 (20)	8.7 (32)
230V / 1 AC / 50-60 Hz	5.2 (32)	7.5 (32)	-

1. Diğer voltaj seçenekleri mevcuttur, kurulum kılavuzuna bakın.

Bağlantılar	IB62310	IB62314	IB62316	
Tahliye, çıkış	ø mm	-	40	40
<b>Ses düzeyleri</b>				
Hava ile taşınan ses seviyesi	dB(A)	52	54	54
<b>Isı emisyonu</b>				
kurulu gücün %'si, maks.		3	3	3
<b>Sevkiyat verileri<sup>1</sup></b>				
Ağırlık	net, kg	120	140	184
Sevkiyat hacmi	m <sup>3</sup>	0,91	1,16	1,34

1. Ortalama veriler. Kasalı ağırlık/sevkiyat hacmi yapılandırmaya göre değişir. Tam ölçümler için lütfen lojistikle irtibat kurun.

mm olarak boyutlar	IB62310	IB62314	IB62316
A	1395	1795	2045
B	510	510	510
C	1025	1025	1025
D	1055	1455	1705
E	940	940	940
F	420	420	420
1. Elektrik bağlantısı			
2. Yatak ayırma kolu			
3. Kontrol paneli			
4. Kontrol paneli			

