

Strygerulle

IC64821RLF, IC64825RLF, IC64832RLF



4-stjerner Ergonomisk certificering



Certificeret ergonomi

Reduceret arbejdsbelastning, mindre stress, intuitiv og brugervenlig



Optimal produktivitet

Fremragende resultater med optimerede personaleomkostninger og med opretholdelse af strenge hygiejnestandarder



Fuld fleksibilitet

Mange løsninger beregnet til de specifikke behov



Afprøvet varighed

Garanti for ensartede resultater uden afbrydelse



De viste billeder er udelukkende eksempler på produktet og kan forekomme forskellige.

TILVALG & OMRÅDE BERØRT AF TILVALGENE		Active	Performance	Superior
RLF-model - Elektrisk og gasopvarmede				
Manuel indføring:				
Enkeltindføring + Vakuumbord	Stop indføringsbordet (mens der stadig stryges) for at foretage enkeltindføring af et stort emne	Nej	Nej	Ja
Vakuumbord	Til optimering af indføringen og dermed af stryge kvaliteten	Nej	Ja	Nej
Folding:				
Antistatisk stang	For at undgå at polyester sidder fast på rullen	Ja	Ja	Ja
Produktivitet:				
Indføring straks	For at informere operatøren om hvornår og på hvilket område strygerullen er klar til at stryge	Ja	Nej	Nej
Dubixium	Fastholder altid ensartet rulletemperatur og optimerer produktiviteten	Nej	Ja	Ja
DIAMMS	Fungerer automatisk ved optimal hastighed, mens den foretager perfekt styring af fugtigheden i strygetøj	Nej	Ja	Ja

TILVALG & OMRÅDE BERØRT AF TILVALGENE		Active	Performance	Superior
RLF-model - Dampopvarmet				
Manuel indføring:				
Enkeltindføring + Vakuumbord	Stop indføringsbordet (mens der stadig stryges) for at foretage enkeltindføring af et stort emne	Nej	Nej	Ja
Vakuumbord	Til optimering af indføringen og dermed af stryge kvaliteten	Nej	Ja	Nej
Folding:				
Antistatisk stang	For at undgå at polyester sidder fast på rullen	Ja	Ja	Ja
Produktivitet:				
DIAMMS	Fungerer automatisk ved optimal hastighed, mens den foretager perfekt styring af fugtigheden i strygetøj	Nej	Ja	Ja

Tekniske data		IC64821RLF	IC64825RLF	IC64832RLF
Kapacitet*, max. vandfordampning**	l/h	40/63/37	48/75/46	59/93/59
Rulle, diameter (el, gas/damp)	mm	479/457	479/457	479/457
længde	mm	2120	2540	3170
Strygehastighed	m/min	1.5-9	1.5-9	1.5-9
Opvarmning, el	kW	37	44	54
damp (900 kPa)	kg/h	92	110	141
gas	Btu/h (kW)	150100(44)	177400(52)	221800(65)
* 50% resterende fugtindhold bomuld 180 g/m ² og 100% rulleanvendelse (ISO 9398-1).				
** El/damp/gas.				

El tilslutning*	IC64821RLF	IC64825RLF	IC64832RLF
Opvarmningsalternativ			
Elektrisk opvarmet 400-415V 3AC 50/60 Hz kW(A)	38 (63)	45 (80)	56 (100)
Gasopvarmet / 208-240V 3AC 60 Hz kW(A)	2 (16)	2 (16)	2 (16)
Dampopvarmet 400V 3 AC 50/60 Hz kW(A)	2 (16)	2 (16)	2 (16)
Damp-, gas- og lufttilslutninger			
Damp DN	20	20	20
Anbefalet damptryk kPa	900	900	900
Kondens DN	10	10	10
Gas DN	20	20	20
Gastryk,			
naturgas (G20/G25) Pa	2000/2500	2000/2500	2000/2500
propan (G31) Pa	3700/5000	3700/5000	3700/5000
Luftudløb ø mm	150	150	150
Udsendt luft,			
gas m ³ /h	830	950	1010
el, damp m ³ /h	740	880	960
Trykfald maks. Pa	200	200	200
Lydniveauer			
Luftbåret lydniveau dB(A)	73	73	73
Varmedledning			
% af installeret effekt, max.	3	3	3
Vægt**			
Strygerulle + bagmonteret foldeenhed netto, kg	950 + 500	1120 + 520	1295 + 560
Forsendelsesvolumen m ³	5.62 + 8	6.43 + 9.22	7.65 + 11
Maskinmål i mm			
A Samlet bredde	2785	3205	3835
B Strygebredde	2120	2540	3170
1 Betjeningspanel	4 Kondensstilslutning		
2 Uledningstilslutning	5 Eltilslutning		
3 Damptilslutning	6 Gastilslutning		

* Se i installationsvejledningen, hvilke andre strømspændinger der er tilgængelige.

** Gennemsnitsdata. Emballeret vægt/forsendelsesvægt afhænger af konfigurationen. Kontakt logistikafdelingen for at få de nøjagtige mål.

