

# Calandras industriales

## IW64821, IW64832



**4 stars Ergonomic Certification**



**Certified ergonomics**  
Reduce la carga de trabajo y el estrés, es intuitiva y fácil de usar



**Productividad extraordinaria**  
Brillantes resultados con asignación optimizada de personal y mantenimiento de normas de higiene estrictas



**Full flexibility**  
Muchas soluciones diseñadas para sus necesidades específicas



**Tried & tested durability**  
Garantía de resultados uniformes sin interrupción



| OPCIONES Y ÁREA RELACIONADA CON LAS OPCIONES     |                                                                                                              | Activar |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Modelo básico - Calentamiento eléctrico y de gas |                                                                                                              |         |
| Productividad:                                   |                                                                                                              |         |
| Feed Now                                         | Para informar al operador de cuándo y cuál de las zonas del cilindro de la calandra está lista para planchar | Sí      |

| Especificaciones principales                                          |            | IW64821      | IW64832      |
|-----------------------------------------------------------------------|------------|--------------|--------------|
| Capacidad, evaporación máxima de agua, el. / vapor / gas <sup>1</sup> | l/h        | 40 / 63 / 37 | 59 / 93 / 59 |
| Cilindro, diámetro, el. y gas/vapor                                   | ø mm       | 479 / 457    | 479 / 457    |
| Cilindro, longitud                                                    | mm         | 2120         | 3170         |
| Velocidad de planchado                                                | m/min.     | 1,5-9        | 1,5-9        |
| Calentamiento, electricidad                                           | kW         | 37           | 54           |
| Calentamiento, vapor (900 kPa)                                        | kg/h       | 92           | 141          |
| Calentamiento, gas                                                    | Btu/h (kW) | 150100 (44)  | 221800 (65)  |

1. 50% de contenido de humedad residual, algodón 180g/m² y uso de 100% de cilindro (ISO 9398-1).

