

Endüstriyel ütüler

IW64821, IW64832

**4 stars Ergonomic Certification****Certified ergonomics**

İş yükünü azaltır, stresi yok eder, sezgisel çalışır ve kullanıcı dostudur

**Olağanüstü verimlilik**

Titiz hijyen standartlarına uyarken işgücü maliyetini de azaltan muhteşem sonuçlar

**Full flexibility**

Özel ihtiyaçlarınız için tasarlanmış birden fazla çözüm

**Tried & tested durability**

Kesintisiz ve istikrarlı sonuçları garanti eder



OPSİYONLAR & OPSİYON KULLANIM ALANLARI		Aktif
Standart Model - Elektrik ve Gaz ısıtmalı		
Verim:		
Beslemeye Hazır	Operatörü, ütü silindirisinin ne zaman ve hangi alanı ütülemeye hazır olduğu konusunda bilgilendirir	Evet

Ana özellikler		IW64821	IW64832
Kapasite, maks. Su buharlaşması, el. / buhar / gaz ¹	l/sa.	40 / 63 / 37	59 / 93 / 59
Silindir, çap, el. & gaz / buhar	ø mm	479 / 457	479 / 457
Silindir, uzunluk	mm	2120	3170
Ütüleme hızı	m/dak	1,5-9	1,5-9
Isıtma, elektrik	kW	37	54
Isıtma, buhar (900 kPa)	kg/sa.	92	141
Isıtma, gaz	Btu/s (kW)	150100 (44)	221800 (65)

1. %50 kalan nem muhtevası pamuklu 180g/m² ve %100 silindir kullanımı (ISO 9398-1).

Elektrik bağlantıları ¹		IW64821	IW64832
Elektrik ısıtmalı:			
400-415V 3AC 50/60 Hz	kW(A)	38 (63)	56 (100)
Gaz ısıtmalı:			
208-240V 3AC 60 Hz	kW(A)	2 (16)	2 (16)
Buhar ısıtmalı:			
400V 3 AC 50/60 Hz	kW(A)	2 (16)	2 (16)

1. Diğer voltaj seçenekleri mevcuttur, kurulum kılavuzuna bakın.

Buhar, gaz ve hava bağlantıları		IW64821	IW64832
Buhar	DN	20	20
Öner. buhar basıncı	kPa	900	900
Yoğuşma	DN	10	10
Gaz	DN	20	20
Gaz basıncı, doğal gaz (G20/G25)	Pa	2000 / 2500	2000 / 2500
Gaz basıncı, propan (G31)	Pa	3700 / 5000	3700 / 5000
Hava çıkışı	ø mm	150	150
Boşaltılan hava, gaz	m ³ /sa.	830	1010
Boşaltılan hava, el., buhar	m ³ /sa.	740	960
Basınç düşmesi	maks. Pa	200	200

Ses düzeyleri		IW64821	IW64832
Hava ile taşınan ses seviyesi	dB(A)	73	73

Isı emisyonu		IW64821	IW64832
kurulu gücün %'si, maks.		3	3

Sevkiyat verileri ¹		IW64821	IW64832
Ağırlık	net, kg	950	1295
Sevkiyat hacmi	m ³	5,63	7,64

1. Ortalama veriler. Kasalı ağırlık/sevkiyat hacmi yapılandırılmaya göre değişir. Tam ölçümler için lütfen lojistikle irtibat kurun.

mm olarak boyutlar		IW64821	IW64832
A Toplam genişlik		2785	3835
B Ütüleme genişliği		2120	3170
1. Kontrol paneli 2. Tahliye bağlantısı 3. Buhar bağlantısı 4. Yoğuşma bağlantısı 5. Elektrik bağlantısı 6. Gaz bağlantısı			

