

# Laveuse-essoreuse

## N7-330

### Caractéristiques et points forts

- **Le contrôleur intelligent propose :**
  - Large écran avec bouton de commande pour une sélection aisée des programmes
  - Choix de la langue
  - Création de nouveaux programmes dans votre PC avec le Laundry Program Manager, puis transfert de ces programmes dans les machines via un port USB
  - Ensemble de programmes de lavage optimisés pour les économies, les performances et la durée. (Disponible avec les programmes généraux)
- Faible consommation d'eau et d'énergie – voir tableau ci-dessous
- Bac à lessive à quatre compartiments pour le dosage manuel de lessive liquide ou en poudre
- Force d'extraction élevée pour un égouttage efficace
- Porte avec joint d'étanchéité et charnières très résistantes conçues pour un usage industriel
- Acier inoxydable et acier galvanisé pour un haut degré de protection des pièces vitales
- **Robustesse éprouvée :**
  - Optimise la force d'extraction, permettant ainsi l'essorage le plus performant et les meilleures économies de séchage
  - Réduit les contraintes et sollicitations sur la machine, permettant ainsi un fonctionnement sans problème et une plus longue durée de vie de la machine
  - Réduit les vibrations, permettant ainsi l'installation de la machine dans tous les emplacements



Les images fournies ont uniquement pour but de représenter le produit ; des différences peuvent donc exister.

### Options principales

- Arrivée automatique de lessive liquide (panneau E/S en option)
- Panneau frontal en acier inoxydable
- Raccordement au système de réservation/paiement ou au compteur de jetons
- Pompe de vidange

| Spécifications principales                                     |                 | N7-330                   |                     |
|----------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------|---------------------|
| Capacité max., facteur de remplissage 1:9                      | kg/lb           | 35/75                    |                     |
| Tambour, volume                                                | litre           | 330                      |                     |
| Tambour, diamètre                                              | ø mm            | 795                      |                     |
| Essorage                                                       | tr/min          | 540                      |                     |
| Facteur G                                                      |                 | 130                      |                     |
| Alternatives de chauffage standard                             | Électricité, kW | 19,1                     |                     |
| Alternatives de chauffage à d'autres énergies                  | Électricité, kW | 19,8 / 23,0 <sup>1</sup> |                     |
|                                                                | vapeur          | x                        |                     |
|                                                                | sans chauffage  | x                        |                     |
| <b>Données de consommation « Normal 60°C » Éco<sup>2</sup></b> |                 | Él.                      | Vapeur <sup>3</sup> |
| Durée totale                                                   | Min.            | 51                       | 51                  |
| Consommation d'eau (froide+chaude)                             | litre           | 210+57                   | 267+0               |
| Consommation d'énergie (moteur/chauffage/eau chaude)           | kWh             | 0,4/1,65/3,65            | 0,4/-               |
| Consommation de vapeur                                         | kg              | -                        | 7,95                |

1. Configuration spéciale sur demande.

2. Température de l'eau : 15°C pour l'eau froide et 65°C pour l'eau chaude.

3. En fonction de la pression de vapeur.

Produit conformément à ISO 9001 et ISO 14001.

Certifié avec le certificat CB pour la directive Basse tension et marquage S selon la directive Machines. Classe de protection IP X4D.

| Connexions électriques               |                          |       |                           |                     |                      |
|--------------------------------------|--------------------------|-------|---------------------------|---------------------|----------------------|
| Solution de chauffage                | Tension du secteur       | Hz    | Puissance de chauffage kW | Puissance totale kW | Fusible recommandé A |
| Chauffage électrique                 | 220-230V 3~              | 50/60 | 19,1                      | 20,2                | 63                   |
|                                      | 220-240V 3~              | 50/60 | 19,8/23,0                 | 20,9/24,1           | 63/63                |
|                                      | 380-400V 3N/3~           | 50/60 | 19,1                      | 20,2                | 32                   |
|                                      | 380-415V 3N/3~           | 50/60 | 19,8/23,0                 | 20,6/24,1           | 32/50                |
|                                      | 440V 3~                  | 50/60 | 21,0/23,0                 | 22,2/24,1           | 32/35                |
|                                      | 480V 3~                  | 60    | 22,8/23,0                 | 23,9/24,1           | 32/32                |
| Non chauffé/Chauffé par vapeur d'eau | 208-240V 1/1N~           | 50/60 | <sup>1</sup>              | 1,3                 | 10                   |
|                                      | 380-480V 1~ <sup>2</sup> | 50/60 | <sup>1</sup>              | 1,3                 | 10                   |

1. Dans ces cas, la puissance totale et le fusible recommandé ne dépendent pas de la puissance de chauffage.  
2. Préparé pour 3 ~

| Raccordement à l'eau et la vapeur <sup>1</sup>                    |                                                              | N7-330    |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------|
| Vannes d'eau                                                      | DN                                                           | 20        |
| Pression d'eau                                                    | kPa                                                          | 200–600   |
| Capacité à 300 kPa                                                | l/min                                                        | 60        |
| Vanne de vidange                                                  | ø mm                                                         | 75        |
| Capacité de vidange                                               | l/min                                                        | 170       |
| Vanne de vapeur                                                   | DN                                                           | 15        |
| Pression vapeur                                                   | kPa                                                          | 300–600   |
| Distribution de détergent liquide                                 |                                                              | 5         |
| Exigences relatives au sol                                        |                                                              |           |
| Fréquence de la force dynamique                                   | Hz                                                           | 7,9       |
| Charge au sol pour la puissance d'essorage max.                   | kN                                                           | 4,6 ± 7,3 |
| Niveaux sonores                                                   |                                                              |           |
| Niveau de pression/puissance acoustique à l'essorage <sup>2</sup> | dB(A)                                                        | 72/57     |
| Niveau de pression/puissance acoustique au lavage <sup>1</sup>    | dB(A)                                                        | 67/51     |
| Émission de chaleur                                               |                                                              |           |
| % de puissance installée, max.                                    |                                                              | 5         |
| Données d'expédition <sup>3</sup>                                 |                                                              |           |
| Poids                                                             | net, kg                                                      | 307       |
| Volume d'expédition                                               | m <sup>3</sup>                                               | 1.86      |
| Accessoires                                                       |                                                              |           |
| Socle en acier                                                    |                                                              | x         |
| Kits de flexibles d'eau ou vapeur                                 |                                                              | x         |
| Collecteur de résidus textiles                                    |                                                              | x         |
| 1. Panneau de contrôle                                            | 7. Vidange                                                   |           |
| 2. Ouverture de la porte ø 435 mm                                 | 8. Distribution de détergent liquide                         |           |
| 3. Bac à lessive                                                  | 9. Branchement électrique                                    |           |
| 4. Eau froide                                                     | 10. Raccordement de vapeur                                   |           |
| 5. Eau chaude                                                     | 11. Eau froide (pour le compartiment à lessive) / Eau chaude |           |
| 6. Eau recyclée                                                   |                                                              |           |

1. La laveuse-essoreuse est équipée d'un airgap de type AB intégré, conforme à EN 61770.  
2. Niveaux de puissance acoustique mesurés selon ISO 60704.  
3. Données moyennes. Le poids en caisse/le volume emballé dépendent de la configuration. Contacter la logistique pour des mesures exactes.

