

Waschschleudermaschine

N7-85

Merkmale und Vorzüge

- **Merkmale der intelligenten Steuerung:**
 - Großes Display und ein Drehknopf für eine einfache Programmwahl
 - Sprachauswahl
 - Der Benutzer kann mit dem Laundry Program Manager neue Programme am PC erstellen und sie dann über den USB-Anschluss in die Maschinen übertragen
 - Auf Wirtschaftlichkeit, Leistung und Zeit optimierte Waschprogramme. (Für Standard-Waschprogramme erhältlich.)
- Extrem niedriger Wasser- und Energieverbrauch – siehe die folgende Tabelle
- Waschmittelschublade mit vier Fächern für die manuelle Dosierung von Pulver- oder Flüssigwaschmittel
- Hohe Schleuderkraft für effiziente Entwässerung
- Tür mit Dichtung und robusten Scharnieren für intensive Nutzung
- Alle Hauptkomponenten aus Edelstahl und verzinktem Stahl mit maximalem Rostschutz
- **Bewährte Robustheit:**
 - Maximiert die Schleuderkraft, garantiert eine optimale Entwässerung der Wäsche und ermöglicht Einsparungen beim Trocknen
 - Minimiert die mechanische Beanspruchung und sorgt damit für einen störungsfreien Betrieb und eine höhere Lebensdauer der Maschine
 - Reduziert Maschinenschwingungen, sodass die Maschine überall aufgestellt werden kann



Die Abbildungen sind nur eine Darstellung des Geräts und daher sind Abweichungen möglich.

Zusatzausstattungen

- Automatische Flüssigwaschmittelzufuhr (optionale I/O-Karte)
- Edelstahl-Frontwand
- Anschluss an Buchungs-/Bezahlssystem oder Münzautomat
- Laugenpumpe

Technische Daten		N7-85	
Max. Kapazität, Füllfaktor 1:9	kg/lb	9/20	
Trommelvolumen	l	85	
Trommeldurchmesser	ø mm	520	
Schleudern	U/min	668	
G-Faktor		130	
Standardbeheizung	Elektrisch, kW	7,5	
Sonstige Beheizung	Elektrisch, kW	2,0 / 3,0 / 5,4 ¹	
	Dampf	x	
	unbeheizt	x	
Verbrauchsdaten* „Standardwäsche 60 °C“ Sparprogramm²		Elektr.	Dampf ³
Gesamtzeit	Min	45	45
Wasserverbrauch (kalt + warm)	l	56+16	72+0
Energieverbrauch (Motor/Heizung/Warmwasser)	kWh	0,1 / 0,45 / 1,0	0,1 / -
Dampfverbrauch	kg	-	2,2

1. Spezialausführungen auf Anfrage.

2. Wassertemperatur 15 °C Kaltwasser und 65 °C Warmwasser.

3. Je nach Dampfdruck.

Hergestellt gemäß ISO 9001 und ISO 14001.

CB-Zertifizierung gemäß Niederspannungsrichtlinie und Sicherheitskennzeichnung gemäß Maschinenrichtlinie. Schutzart IP X4D.

Elektrische Anschlüsse					
Heizung alternativ	Netzspannung	Hz	Heizleistung kW	Gesamtleistung kW	Empfohlene Sicherung A
Elektr. beheizt	220-240V 1/1N~	50/60	3,0/5,4/7,5	3,3/5,7/7,8	16/25/32
	220-240V 3~	50/60	3,0/5,4/7,5	3,4/5,7/7,8	10/16/25
	380-415V 3N/3~	50/60	3,0/5,4/7,5	3,4/5,7/7,8	10/10/16
	440V 3~	50/60	5,4/7,5	5,7/7,9	10/16
	480 V 3~	60	5,4/7,5	5,7/7,9	10/16
Nicht beheizt/ Dampfbeheizt	208-240V 1/1N~	50/60	¹	0,4	10
	380-480V 1~ ²	50/60	¹	0,4	10

1. Die Gesamtleistung und die empfohlene Sicherung sind in diesen Fällen nicht von der Heizleistung abhängig.
2. Vorrüstung für 3-

Wasser- und Dampfanschluss ¹		N7-85
Wasserventile	DN	20
Wasserdruck	kPa	200 – 600
Kapazität bei 300 kPa	l/min	20
Ablaufventil	ø mm	75
Abpumpleistung	l/min	170
Dampfventil	DN	15
Dampfdruck	kPa	300 – 600
Flüssigwaschmittel-Dosiersysteme		5
Anforderungen an den Fußboden		
Frequenz der dynamischen Kräfte	Hz	9,3
Bodenbelastung bei maximaler Schleuderdrehzahl	kN	1,5 ± 2,9
Geräuschpegel		
Schallleistungs-/Schalldruckpegel beim Schleudern ²	dB(A)	68/53
Schallleistungs-/Schalldruckpegel beim Waschvorgang ¹	dB(A)	62/48
Wärmeabgabe		
% der installierten Leistung, max.		5
Versanddaten ³		
Gewicht	Netto, kg	114
Versandvolumen	m³	0.79
Zubehör		
Stahlsockel		x
Schlauchsets für Wasser oder Dampf		x
Flusensieb		x
1. Bedienfeld	7. Ablauf	
2. Türöffnung ø 310 mm	8. Flüssigwaschmittel-Dosiersystem	
3. Waschmitteleinspülkasten	9. Stromanschluss	
4. Kaltwasser	10. Dampfanschluss	
5. Warmwasser		
6. Wiederverwendetes Wasser		

1. Die Waschschleudermaschine ist gemäß EN 61770 mit einem eingebauten Rückflussverhinderer vom Typ AB ausgestattet.
2. Messung der Schallleistungspegel gemäß ISO 60704.
3. Mittelwerte. Das Gewicht des Holzverschlags bzw. das Versandvolumen sind von der Konfiguration abhängig. Kontaktieren Sie für die genauen Maßangaben die Versandabteilung.

