

Yıkama ve sıkma makinesi

N7-85

Özellikler ve avantajlar

- Akıllı kontrol cihazı teklifleri:**
 - Kolay program seçimi için büyük ekran ve bir kontrol düğmesi
 - Dil seçimi
 - Laundry Program Manager ile bilgisayarınızda yeni programlar oluşturun, sonra bu programları USB bağlantı noktasıyla makinelere aktarın
 - Ekonomi, Performans ve Süre açısından optimize edilmiş yıkama programı paketleri. (Genel programlarla kullanılabilir)
- Düşük su ve enerji tüketimi: aşağıdaki tabloya bakın
- Toz veya sıvı deterjan dozajının manuel olarak belirlenmesi için dört bölmeli deterjan kutusu
- Verimli sudan arındırma için yüksek sıkma gücü
- Ağır hizmet tipi çalıştırma için tasarlanmış contalı ve sağlam menteşeli kapak
- Yüksek derecede pas koruması için bütün önemli parçalar paslanmaz ve galvanize çelik
- Kanıtlanmış sağlamlık:**
 - Sıkma gücünü en üst seviyeye yükselterek kurutmada enerji tasarrufu sağlar
 - Makine üzerindeki gerilimi azaltarak sorunsuz çalışma sağlar ve makine ömrünü uzatır
 - Titreşimleri azaltır ve makinenin her türlü zemine monte edilebilmesini sağlar

Ana seçenekler

- Otomatik sıvı deterjan beslemesi (isteğe bağlı G/Ç kartı)
- Paslanmaz çelik ön panel
- Kayıt/ödeme sistemine veya jeton sayacına bağlantı
- Tahliye pompası



Verilen ürün görüntüleri sadece temsildir ve değişiklikler olabilir.

Ana özellikler		N7-85	
Maks. kapasite, dolum faktörü 1: 9	kg/lb	9/20	
Tambur, hacim	litre	85	
Tambur, çap	ø mm	520	
Sıkma	dev./dk.	668	
G faktörü		130	
Standart ısıtma alternatifleri	elektrik, kW	7,5	
Diğer enerjili ısıtma alternatifleri	elektrik, kW	2,0 / 3,0 / 5,4 ¹	
	buhar	x	
	ısıtmasız	x	
Tüketim verileri "Normal 60°C" Ekonomik²		El	Buhar ³
Toplam zaman	Min.	45	45
Su tüketimi (soğuk+sıcak)	litre	56+16	72+0
Enerji tüketimi (motor/ısıtma/sıcak su)	kWh	0,1/0,45/1,0	0,1/-
Buhar tüketimi	kg	-	2,2

1. İsteğe bağlı özel gereksinim.

2. Su sıcaklığı 15 °C soğuk su ve 65 °C sıcak su.

3. Buhar basıncına bağlı.

ISO 9001 ve ISO 14001 uyarınca üretilmiştir.

Düşük Voltaj Yönetmeliğine yönelik olarak CB sertifikasıyla, Makine Yönetmeliğine yönelik olarak ise S-mark ile belgelendirilmiştir. Koruma sınıfı IP X4D.

Elektrik bağlantıları					
Isıtma alternatifi	Ana voltaj	Hz	Isıtma gücü kW	Toplam güç kW	Tavsiye edilen sigorta A
Elektrikli ısıtma	220-240V 1/1N~	50/60	3,0/5,4/7,5	3,3/5,7/7,8	16/25/32
	220-240 V 3 ~	50/60	3,0/5,4/7,5	3,4/5,7/7,8	10/16/25
	380-415 V 3N/3~	50/60	3,0/5,4/7,5	3,4/5,7/7,8	10/10/16
	440 V 3~	50/60	5,4/7,5	5,7/7,9	10/16
	480 V 3 ~	60	5,4/7,5	5,7/7,9	10/16
Isıtmasız / Buhar ısıtmalı	208-240 V 1/1N~	50/60	1	0,4	10
	380-480 V 1 ~ ²	50/60	1	0,4	10

1. Böyle durumlarda toplam güç ve önerilen sigorta ısıtma gücüne bağlı değildir.

2. 3~ için hazırlandı

Su ve buhar bağlantısı ¹		N7-85
Su vanaları	DN	20
Su basıncı	kPa	200-600
300 kPa'da kapasite	l/dk.	20
Drenaj vanası	ø mm	75
Tahliye kapasitesi	l/dk.	170
Buhar vanası	DN	15
Buhar basıncı	kPa	300-600
Sıvı deterjan beslemesi		5

Zemin gereksinimleri		
Dinamik gücün frekansı	Hz	9,3
Maksimum sıkımda zemin yükü	kN	1,5 ± 2,9

Ses düzeyleri		
Sıkma sırasında ses şiddeti/basınç seviyesi ²	dB(A)	68/53
Yıkama sırasında ses şiddeti/basınç seviyesi ¹	dB(A)	62/48

Isı emisyonu	
kurulu gücün %'si, maks.	5

Sevkiyat verileri ³		
Ağırlık	net, kg	114
Sevkiyat hacmi	m ³	0.79

Aksesuarlar	
Çelik temel	x
Su veya buhar için hortum takımları	x
Hav toplayıcı	x

- | | |
|----------------------------|----------------------------|
| 1. Kontrol paneli | 7. Drenaj |
| 2. Kapak açıklığı ø 310 mm | 8. Sıvı deterjan beslemesi |
| 3. Deterjan kutusu | 9. Elektrik bağlantısı |
| 4. Soğ. su | 10. Buhar bağlantısı |
| 5. Sıcak su | |
| 6. Yeniden kullanılmış su | |

1. Yıkama ve sıkma makinesi, EN 61770 uyarınca entegre tip bir AB airgap ile donatılmıştır.

2. Ses şiddeti seviyeleri ISO 60704'e göre ölçülmüştür.

3. Ortalama veriler. Kasalı ağırlık/sevkiyat hacmi yapılandırmaya göre değişir. Tam ölçümler için lütfen lojistikle irtibat kurun.

