

myPRO Go

Condens Droger

TD2-8PS

Perfect voor bedrijven met een vaste dagelijkse wasbehoefte, tot wel 4 cycli per dag, zoals

- Kleine hotels, campings, B&B
- Buitenhuisbewonersdiensten – beschermde huisvesting
- Marine, militair en nog veel meer

Kenmerken en voordelen

- Plug-and-play installatie met 8 kg capaciteit
- Betalingssysteem-klaar, waardoor het ideaal is voor pay-per-use installaties
- Ultra-eenvoudige besturingsinterface met slechts 2 programma's, wat zorgt voor consistente droogresultaten
- Verbeterde gebruiksgemak met een optionele directe afvoeraansluiting van de condenswatertank voor continue afvoer
- Roestvrijstalen voor- en bovenpanelen dragen bij aan robuuste, langdurige betrouwbaarheid
- Volledig in overeenstemming met de EU-machinerichtlijn 2006/42/EG, wat veilig en passend commercieel gebruik waarborgt



Getoonde afbeeldingen zijn alleen een gebiedsrepresentatie van het product en variaties kunnen voorkomen.

Accessoires

Sokkel met uitschuiflade
 PNC: 9029804870



Stapelkit met uitschuifbare plank
 PNC : 9029865509



Muntendoos
 PNC : 914890201



Muntendoos
 PNC : 914890202



Aansluitkabel
 PNC : 914890401



Belangrijkste specificaties	TD2-8PS
Droogcapaciteit kg	8
Trommel, volume l	120
Condensatie-efficiëntie	A (>90%)
Verbruiksgegevens 1	
Totale tijd minimum/cyclus	89
Energieverbruik kW	4.88

1. ProgramNormalDry (initiele RM%50%)100% katoen, 9kg

Kenmerk	TD2-8PS
Droogtechnologie	Condens (elektrische verwarmingselementen)
Totaal vermogen kW	2.8
Hoofdspanning V	220-240
Frequentie Hz	50
Verklaard drooggeluid dB(A)	< 70
Filter	Met handvat voor makkelijker verwijderen
Filtersensor	De machine start niet als het filter niet op zijn plaats staat
Trommellicht	LED
Nivellerende voeten	4 verstelbare voeten (verstelbaar met 15 mm)
Aantal programma's	2
Moistersensor:	Geen

Afmetingen	TD2-8PS
Gewicht kg	44
Gewicht, met verpakking kg	45.5
Verpakkingshoogte mm	890
Verpakkingsbreedte mm	640
Verpakkingsdiepte mm	680
1. Bedieningspaneel	
2. Condens wateropvangbak	
3. Deur openen	
4. Directe afvoer	

