

myPRO Go

Sèche-linge à condensation TD2-8PS

Parfait pour les entreprises ayant des besoins réguliers en blanchisserie, jusqu'à 4 cycles par jour

- Campings et hôtels
- Résidences étudiantes et seniors
- Mines, maritimes et militaires

Caractéristiques et avantages

- Facile d'installation (Plug and Play) avec une capacité de 8 kg
- **À utiliser avec un système de paiement**, idéal pour les installations de libre-service.
- Interface de contrôle ultra-simple avec seulement 2 programmes permettant un séchage uniforme
- Gagnez en autonomie grâce au raccordement optionnel permettant d'évacuer directement l'eau condensée.
- Les façades avant et supérieures en acier inoxydable contribuent à une fiabilité robuste et durable.
- Entièrement conforme à la directive Machines 2006/42/CE garantissant une utilisation professionnelle sûre et adaptée



Image non contractuelle

Accessoires

Socle avec tiroir coulissant
PNC : 9029804870



Kit de superposition
PNC : 9029865509



Monnayeur 1 machine
PNC : 914890201



Monnayeur 2 machines
PNC : 914890202



Câble de connexion
PNC : 914890401



Jetons
PNC : 471903077



Caractéristiques clés	TD2-8PS
Capacité de séchage kg	8
Tambour, volume l	120
Efficacité de condensation	A (>90 %)
Données de consommation ¹	
Temps minimum total/cycle	89
Consommation d'énergie kW	4.88

¹ Programme Séchage Normal (Taux humidité résiduelle 50 %) 100 % coton, 9 kg

Caractéristiques	TD2-8PS
Technologie de séchage	Condensation (éléments chauffants électriques)
Puissance totale en kW	2.8
Tension principale (Volts) / Fusible recommandé (Ampères)	220-240V / 16A
Fréquence Hz	50
Niveau sonore dB(A)	< 70
Filtre	Avec une poignée pour un retrait facilité
Capteur de filtre	La machine ne démarre pas si le filtre n'est pas en place
Lumière de tambour	LED
Pieds de nivellement	4 pieds réglables (réglables de 15 mm)
Nombre de programmes	2

Dimensions	TD2-8PS
Poids kg	44
Poids, avec l'emballage kg	45.5
Hauteur d'emballage mm	890
Largeur d'emballage mm	640
Profondeur d'emballage mm	680
1. Panneau de contrôle	
2. Réservoir d'eau condensée	
3. Ouverture de la porte	
4. Évacuation directe	

