

Torktumlare

TD6-10



Stora besparingar och enkel hantering



Människorna först

Certifierat ergonomisk design med ett användarcentrerat synsätt för extraordinär användarvänlighet

- Vändbar lucka för enklare flöde för tvättgodset
- Enkel service för att komponenterna är lätta att komma åt både framtill och baktill



Långsiktigt sparande

Innovativa funktioner för att spara tid och pengar, och för att anamma en hållbar livsstil

- Fuktighetsbalans (tillval) hjälper till att stanna torkprocessen vid rätt tid för att minska energikostnaderna



Fullständig kontroll

Funktionen OnE Laundry hjälper dig att övervaka din utrustning och dess funktioner från valfri plats, vilket ger dig möjlighet att påverka och förbättra dina affärer - en personlig assistent för validering av hygien, samt hantering av tvättprocessen och dina inkomster (tillval)



Otrolig produktivitet

- Torka mer tvättgods på kortare tid: en banbrytande förbättring
- Reverserande trumma minimerar skrynklor och torktid, för effektiv och jämn torkning, med upp till 2 fulla trummor per timme per maskinhalva



Global Advanced Hygiene

Programpaket Global Advanced Hygiene¹ med beprövad log 6-reduktion¹ desinfektion av textilier genom tvättprocessen som uppfyller kriterierna för alla lokala godkända standarder

- I. Program finns för gas- och elektriska eluppvärmda torkar, förutom de typer av program där det inte går att kontrollera temperaturen
- II. log 6-reduktion motsvarar en minskning av viruseffektiviteten med 99,9999 %. Effektiviteten i minskningen av SARS-CoV-2 och andra patogener vid processen bekräftas av RISE The Research Institutes of Sweden på grundval av data från Electrolux Professional-laboratoriet



De bilder som visas avser endast beskriva produkten. Olika varianter förekommer.

Andra tillval

- Grundram, front och trumma av rostfritt stål
- Kan anslutas till boknings-/betalningssystem eller myntmätare
- Kit för hög höjd för gasuppvärmda torktumlare (>610 cm)

Specifikationer		TD6-10			
Kapacitet, fyllfaktor 1:18	kg / lbs	10,6/23			
Kapacitet, fyllfaktor 1:22	kg / lbs	8,6/19			
Kapacitet, fyllfaktor 1:24 ²	kg / lbs	8 / 17,6			
Trumvolym	Liter	190			
Trumdiameter	ø mm	680			
Uppvärmningsalternativ:					
El	kW	6,0/8,0			
Gas	kW (BTU/h)	6,0/8,0 (20500/27300)			
Förbrukningsdata		El 6,0 kW	El 8,0 kW	Gas 6,0 kW	Gas 8,0 kW
Total tid ¹	Min	39	30	42	34
Energiförbrukning ¹	kWh	4,43	4,03	4,24	4,37
Förångning ¹	g/min	111	143	102	128
Energi vattenavdunstning ¹	kWh/l	0,93	0,93	0,98	1,01
Total tid, 8 kg last ²	Min	47	-	-	-
Energi per kg last, 8 kg last ²	kWh/kg	0,50	-	-	-
Energi per kg last, 4 kg last ²	kWh/kg	0,58	-	-	-

1. Vid angiven kapacitet 1:22, tvättgods av 100 % bomull med 50 % restfuktighet, torkat till 0 %.

2. Enligt tillämpliga delar av standard EN 61121.

Tillverkad i enlighet med ISO 9001 och ISO 14001.

Godkänd med CB-certifieringen enligt lågspänningsdirektivet och S-märket i enlighet med maskindirektivet. Skyddsklass IP X4D.

Elektrisk anslutning					
Uppvärmningsalternativ	Nätspänning	Hz	Värmeeffekt kW	Total effekt kW	Rekommenderad säkring A
Eluppvärmning	230V 1N~	50	6,0/8,0	6,4/8,4	32/50
	400V 3N~	50	6,0/8,0	6,4/8,4	10
Gasuppvärmd	230/400V 1N/3N~	50		0,4	10

1. Total effekt och rekommenderad säkring beror inte på uppvärmningseffekten i dessa fall.

Gas- och luftanslutningar ¹			TD6-10
Gas	ISO 7/1-R1		1/2 tum
Gastruck, naturgas	Pa		2000
	mbar		20
Gastruck, propangas	Pa		2800-5000
	mbar		28-50
Luftutlopp	ø mm		125
Evakuerad luftmängd, 6,0 kW	m ³ /h		270
Evakuerad luftmängd, 8,0 kW	m ³ /h		290
Tryckfall, 6,0 kW	Max. Pa		380
Tryckfall, 8,0 kW	Max. Pa		350
Ljudnivåer			
Ljudnivå/ljudtrycksnivå vid torkning ²	dB(A)		67/53
Värmeavgivning			
% av installerad effekt, max			15
Transportdata ³			
Vikt	netto, kg		99
Transportvolym	m ³		0,83
1. Manöverpanel 2. Lucköppning, ø 400 mm 3. Elanslutning 4. Gasanslutning 5. Evakueringsanslutning			

1. Maskiner som är tillverkade för att användas med gasol (LPG) får inte användas på höjder överstigande 610 m (2001 ft) om man inte monterar en speciell tillsats för högre höjder. Se reservdelslistan för tillsatsens nummer.

2. Ljudnivåer uppmätta enligt ISO 60704.

3. Genomsnittliga data. Pallvikt/fraktvolum beror på konfigurering. Kontakta logistik för exakta mått.

Silvergrått och mörkblått färgprov kan beställas med nr. 472998313.

