

Sušilica

TD6-10



Izuzetne uštede i korištenje bez napora



Korisnici na prvome mjestu

Certificirani ergonomski dizajn s pristupom usredotočenim na ljude za izuzetno korisničko iskustvo

- Reverzibilna vrata vise zbog praktičnog protoka rublja
- Lako pristupanje vitalnim dijelovima sprijeda i straga zbog jednostavnog servisiranja



Dugoročna ušteda

Inovativne značajke za uštedu novca i vremena i usvajanje održivog životnog stila

- Moisture Balance (neobavezno) pomaže zaustaviti postupak sušenja u pravom trenutku zbog uštede na troškovima energije



Potpuna kontrola

Pratite svoju opremu i učinkovitost ma gdje bili, što vam omogućava da djelujete i da unaprijedite svoje poslovanje uz OnE Laundry - osobni pomoćnik za upravljanje provjerom valjanosti higijene, upravljanje procesom i prihodima (neobavezno)



Izuzetna produktivnost

Osušite više rublja za manje vremena: revolucionarno poboljšanje

- Reverzni bubanj na najmanju mjeru svodi stvaranje nabora i vrijeme sušenja kako bi se postiglo učinkovito i ravnomjerno sušenje s 2 potpuna punjenja po ugradbenoj komori



Global Advanced Hygiene

Paket programa globalne napredne higijene¹ s dokazanim smanjenjem log 6^{II} dezinfekcijom tekstila putem postupka pranja, ispunjavajući kriterije svih lokalno odobrenih standarda

- I. program je dostupan u standardnoj biblioteci sušilica grijanih plinom ili električnom energijom, isključujući proizvode za specifične segmente u kojima nije moguće kontrolirati temperaturu
- II. smanjenje log 6 jednako je smanjenju viralne infektivnosti od 99,9999%. Učinkovitost smanjenja SARS-CoV-2 i drugih patogena u procesu potvrdio je RISE (Istraživački institut Švedske) na temelju laboratorijskih podataka tvrtke Electrolux Professional



Prikazane su slike namijenjene isključivo predstavljanju proizvoda i stvarni se proizvodi mogu razlikovati od njih.

Ostale opcije

- Okvir postolja, prednji dio i bubanj od nehrđajućeg čelika
- Moguće spajanje na sustav za rezerviranje/plaćanje ili mjerač kovanica

Glavne specifikacije		TD6-10	
Nazivna zapremnina, faktor punjenja 1:18	kg / lb	10,6 / 23	
Nazivna zapremnina, faktor punjenja 1:22	kg / lb	8,6 / 19	
Bubanj, zapremnina	litara	190	
Bubanj, promjer	ø mm	680	
Alternative grijanja:			
EI	kW	6,0 / 8,0	
Podaci o potrošnji¹		EI 6,0 kW	EI 8,0 kW
Ukupno vrijeme	Min	39	30
Potrošnja energije	kWh	4,43	4,03
Isparavanje	g/min	111	143
energija isparavanje vode	kWh/l	0,93	0,93

1. Uz nazivnu zapreminu od 1:22, 100 % punjenje pamukom od 50 % početna vlaga isušena je na 0 %.

Proizvedeno u skladu s normama ISO 9001 i ISO 14001.

Certificirano CB certifikatom za Direktivu o niskom naponu i oznakom S u skladu s Direktivom o strojevima. Razred zaštite IP X4D.

Električni priključci					
Alternativa s grijanjem	Glavno napajanje	Hz	Snaga grijanja kW	Ukupna snaga kW	Preporučeni osigurač A
Električno grijanje	220-240 V 1/1 N~	50/60	6.0/8.0	6.4/8.4	32/50
	220-230 V 3~	50/60	6.0/8.0	6.4/8.4	20/25
	220-240 V 3~	50/60	6.0/8.0	6.4/8.4	16/25
	380-415 V 3 N/3~	50/60	6.0/8.0	6.4/8.4	10
	440 V 3~	60	6.0/8.0	6.4/8.4	10/16
	480 V 3~	60	6.0/8.0	6.4/8.4	10/16
	115 V 3~	60	4,1	4,5	25

Priključci za zrak		TD6-10
Izlaz za zrak	ø mm	125
Ispraznjeni zrak, 6,0 kW	m ³ /h	270
Ispraznjeni zrak, 8,0 kW	m ³ /h	290
Pad tlaka, 6,0 kW	Maks. Pa	380
Pad tlaka, 8,0 kW	Maks. Pa	350
Razine zvuka		
Razina zvučne snage/tlaka prilikom sušenja ¹	dB(A)	67/53
Emisija topline		
% instalirane snage, maks.		15
Podaci o otpremi ²		
Težina	neto, kg	99
Volumen otpreme	m ³	0,83
1. Upravljačka ploča 2. Otvor za vrata, ø 400 mm 3. Električni priključak 4. Priključak za odsis		

1. Razine zvučne snage mjerene prema normi ISO 60704.

2. Prosječni podaci. Težina u sanduku/volumen otpreme ovisi o konfiguraciji. Molimo vas da se obratite logističkoj službi kako biste dobili točne mjere.

Uzorci srebrno sive i tamno plave boje mogu se naručiti na broj dijela 472998313.

