

# Essiccatoio rotativo

## TD6-10



### Risparmio considerevole e facilità di utilizzo



#### Le persone prima di tutto

Design ergonomico certificato: progettato con un approccio incentrato sull'uomo per un'esperienza utente eccezionale

- Sportello incernierabile a destra o a sinistra secondo necessità
- Accesso agevolato alle parti vitali dalla parte anteriore e posteriore per una facile manutenzione



#### Risparmio a lungo termine

Funzioni innovative per risparmiare denaro e tempo e sposare uno stile di vita sostenibile

- Moisture Balance (opzionale) aiuta ad arrestare il processo di asciugatura al momento giusto per risparmiare sul costo dell'energia



#### Avrai il pieno controllo

Potrai monitorare le apparecchiature e le loro prestazioni ovunque tu sia. Potrai adottare misure e migliorare la tua attività con One Laundry (Biancheria): l'assistente personale per la gestione della verifica dell'igiene, dei processi e delle entrate (opzionale)



#### Produttività eccezionale

Asciuga più biancheria in minor tempo: un miglioramento rivoluzionario

- L'inversione della rotazione riduce al minimo le pieghe e il tempo di asciugatura per prestazioni di asciugatura efficaci e uniformi con 2 carichi completi all'ora per vano



#### Global Advanced Hygiene

Pacchetto di programmi Global Advanced Hygiene<sup>I</sup> con un comprovato livello di abbattimento 6 log<sup>II</sup> per la disinfezione dei tessuti durante il processo di lavaggio in ottemperanza a tutte le normative locali

I. Il programma è disponibile nella gamma standard degli essiccatoi con riscaldamento a gas ed elettrico, con l'esclusione di prodotti per segmenti specifici in cui la temperatura non può essere controllata

II. Il livello di abbattimento 6 log corrisponde a una riduzione dell'infettività virale del 99,9999%. L'efficacia del processo nell'abbattimento del SARS-CoV-2 e di altri patogeni è confermata dal RISE (Research Institute of Sweden) sulla base dei dati di laboratorio di Electrolux Professional



Le figure sono solo rappresentative; il prodotto effettivo potrebbe differire.

### Altre opzioni

- Base, parte anteriore e cesto in acciaio inossidabile
- Collegabile a sistemi di pagamento/prenotazione o gettoniera

Caratteristiche tecniche principali		TD6-10	
Capacità nominale, fattore di riempimento 1:18	kg / lb	10,6 / 23	
Capacità nominale, fattore di riempimento 1:22	kg / lb	8,6 / 19	
Volume del cesto	litri	190	
Diametro del cesto	ø mm	680	
Alternative di riscaldamento:			
EI	kW	6,0 / 8,0	
<b>Dati sul consumo<sup>1</sup></b>		Electricità 6,0 kW	Electricità 8,0 kW
Tempo totale	min.	39	30
Consumo energetico	kWh	4,43	4,03
Evaporazione	g/min	111	143
Energia per acqua evaporata	kWh/l	0,93	0,93

1. Alla capacità nominale 1:22, carico 100% cotone con umidità iniziale del 50% e asciugato fino a 0%.

Collegamenti elettrici					
Riscaldamento	Tensione di rete	Hz	Potenza riscaldante kW	Potenza totale kW	Fusibile consigliato A
Riscaldamento elettrico	220-240 V 1/1N-	50/60	6.0/8.0	6.4/8.4	32/50
	220-230 V 3-	50/60	6.0/8.0	6.4/8.4	20/25
	220-240 V 3-	50/60	6.0/8.0	6.4/8.4	16/25
	380-415 V 3N/3-	50/60	6.0/8.0	6.4/8.4	10
	440 V 3-	60	6.0/8.0	6.4/8.4	10/16
	480 V 3-	60	6.0/8.0	6.4/8.4	10/16
	115 V 3-	60	4,1	4,5	25

Allacciamenti aria		TD6-10
Uscita aria	∅ mm	125
Aria evacuata, 6,0 kW	m <sup>3</sup> /h	270
Aria evacuata, 8,0 kW	m <sup>3</sup> /h	290
Caduta di pressione, 6,0 kW	Max. Pa	380
Caduta di pressione, 8,0 kW	Max. Pa	350
Livelli d'intensità sonora		
Livello di potenza/pressione sonora in fase di asciugatura <sup>1</sup>		dB(A) 67/53
Emissione di calore		
% di potenza installata, max		15
Dati sulla spedizione <sup>2</sup>		
Peso	netto, kg	99
Volume di spedizione	m <sup>3</sup>	0,83
1. Pannello di controllo		3. Connessioni elettriche
2. Apertura sportello, ∅ 400 mm		4. Allacciamento scarico

1. Livelli di potenza sonora misurati secondo ISO 60704.  
 2. Dati medi. Il peso dell'imballo/il volume di spedizione dipende dalla configurazione. Per le misure esatte si prega di contattare l'area logistica.

Campioni di colore grigio argento e blu scuro possono essere ordinati col codice 472998313.

