

Droogtrommels

TD6-10



Uitzonderlijke besparingen en zeer gebruiksvriendelijk



Mensen staan voorop

Gecertificeerd ergonomisch ontwerp waarbij de mens centraal staat voor een buitengewone gebruikerservaring

- Deur met omkeerbare scharnieren voor makkelijk in- en uitladen van wasgoed
- Eenvoudige toegang tot vitale onderdelen via voor- en achterzijde voor een vlot onderhoud



Besparingen op lange termijn

Innovatieve functies om tijd en geld te besparen, voor een duurzame leefstijl

- Vochtbalans (optioneel) stopt het droogproces op het juiste moment om te besparen op energiekosten



Volledige controle

Volg de prestaties van uw apparaat, waar u ook bent, met One Laundry - de persoonlijke assistent voor het beheer van de hygiëne, het proces en de opbrengsten, zodat u in kunt grijpen en uw bedrijfsprestaties kunt verbeteren (optioneel)



Uitstekende productiviteit

Droog meer was in minder tijd: een baanbrekende verbetering

- Links- en rechtsdraaiende trommel minimaliseert kreuken en droogtijd om een effectieve en gelijkmatige droogprestatie te verkrijgen met 2 volle ladingen per uur per trommel



Global Advanced Hygiene

Global Advanced Hygiene-programmapakket¹ met bewezen log 6-reductie^{II} desinfectie van textiel via het wasproces, waardoor aan de criteria van alle plaatselijk goedgekeurde normen wordt voldaan

I. programma is beschikbaar in de standaardbibliotheek van elektrische en met gas verwarmde drogers, behalve producten voor specifieke segmenten waar de temperatuur niet geregeld kan worden

II. log 6-reductie is gelijk aan een 99,9999% reductie van virale besmettelijkheid. De effectiviteit van het reduceren van SARS-CoV-2 en andere pathogenen in het proces is bevestigd door het Zweedse nationale onderzoeksinstituut RISE, op basis van laboratoriumgegevens van Electrolux Professional



De getoonde afbeeldingen geven slechts een representatief beeld van het product en variaties zijn mogelijk.

Andere opties

- Roestvrijstalen basisframe, front en trommel
- Aansluiting op boekings-/betaalsysteem of muntmeter is mogelijk

Belangrijkste specificaties		TD6-10	
Nominale capaciteit, vulfactor 1:18	kg / lb	10,6 / 23	
Nominale capaciteit, vulfactor 1:22	kg / lb	8,6 / 19	
Trommel, volume	liter	190	
Trommel, diameter	ø mm	680	
Verwarmingsalternatieven:			
Elektrisch	kW	6,0 / 8,0	
Verbruiksgegevens¹		El 6,0 kW	El 8,0 kW
Totale tijd	Min	39	30
Energieverbruik	kWh	4,43	4,03
Verdamping	g/min	111	143
Energie waterverdamping	kWh/l	0,93	0,93

1. Bij nominale capaciteit 1:22, 100% katoenen belading met een initiële vochtigheid van 50% gedroogd tot 0%.

Geproduceerd volgens ISO 9001 en ISO 14001.

Gecertificeerd met CB-certificaat voor Laagspanningsrichtlijn en S-markering volgens de Machinerichtlijn. Beschermingsklasse IP X4D.

Elektrische aansluitingen					
Verwarmingsalternatief	Hoofdspanning	Hz	Verwarmingsvermogen kW	Totaal vermogen kW	Aanbevolen zekering A
Elektrische verwarming	220-240 V 1/1 N~	50/60	6.0/8.0	6.4/8.4	32/50
	220-230 V 3~	50/60	6.0/8.0	6.4/8.4	20/25
	220-240 V 3~	50/60	6.0/8.0	6.4/8.4	16/25
	380-415 V 3 N/3~	50/60	6.0/8.0	6.4/8.4	10
	440 V 3~	60	6.0/8.0	6.4/8.4	10/16
	480 V 3~	60	6.0/8.0	6.4/8.4	10/16
	115 V 3~	60	4,1	4,5	25

Luchtaansluitingen		TD6-10
Luchtafvoer	ø mm	125
Vrijgekomen lucht, 6,0 kW	m ³ /h	270
Vrijgekomen lucht, 8,0 kW	m ³ /h	290
Drukval, 6,0 kW	Max. Pa	380
Drukval, 8,0 kW	Max. Pa	350
Geluidsniveaus		
Geluidsvermogen-/druk niveau bij drogen ¹		dB(A)
		67/53
Warmteafgifte		
% van geïnstalleerd vermogen, max.		15
Verzendgegevens ²		
Gewicht	netto, kg	99
Verzendvolume	m ³	0,83
1. Bedieningspaneel 2. Deuropening, ø 400 mm 3. Elektrische aansluiting 4. Aansluiting afvoerlucht		

1. Geluidsvermogensniveaus gemeten volgens ISO 60704.

2. Gemiddelde gegevens. Het verpakte gewicht/de omvang van de zending hangt af van de configuratie. Neem contact op met de afdeling logistiek voor de exacte afmetingen.

Zilvergrijze en donkerblauwe kleurmonsters kunnen worden besteld met onderdeelnummer 472998313.

