

# Suszarka bębnowa

## TD6-10



### Wyjątkowe oszczędności i łatwość eksploatacji



#### Ludzie na pierwszym miejscu

Potwierdzona certyfikatami, ergonomiczna budowa zapewniająca wyjątkowy komfort obsługi

- Możliwość zmiany kierunku otwierania drzwi w celu dopasowania do układu pralni
- Prosty serwis dzięki łatwemu dostępowi do najważniejszych elementów z przodu i z tyłu



#### Oszczędności w dłuższej perspektywie

Innowacyjne funkcje, które pozwalają oszczędzać czas i pieniądze, a także przyczyniają się do ochrony środowiska.

- Funkcja utrzymania optymalnej wilgotności „Moisture Balance” (opcjonalna) wspomaga zatrzymanie procesu suszenia w momencie zapewniającym możliwość uzyskania oszczędności kosztów energii.



#### Pełna kontrola

Monitorowanie urządzenia z dowolnego miejsca umożliwia sterowanie jego pracą oraz optymalizację wyników finansowych dzięki zastosowaniu programu OnE Laundry, który zapewnia możliwość kontroli higieny, procesu oraz przychodów (opcja)



#### Wyjątkowa wydajność

- Suszenie większej ilości prania w krótszym czasie: przełomowe rozwiązanie
- Odwrotny kierunek pracy bębna minimalizuje zagniecenia oraz czas suszenia, zapewniając wydajne i jednolite wyniki suszenia przy 2 pełnych wsadach na godzinę



#### Global Advanced Hygiene

Pakiet z programem Globalnej Higieny Zaawansowanej<sup>I</sup> ze sprawdzonym wskaźnikiem redukcji log 6<sup>II</sup> dla dezynfekcji tekstyliów w procesie prania oraz z wypełnieniem kryteriów wszystkich lokalnie zatwierdzonych standardów

I. program jest dostępny w standardowej bibliotece wszystkich suszarek podgrzewanych gazem i elektrycznie, z wyłączeniem produktów dla specjalnych segmentów, gdzie nie można sterować temperaturą wody.

II. Wskaźnik redukcji log 6 oznacza redukcję zakaźności wirusami o 99,9999%. Skuteczność redukcji SARS-CoV-2 oraz innych patogenów w procesie została potwierdzona przez RISE (The Research Institute of Sweden - Szwedzki Instytut Badawczy) na podstawie danych laboratoryjnych Electrolux Professional.



Ilustracje służą wyłącznie przedstawieniu produktu, możliwe jest występowanie rozbieżności.

### Inne opcje

- Rama podstawy, przód i bęben ze stali nierdzewnej
- Możliwość podłączenia do systemu rezerwacji/obsługi płatności lub mechanizmu wrzutowego

| Podstawowe dane techniczne                          |         | TD6-10     |            |
|-----------------------------------------------------|---------|------------|------------|
| Pojemność znamionowa, współczynnik wypełnienia 1:18 | kg/lb   | 10,6/23    |            |
| Pojemność znamionowa, współczynnik wypełnienia 1:22 | kg/lb   | 8,6/19     |            |
| Pojemność bębna                                     | litry   | 190        |            |
| Średnica bębna                                      | ø mm    | 680        |            |
| Opcje podgrzewania:                                 |         |            |            |
| El.                                                 | kW      | 6,0/8,0    |            |
| <b>Dane zużycia mediów<sup>1</sup></b>              |         | El. 6,0 kW | El. 8,0 kW |
| Czas całkowity                                      | Min.    | 39         | 30         |
| Pobór energii                                       | kWh     | 4,43       | 4,03       |
| Odparowywanie                                       | g/ min. | 111        | 143        |
| Energia do odparowania wody                         | kWh/l   | 0,93       | 0,93       |

1. Przy pojemności znamionowej 1:22 dla 100% wsadu bawełnianego o 50% początkowej wilgotności, wysuszonego do 0%.

Wyprodukowano w sposób zgodny z wymaganiami norm ISO 9001 i ISO 14001.

Poświadczono certyfikatem CB zgodności z wymogami dyrektywy niskonapięciowej (LVD) oraz znakiem S zgodności z wymaganiami dyrektywy maszynowej (MD). Stopień ochrony IP X4D.

| Przyłącza elektryczne        |                    |       |                 |                  |                        |
|------------------------------|--------------------|-------|-----------------|------------------|------------------------|
| Możliwe rodzaje podgrzewania | Napięcie zasilania | Hz    | Moc grzewcza kW | Moc całkowita kW | Zalecany bezpiecznik A |
| Ogrzewanie elektryczne       | 220-240 V 1/1N ~   | 50/60 | 6.0/8.0         | 6.4/8.4          | 32/50                  |
|                              | 220 - 230 V 3~     | 50/60 | 6.0/8.0         | 6.4/8.4          | 20/25                  |
|                              | 220-240 V 3 ~      | 50/60 | 6.0/8.0         | 6.4/8.4          | 16/25                  |
|                              | 380-415 V 3 N/3 ~  | 50/60 | 6.0/8.0         | 6.4/8.4          | 10                     |
|                              | 440 V 3 ~          | 60    | 6.0/8.0         | 6.4/8.4          | 10/16                  |
|                              | 480 V 3 ~          | 60    | 6.0/8.0         | 6.4/8.4          | 10/16                  |
|                              | 115 V 3 ~          | 60    | 4,1             | 4,5              | 25                     |

| Przyłącza powietrza                                                                               |                   | TD6-10 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|
| Wylot powietrza                                                                                   | ø mm              | 125    |
| Odprowadzane powietrze, 6,0 kW                                                                    | m <sup>3</sup> /h | 270    |
| Odprowadzane powietrze, 8,0 kW                                                                    | m <sup>3</sup> /h | 290    |
| Spadek ciśnienia, 6,0 kW                                                                          | Maks. Pa          | 380    |
| Spadek ciśnienia, 8,0 kW                                                                          | Maks. Pa          | 350    |
| Poziomy hałas                                                                                     |                   |        |
| Poziom mocy akustycznej/ciśnienia akustycznego przy suszeniu <sup>1</sup>                         | dB(A)             | 67/53  |
| Ciepło wypromieniowywane                                                                          |                   |        |
| Wartość maksymalna [% mocy zainstalowanej]                                                        |                   | 15     |
| Dane transportowe <sup>2</sup>                                                                    |                   |        |
| Waga                                                                                              | netto, kg         | 99     |
| Objętość transportowa                                                                             | m <sup>3</sup>    | 0,83   |
| 1. Panel obsługi<br>2. Otwór drzwi, ø 400 mm<br>3. Przyłącze elektryczne<br>4. Przyłącze wylotowe |                   |        |

1. Poziom mocy akustycznej zmierzono w sposób zgodny z normą ISO 60704.  
2. Dane średnie. Waga brutto/objętość transportowa zależy od konfiguracji. W celu uzyskania dokładnych danych proszę skontaktować się z działem logistyki.

Dla numeru katalogowego 472998313 można zamówić próbki koloru srebrnoszarego i ciemnoniebieskiego.

