

Sušilica

TD6-11 s toplinskom crpkom



Izuzetne uštede i korištenje bez napora



Korisnici na prvome mjestu

Certificirani ergonomski dizajn s pristupom usredotočenim na ljude za izuzetno korisničko iskustvo

- Laka dostupnost za osobe u invalidskim kolicima kako bi mogle dohvatiti zaslon, bubanj i filter za dlačice
- Filter za vlakna
- Ladica vodoravnog filtra smještena je tako da omogućava lako pristupanje i čišćenje prilikom korištenja postolja



Dugoročna ušteda

- Ušteda 68 % energije zahvaljujući tehnologiji toplinske pumpe zajedno s programom Eko
- Program Eko osigurava dodatnih 18 % uštede energije povrh ušteda ostvarenih s pomoću toplinske pumpe sa samo 6 dodatnih minuta sušenja



Potpuna kontrola

Pratite svoju opremu i učinkovitost ma gdje bili, što vam omogućava da djelujete i da unaprijedite svoje poslovanje uz OnE Connectivity – osobni pomoćnik za upravljanje provjerom valjanosti higijene, upravljanje procesom i prihodima (neobavezno)



Izuzetna produktivnost

Osušite više rublja za manje vremena: revolucionarno poboljšanje

- Reverzni bubanj na najmanju mjeru svodi stvaranje nabora i vrijeme sušenja kako bi se postiglo učinkovito i ravnomjerno sušenje
- Sušilica može raditi na temperaturi u okolini u rasponu između +10°C i +45°C

Maks. 50 % rezidualne vlage punjenja koje je potrebno osušiti u sušilici s toplinskom pumpom. Stoga se kao prvi korak u procesu pranja preporučuje perilica velike brzine vrtnje s punjenjem srijeda

Ostale opcije

- Izolirana staklena vrata održavaju vrata hladnima s vanjske strane, a a toplima s unutarnje, tako da to ne utječe na temperaturu prostorije
- Vrata, prednja i bočne ploče izrađene su od nehrđajućeg čelika
- Moguće spajanje na sustav za rezerviranje/plaćanje



Prikazane su slike namijenjene isključivo predstavljanju proizvoda i stvarni se proizvodi mogu razlikovati od njih.

Glavne specifikacije		TD6-11	
Nazivna zapremina, faktor punjenja 1:18	kg / lb	11,11 / 24,49	
Nazivna zapremina, faktor punjenja 1:22	kg / lb	9,09 / 20,04	
Bubanj, zapremina	litara	200	
Bubanj, promjer	ø mm	682	
Nazivna ulazna snaga	kW	3,8	
Podaci o potrošnji¹		400 V 3~	230 V 3~
Ukupno vrijeme ²	Min	38	43
Potrošnja energije ³	kWh	2,0	1,8
Isparavanje	g/min	120	108
energija isparavanje vode	kWh/l	0,43	0,39

1. Uz nazivnu zapreminu od 1:22, 100 % punjenje pamukom od 50 % početna vlaga isušena je na 0 %.

2. Ukupno vrijeme za faktor punjenja 1:44 iznosi 31 min.

3. S okolnom temperaturom od 22°C, 50 % vlage.

Proizvedeno u skladu s normama ISO 9001 i ISO 14001.

Certificirano CB certifikatom za Direktivu o niskom naponu i oznakom S u skladu s Direktivom o strojevima. Razred zaštite IP X4D.

Električni priključci					
Alternativa s grijanjem	Glavno napajanje	Hz	Snaga grijanja kW	Ukupna snaga kW	Preporučeni osigurač A
Aparati s toplinskom crpkom	380-480 V 3(N)-	50/60	1	3,8	10
	220-240 V 3-	50/60	1	3,8	16
	208-240 V 1(N)-	50/60	1	3,8	20

1. U ovim slučajevima ukupna snaga i preporučeni osigurač ne ovise o snazi grijanja.

Razine zvuka		TD6-11
Razina zvučne snage/tlaka prilikom sušenja ¹		dB(A) 60 / 60
Emisija topline		
Prosječna emisija topline po ciklusu sušenja korištena za procjenu potrebe za ventilacijom ²		kW 2,0
Podaci o otpremi ³		
Težina	neto, kg	170
Volumen otpreme	m ³	1,18
1. Upravljačka ploča 2. Otvor za vrata, ø 518 mm 3. Električni priključak 4. Odvod (kondenzirana voda)		

- Razine zvučne snage mjerene prema normi ISO 60704.
- Ako vam zatreba pomoć s određivanjem dimenzija za nužne potrebe ventilacije, obratite se ovlaštenom serviseru ventilacijskih sustava. Za dovoljnu ventilaciju potrebno je uzeti u obzir sve izvore kao i sve ostale parametre koji zadovoljavaju potrebu za ventiliranjem. Klimatsku zonu, građevinske parametre, veličinu prostorije, itd.
- Prosječni podaci. Težina u sanduku/volumen otpreme ovisi o konfiguraciji. Molimo vas da se obratite logističkoj službi kako biste dobili točne mjere.

Uzorci srebrno sive i tamno plave boje mogu se naručiti na broj dijela 472998313.

Ovaj proizvod sadržava fluorirane stakleničke plinove.

- R134A: 0.750 kg
- GWP 1430
- Ekvivalentna količina CO2 1,0725 t
- Hermetički zatvoreno

