

Droogtrommels

TD6-11 met warmtepomp



Uitzonderlijke besparingen en zeer gebruiksvriendelijk



Mensen staan voorop

Gecertificeerd ergonomisch ontwerp waarbij de mens centraal staat voor een buitengewone gebruikerservaring

- Gemakkelijk toegankelijk voor mensen in een rolstoel - display, trommel en pluizenfilter zijn goed bereikbaar
- Pluizenfilter
De horizontale filterlade is zodanig geplaatst dat hij gemakkelijk te bereiken en schoon te maken is, bij gebruik van een basis



Besparingen op lange termijn

- 68% energiebesparing dankzij de warmtepomptechnologie in combinatie met het Eco-programma
- Het Eco-programma zorgt voor een extra energiebesparing van 18% bovenop de besparingen door de warmtepomp met slechts 6 minuten extra droogtijd



Volledige controle

Volg de prestaties van uw apparaat, waar u ook bent, met OnE Connectivity – de persoonlijke assistent voor het beheer van de hygiëne, het proces en de opbrengsten, zodat u in kunt grijpen en uw bedrijfsprestaties kunt verbeteren (optioneel)



Uitstekende productiviteit

- Droog meer was in minder tijd: een baanbrekende verbetering
- Links- en rechtsdraaiende trommel minimaliseert kreuken en droogtijd om een effectieve en gelijkmatige droogprestatie te verkrijgen
- De droogtrommel kan gebruikt worden in een omgevingstemperatuur uiteenlopend van +10°C tot +45°C

Max 50% restvocht van de waslading dat in een droger met warmtepomp moet worden gedroogd. Daarom wordt als een eerste stap in het wasproces een voorlaadwasmachine met een hoog centrifugeertoerental aanbevolen



De getoonde afbeeldingen geven slechts een representatief beeld van het product en variaties zijn mogelijk.

Andere opties

- De geïsoleerde glazen deur blijft koel aan de buitenkant en houdt de warmte binnen zodat de temperatuur in de ruimte niet wordt beïnvloed
- De deur en de voor- en zijpanelen zijn verkrijgbaar in roestvrij staal
- Aansluiting op boekings-/betaalsysteem is mogelijk

Belangrijkste specificaties		TD6-11	
Nominale capaciteit, vulfactor 1:18	kg / lb	11,11 / 24,49	
Nominale capaciteit, vulfactor 1:22	kg / lb	9,09 / 20,04	
Trommel, volume	liter	200	
Trommel, diameter	ø mm	682	
Nominaal vermogen	kW	3,8	
Verbruiksgegevens¹		400 V 3~	230 V 3~
Totale tijd ²	Min	38	43
Energieverbruik ³	kWh	2,0	1,8
Verdamping	g/min	120	108
Energie waterverdamping	kWh/l	0,43	0,39

1. Bij nominale capaciteit 1:22, 100% katoenen belading met een initiële vochtigheid van 50% gedroogd tot 0%.

2. Totale tijd voor vulfactor 1:44 is 31 min.

3. Bij een omgevingstemperatuur van 22°C, 50% vocht.

Geproduceerd volgens ISO 9001 en ISO 14001.

Gecertificeerd met CB-certificaat voor Laagspanningsrichtlijn en S-markering volgens de Machinerichtlijn. Beschermingsklasse IP X4D.

Elektrische aansluitingen					
Verwarmingsalternatief	Hoofdspanning	Hz	Verwarmingsvermogen kW	Totaal vermogen kW	Aanbevolen zekering A
Machines met een warmtepomp	380-480 V 3(N)-	50/60	¹	3,8	10
	220-240 V 3-	50/60	¹	3,8	16
	208-240 V 1(N)-	50/60	¹	3,8	20

1. Totaal vermogen en aanbevolen zekering zijn in deze gevallen niet afhankelijk van het verwarmingsvermogen.

Geluidsniveaus		TD6-II
Geluidsvermogen-/drukniveau bij drogen ¹	dB(A)	60 / 60
Warmteafgifte		
Gemiddelde warmteafgifte per droogcyclus die wordt gebruikt om de noodzaak voor ventilatie te beoordelen ²	kW	2,0
Verzendgegevens ³		
Gewicht	netto, kg	170
Verzendvolume	m ³	1,18
1. Bedieningspaneel 2. Deuropening, ø 518 mm 3. Elektrische aansluiting		
4. Afvoer (gecondenseerd water)		

- Geluidsvermogensniveaus gemeten volgens ISO 60704.
- Neem voor hulp bij het bepalen van de afmetingen van de benodigde ventilatiemiddelen contact op met een ventilatie-expert. Voor voldoende ventilatie moet rekening worden gehouden met alle bronnen die warmte afgeven plus alle andere parameters die van invloed zijn op de benodigde ventilatie. Klimaatzone, gebouwparameters, kamergrootte, enz.
- Gemiddelde gegevens. Het verpakte gewicht/de omvang van de zending hangt af van de configuratie. Neem contact op met de afdeling logistiek voor de exacte afmetingen.

Zilvergrijze en donkerblauwe kleurmonsters kunnen worden besteld met onderdeelnummer 472998313. Dit product bevat gefluoreerde broeikasgassen.

- R134A: 0,750 kg
- GWP 1430
- CO2-equivalent: 1,0725 t
- Hermetisch afgesloten

