

Secador de roupa

TD6-14



Poupança excecional e utilização sem esforço



As pessoas primeiro

Design ergonómico certificado com uma abordagem centrada no ser humano para uma experiência do utilizador excecional

- Filtro de algodão
- A gaveta do filtro horizontal está posicionada para fácil acesso e limpeza sem ter de se curvar



Poupança a longo prazo

Características inovadoras para poupar dinheiro e tempo e adotar um estilo de vida sustentável

- O balanço hídrico (opcional) ajuda a parar o processo de secagem na altura certa para poupar nos custos de energia



Controlo total

Monitore o seu equipamento e desempenho em qualquer lugar, o que lhe permitirá agir e melhorar o seu negócio com Uma Lavandaria - o assistente pessoal para gestão de validação da higiene, gestão de processos e gestão de receitas (opcional)



Produtividade excecional

Seque mais roupa em menos tempo: uma melhoria revolucionária

- O tambor de inversão minimiza os vincos e o tempo de secagem para obter um desempenho de secagem eficaz e uniforme



Higiene Avançada Global

Pacote do programa Global Advanced Hygiene^I com redução log 6 comprovada^{II} desinfeção de têxteis através do processo de lavagem, cumprindo os critérios de todos os padrões locais aprovados

- I. o programa está disponível na biblioteca padrão dos secadores aquecidos a gás e elétricos, excluindo produtos para segmentos específicos onde a temperatura da água não pode ser controlada
- II. a redução Log 6 é igual a 99,9999% de redução da redução da infecciosidade viral. A eficácia da redução do SRA-CoV-2 e outros agentes patogénicos no processo é confirmada pelo RISE (The Research Institute of Sweden) com base nos dados laboratoriais da Electrolux

Outras opções

- Porta de vidro isolada mantém a porta fria por fora e quente por dentro, pelo que a temperatura no compartimento não é afetada
- Lagoon Advanced Care
- O controlo da velocidade do tambor ajusta o movimento do tambor para ajudar a roupa a movimentar-se corretamente para um processo de secagem mais rápido
- A porta e os painéis laterais e dianteiro estão disponíveis em aço inoxidável
- Conectável a sistema de reservas/pagamento ou mecanismo de moedas
- Adaptive Fan Control - O Adaptive Fan Control ajusta automaticamente a velocidade da ventoinha para manter um fluxo de ar eficiente, poupando energia e ajudando a otimizar o tempo de secagem. (Apenas disponível em máquinas com aquecimento elétrico)
- Kit para altitudes elevadas para secadores de roupa aquecidos a gás (>610 m)



As imagens apresentadas são apenas uma representação do produto e podem ocorrer variações.

Especificações principais		TD6-14					
Capacidade nominal, fator de enchimento 1:18	kg / lb	14,2 / 31,3					
Capacidade nominal, fator de enchimento 1:22	kg / lb	11,6 / 25,6					
Tambor, volume	litros	255					
Tambor, diâmetro	ø mm	755					
Alternativas de aquecimento:							
EI	kW	6,0/9,0/13,5					
Gás	kW/BTU/h	13,5 / 46000					
Vapor a 700 kPa	kW	15,0					
Dados de consumo^I		EI 6,0 kW	EI 9,0 kW	EI 13,5 kW	Gás	Vapor	
Tempo total	Min	50	35,6	25,6	27,9	27,1	
Consumo de energia	kWh	5,5	5,7	5,8	6,5	6,8	
Evaporação	g/min	115	163	226	208	214	
Evaporação da água de energia	kWh/l	0,96	0,99	1,00	1,12	1,17	

I. À capacidade nominal 1:22, com carga de algodão a 100% com humidade inicial de 50% seca para 0%.

Produtizada em conformidade com as normas ISO 9001 e ISO 14001.

Certificada com o certificado CB para Diretiva de Baixa tensão e marca S em conformidade com a Diretiva Relativa às Máquinas. Classe de proteção IP X4D.

Ligações elétricas					
Alternativa de aquecimento	Tensão da rede	Hz	Potência de aquecimento kW	Potência total kW	Fusível recomendado A
Máquinas aquecidas eletricamente	220-240V 1~	50/60	6,0	7,0	32
	220-230V 3~	50/60	9,0/13,5	10,0/14,5	32/50
	240V 3~	50/60	9,0/13,5	10,0/14,5	25/32
	380-415V 3N~	50/60	9,0/13,5	10,0/14,5	16/25
	440V 3~	50/60	9,0/13,5	10,0/14,5	16/20
	480V 3~	60	9,0/13,5	10,0/14,5	16/20
Máquinas aquecidas a gás e a vapor	115V 3~	60	13,2	14,3	80
	220-240V 1~	50/60	1	1,2	10
	220-240V 3~	50/60	1	1,0	10
	380-415V 3N~	50/60	1	1,0	10
	440V 3~	50/60	1	1,0	10
	480V 3~	60	1	1,0	10

1. A potência total e o fusível recomendado não dependem da potência de aquecimento nestes casos.

Ligações de vapor, gás e ar ¹		TD6-14
Vapor	ISO 7/1-R	1"
Pressão do vapor	kPa	100-1000
Consumo de vapor	kg/h	25
Condensação	ISO 7/1-R	1"
Gás	ISO 7/1-R	1/2"
Pressão do gás, gás natural	Pa	2000
	mbar	20
Pressão do gás, Propano	Pa	2800-5000
	mbar	28-50
Saída de ar	ø mm	200
Ar evacuado, elétrico, 6,0/ 9,0 kW	m³/h	260
Ar evacuado, elétrico, 13,5 kW	m³/h	360
Ar evacuado, vapor	m³/h	420
Ar evacuado, gás	m³/h	360
Queda de pressão, elétrico, 6,0/9,0 kW	Pa máx.	750
Queda de pressão, elétrico, 13,5 kW	Pa máx.	650
Queda de pressão, vapor	Pa máx.	650
Perda de pressão, gás	Pa máx.	650
Níveis do som		
Nível de potência/pressão sonora na secagem ²	dB(A)	72/56
Emissão de calor		
% da potência instalada, máx.		15
Dados de expedição ³		
Peso	líquido, kg	222
Volume de expedição	m³	1,70
1. Painel de funcionamento 2. Abertura da porta, ø 580 mm 3. Ligação elétrica em máquinas com aquecimento a gás 4. Ligação a gás/Ligação elétrica em máquinas com aquecimento elétrico 5. Ligação do escape 6. Ligação de condensado 7. Ligação de vapor		

1. Os aparelhos a gás predefinidos são construídos para funcionar quer a GNH quer a GPL onde devem ser instalados a uma altitude inferior a 610 m (2001 pés), caso contrário deve instalar-se na máquina um kit para altitudes elevadas. Para o N.º do kit, consulte a lista de peças sobresselentes.
2. Níveis de potência sonora medidos em conformidade com ISO 60704.
3. Dados médios. Tamanho do caixote/volume da expedição depende da configuração. Por favor, contacte a logística para as medidas exatas.

Amostras de cores cinzento-prateado e azul-escuro podem ser encomendadas com o número de peça 472998313.

