

# Torktumlare

## TD6-14



### Stora besparingar och enkel hantering



#### Människorna först

Certifierat ergonomisk design med ett användarcentrerat synsätt för extraordinär användarvänlighet

- Luddfilter  
Den vågräta filterlådan är placerad för att vara lätt att komma åt och rengöra, utan att du behöver böja dig



#### Långsiktigt sparande

Innovativa funktioner för att spara tid och pengar, och för att anamma en hållbar livsstil

- Fuktighetsbalans (tillval) hjälper till att stanna torkprocessen vid rätt tid för att minska energikostnaderna



#### Fullständig kontroll

Övervaka din utrustning och dess prestanda från valfri plats, för möjlighet att både påverka och förbättra dina affärer med hjälp av OnE Connected - den personliga assistenten för hantering av hygienvärdning, samt hantering av tvättprocessen och dina inkomster (tillval)



#### Otrolig produktivitet

Torka mer tvättgodset på kortare tid: en banbrytande förbättring

- Reverserande trumma minimerar skrynklor och torktid, för effektiv och jämn torkfunktion



#### Global Advanced Hygiene

Programpaket Global Advanced Hygiene<sup>1</sup> med beprövad log 6-reduktion<sup>II</sup> desinfektion av textilier genom tvättprocessen som uppfyller kriterierna för alla lokala godkända standarder

I. Program finns för gas- och elektriska eluppvärmda torkar, förutom de typer av program där det inte går att kontrollera temperaturen

II. log 6-reduktion motsvarar en minskning av viruseffektiviteten med 99,9999 %. Effektiviteten i minskningen av SARS-CoV-2 och andra patogener vid processen bekräftas av RISE The Research Institutes of Sweden på grundval av data från Electrolux Professional-laboratoriet

### Andra tillval

- Isolerad glaslucka gör att luckan är sval på utsidan och varm på insidan, rummets temperatur påverkas inte
- Lagoon Advanced Care
- Trumhastighetsreglaget justerar trummans rörelse för att hjälpa tvättgodset att röra sig korrekt, vilket ger snabbare torkprocess
- Lucka, front- och sidopaneler i rostfritt stål
- Kan anslutas till boknings-/betalningssystem eller myntmätare
- Adaptive Fan Control - Den adaptiva fläktstyrningen justerar automatiskt fläktens hastighet för att luftflödet skall vara effektivt, vilket sparar energi och hjälper för att optimera torktiden. (Endast tillgänglig på eldrivna maskiner)
- Kit för hög höjd för gasuppvärmda torktumlare (>610 m)



De bilder som visas avser endast beskriva produkten. Olika varianter förekommer.

| Specifikationer               |          | TD6-14          |                 |                  |      |      |
|-------------------------------|----------|-----------------|-----------------|------------------|------|------|
| Kapacitet, fyllfaktor 1:18    | kg / lbs | 14,2/31,3       |                 |                  |      |      |
| Kapacitet, fyllfaktor 1:22    | kg / lbs | 11,6/25,6       |                 |                  |      |      |
| Trumvolym                     | liter    | 255             |                 |                  |      |      |
| Trumdiameter                  | ø mm     | 755             |                 |                  |      |      |
| Uppvärmningsalternativ:       |          |                 |                 |                  |      |      |
| El                            | kW       | 6,0/9,0/13,5    |                 |                  |      |      |
| Gas                           | kW/BTU/h | 13,5/46000      |                 |                  |      |      |
| Ånga vid 700 kPa              | kW       | 15,0            |                 |                  |      |      |
| Förbrukningsdata <sup>1</sup> |          | Eldriven 6,0 kW | Eldriven 9,0 kW | Eldriven 13,5 kW | Gas  | Ånga |
| Total tid                     | Min      | 50              | 35,6            | 25,6             | 27,9 | 27,1 |
| Energiförbrukning             | kWh      | 5,5             | 5,7             | 5,8              | 6,5  | 6,8  |
| Förångning                    | g/min    | 115             | 163             | 226              | 208  | 214  |
| Energi vattenavdunstning      | kWh/l    | 0,96            | 0,99            | 1,00             | 1,12 | 1,17 |

1. Vid angiven kapacitet 1:22, tvättgodset av 100 % bomull med 50 % restfuktighet, torkat till 0 %.

Tillverkad i enlighet med ISO 9001 och ISO 14001.

Godkänd med CB-certifieringen enligt lågspänningsdirektivet och S-märket i enlighet med maskindirektivet. Skyddsklass IP X4D.

| Elektrisk anslutning          |             |    |                |                 |                         |
|-------------------------------|-------------|----|----------------|-----------------|-------------------------|
| Uppvärmingsalternativ         | Nätspänning | Hz | Värmeeffekt kW | Total effekt kW | Rekommenderad säkring A |
| Elektriskt uppvärmda maskiner | 230 V 1N~   | 50 | 6,0            | 7,0             | 32                      |
|                               | 400V 3N~    | 50 | 9,0/13,5       | 10,0/14,5       | 16/25                   |
| Åguppvärmda maskiner          | 230 V 1N~   | 50 | 1              | 1,2             | 10                      |
|                               | 400V 3N~    | 50 | 1              | 1,0             | 10                      |

1. Total effekt och rekommenderad säkring beror inte på uppvärmningseffekten i dessa fall.

| Ång-, gas- och luftanslutningar <sup>1</sup>                                                                                                                                                                                                  |                   | TD6-14     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| Ånga                                                                                                                                                                                                                                          | ISO 7/1-R         | 1"         |
| Ångtryck                                                                                                                                                                                                                                      | kPa               | 100-1000   |
| Ångförbrukning                                                                                                                                                                                                                                | kg/h              | 25         |
| Kondens                                                                                                                                                                                                                                       | ISO 7/1-R         | 1"         |
| Gas                                                                                                                                                                                                                                           | ISO 7/1-R         | 1/2"       |
| Gastrack, naturgas                                                                                                                                                                                                                            | Pa                | 2000       |
|                                                                                                                                                                                                                                               | mbar              | 20         |
| Gastrack, propangas                                                                                                                                                                                                                           | Pa                | 2800-5000  |
|                                                                                                                                                                                                                                               | mbar              | 28-50      |
| Luftutsläpp                                                                                                                                                                                                                                   | ø mm              | 200        |
| Evakuerad luft, el, 6.0 kW, 50Hz / 60Hz                                                                                                                                                                                                       | m <sup>3</sup> /h | 250 / 250  |
| Evakuerad luft, el, 9.0 kW, 50Hz / 60Hz                                                                                                                                                                                                       | m <sup>3</sup> /h | 250 / 250  |
| Evakuerad luft, el, 13.5 kW, 50Hz / 60Hz                                                                                                                                                                                                      | m <sup>3</sup> /h | 460 / 460  |
| Evakuerad luft, ånga, 50Hz / 60Hz                                                                                                                                                                                                             | m <sup>3</sup> /h | 460 / 460  |
| Evakuerad luft, gas, 50Hz / 60Hz                                                                                                                                                                                                              | m <sup>3</sup> /h | 460 / 460  |
| Tryckfall, el, 6.0/9.0 kW, 50Hz / 60Hz                                                                                                                                                                                                        | Max. Pa           | 715 / 1030 |
| Tryckfall, el, 13.5 kW, 50Hz / 60Hz                                                                                                                                                                                                           | Max. Pa           | 570 / 930  |
| Tryckfall, ånga, 50Hz / 60Hz                                                                                                                                                                                                                  | Max. Pa           | 570 / 930  |
| Tryckfall, gas, 50Hz / 60Hz                                                                                                                                                                                                                   | Max. Pa           | 570 / 930  |
| Ljudnivåer                                                                                                                                                                                                                                    |                   |            |
| Ljudnivå/ljudtrycksnivå vid torkning <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                             | dB(A)             | 72/56      |
| Värmeavgivning                                                                                                                                                                                                                                |                   |            |
| % av installerad effekt, max                                                                                                                                                                                                                  |                   | 15         |
| Transportdata <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                                    |                   |            |
| Vikt                                                                                                                                                                                                                                          | netto, kg         | 222        |
| Transportvolym                                                                                                                                                                                                                                | m <sup>3</sup>    | 1,70       |
| 1. Manöverpanel<br>2. Lucköppning, ø 580 mm<br>3. Elektrisk anslutning på gasdrivna maskiner<br>4. Gasanslutning/elektrisk anslutning på eldrivna maskiner<br>5. Evakueringsanslutning<br>6. Anslutning för kondensvatten<br>7. Ånganslutning |                   |            |

1. Maskiner som är tillverkade för att användas med gasol (LPG) får inte användas på höjder överstigande 610 m (2001 ft) om man inte monterar en speciell tillsats för högre höjder. Se reservdelslistan för tillsatsens nummer.

2. Ljudnivåer uppmätta enligt ISO 60704.

3. Genomsnittliga data. Pallvikt/fraktvolum beror på konfigurering. Kontakta logistik för exakta mått.

Silvergrått och mörkblått färgprov kan beställas med nr. 472998313.

