

Secador de roupa

TD6-14 com bomba de calor



Poupança excecional e utilização sem esforço



As pessoas primeiro

Design ergonómico certificado com uma abordagem centrada no ser humano para uma experiência do utilizador excecional

- Filtro de algodão
- A gaveta do filtro horizontal está posicionada para fácil acesso e limpeza sem ter de se curvar



Poupança a longo prazo

Características inovadoras para poupar tempo e dinheiro e adotar um estilo de vida sustentável com até 62,5% de poupança de energia devido à tecnologia da bomba de calor

- O balanço hídrico ajuda a parar o processo de secagem na altura certa para poupar nos custos de energia



Controlo total

Monitorize o seu equipamento e desempenho em qualquer lugar, o que lhe permitirá agir e melhorar o seu negócio com Uma Lavandaria - o assistente pessoal para gestão de validação da higiene, gestão de processos e gestão de receitas (opcional)



Produtividade excecional

Seque mais roupa em menos tempo: uma melhoria revolucionária

- O tambor de inversão minimiza os vincos e o tempo de secagem para obter um desempenho de secagem eficaz e uniforme
 - O secador de roupa pode funcionar numa temperatura ambiente entre +10°C e +45°C
- Máximo de 50% de humidade residual da carga de lavagem a secar numa secadora com bomba de calor. Por isso, recomenda-se uma lavadora de alta rotação com carregamento frontal como primeiro passo no processo de lavagem da roupa

Outras opções

- Porta de vidro isolada mantém a porta fria por fora e quente por dentro, pelo que a temperatura no compartimento não é afetada
- Lagoon Advanced Care
- O controlo da velocidade do tambor ajusta o movimento do tambor para ajudar a roupa a movimentar-se corretamente para um processo de secagem mais rápido
- A porta e os painéis laterais e dianteiro estão disponíveis em aço inoxidável
- Conectável a sistema de reservas/pagamento ou mecanismo de moedas



As imagens apresentadas são apenas uma representação do produto e podem ocorrer variações.

Especificações principais		TD6-14
Capacidade nominal, fator de enchimento 1:18	kg / lb	14,2 / 31,3
Capacidade nominal, fator de enchimento 1:22	kg / lb	11,6 / 25,6
Tambor, volume	litros	255
Tambor, diâmetro	ø mm	755
Entrada nominal	kW	6.5
Dados de consumo¹		
Tempo total	Min	35,2
Consumo de energia	kWh	2,05
Evaporação	g/min	165
Evaporação de água de energia	kWh/l	0,35

1. À capacidade nominal 1:22, com carga de algodão a 100% com humidade inicial de 50% seca para 0%.

Produzida em conformidade com as normas ISO 9001 e ISO 14001.

Certificada com o certificado CB para Diretiva de Baixa tensão e marca S em conformidade com a Diretiva Relativa às Máquinas. Classe de proteção IP X4D.

Ligações elétricas					
Alternativa de aquecimento	Tensão da rede	Hz	Potência de aquecimento kW	Potência total kW	Fusível recomendado A
Máquinas com bomba de calor	220-240V 1~/1N-	50/60	1	5,5	25
	380-480V 3~/3N-	50/60	1	6,5	10
Máquinas com bomba de calor com DSC (Drum Speed Control - controlo de velocidade do tambor)	380-415V 3~/3N-	50/60	1	6,5	13

1. A potência total e o fusível recomendado não dependem da potência de aquecimento nestes casos.

Níveis do som		TD6-14
Nível de potência/pressão sonora na secagem ¹	dB(A)	72/56
Emissão de calor		
Emissão média de calor por ciclo de secagem para avaliar a necessidade de ventilação ²	kW	1,2
Dados de expedição ³		
Peso	líquido, kg	275
Volume de expedição	m³	1,70
1. Painel de funcionamento 2. Abertura da porta, ø 580 mm 3. Ligação elétrica 4. Descarga (água condensada)		

- Níveis de potência sonora medidos em conformidade com ISO 60704.
- Para assistência com dimensionamento das necessidades de ventilação necessárias, contacte um técnico de ventilação autorizado. Para ventilação suficiente, é necessário ter em consideração todas as fontes que introduzem calor mais todos os outros parâmetros que afetam a necessidade de ventilação. Zona climática, parâmetros de construção, dimensões do espaço, etc.
- Dados médios. Tamanho do caixote/volume da expedição depende da configuração. Por favor, contacte a logística para as medidas exatas.

Amostras de cores cinzento-prateado e azul-escuro podem ser encomendadas com o número de peça 472998313.

