

Suszarka bębnowa

TD6-16



Wyjątkowe oszczędności i łatwość eksploatacji



Ludzie na pierwszym miejscu

Potwierdzona certyfikatami, ergonomiczna budowa zapewniająca wyjątkowy komfort obsługi

- Filtr puchu
- Pozioma szuflada filtra zapewnia łatwy dostęp oraz wygodę czyszczenia bez konieczności schylania się
- Duży otwór załadunkowy ułatwiający napełnianie i opróżnianie
- Prosty serwis dzięki łatwemu dostępowi do najważniejszych elementów z przodu i z tyłu



Oszczędności w dłuższej perspektywie

Innowacyjne funkcje pozwalające zaoszczędzić czas i pieniądze oraz zapewnić zrównoważony styl życia dzięki doskonałej wydajności odparowywania wody na kWh.

- Funkcja utrzymania optymalnej wilgotności „Moisture Balance” (opcjonalna) wspomaga zatrzymanie procesu suszenia w momencie zapewniającym możliwość uzyskania oszczędności kosztów energii.



Pełna kontrola

Monitorowanie urządzenia z dowolnego miejsca umożliwia sterowanie jego pracą oraz optymalizację wyników finansowych dzięki zastosowaniu programu OnE Laundry, który zapewnia możliwość kontroli higieny, procesu oraz przychodów (opcja)



Wyjątkowa wydajność

- Suszenie większej ilości prania w krótszym czasie: przełomowe rozwiązanie
- Odwrotny kierunek pracy bębna minimalizuje zagniecenia oraz czas suszenia, zapewniając wydajne i jednolite wyniki suszenia przy 2 pełnych wsadach na godzinę



Global Advanced Hygiene

Pakiet z programem Globalnej Higieny Zaawansowanej^I ze sprawdzonym wskaźnikiem redukcji log 6^{II} dla dezynfekcji tekstyliów w procesie prania oraz z wypełnieniem kryteriów wszystkich lokalnie zatwierdzonych standardów

I. program jest dostępny w standardowej bibliotece wszystkich suszarek podgrzewanych gazem i elektrycznie, z wyłączeniem produktów dla specjalnych segmentów, gdzie nie można sterować temperaturą wody.

II. Wskaźnik redukcji log 6 oznacza redukcję zakaźności wirusami o 99,9999%. Skuteczność redukcji SARS-CoV-2 oraz innych patogenów w procesie została potwierdzona przez RISE (The Research Institute of Sweden - Szwedzki Instytut Badawczy) na podstawie danych laboratoryjnych Electrolux Professional.



Ilustracje służą wyłącznie przedstawieniu produktu, możliwe jest występowanie rozbieżności.

Inne opcje

- Możliwość podłączenia do systemu rezerwacji/obsługi płatności lub mechanizmu wrzutowego
- Bęben ze stali nierdzewnej, Front ze stali nierdzewnej
- Wlot świeżego powietrza
- Wylot górny (Wylot górny nie jest dostępny dla suszarek bębnowych podgrzewanych parą)
- Zestaw do dużych wysokości dla suszarek bębnowych z podgrzewaniem gazowym (>610 m)

Podstawowe dane techniczne		TD6-16			
Pojemność znamionowa, współczynnik wypełnienia 1:18	kg	16,1/35,5			
Pojemność znamionowa, współczynnik wypełnienia 1:22	kg	13,2/29,1			
Pojemność bębna	litry	290			
Średnica bębna	ø mm	680			
Opcje podgrzewania:					
El.	kW	13,5/18,0			
Gaz	kW / BTU/godz.	21/71700			
Para o ciśnieniu 600 – 700 kPa	kW	23,0			
Dane zużycia mediów¹		El. 13,5 kW	El. 18,0 kW	Gazowe	Para
Czas całkowity	Min.	27	22	20	19
Pobór energii	kWh	6,33	6,37	7,01	9,04
Odparowywanie	g/ min.	244	303	328	348
Energia do odparowania wody	kWh/l	0,96	0,97	1,06	1,37

1. Przy pojemności znamionowej 1:22 dla 100% wsadu bawełnianego o 50% początkowej wilgotności, wysuszonego do 0%.

Wyprodukowano w sposób zgodny z wymaganiami norm ISO 9001 i ISO 14001.

Poświadczono certyfikatem CB zgodności z wymogami dyrektywy niskonapięciowej (LVD) oraz znakiem S zgodności z wymaganiami dyrektywy maszynowej (MD). Stopień ochrony IP X4D.

Przyłącza elektryczne					
Możliwe rodzaje podgrzewania	Napięcie zasilania	Hz	Moc grzewcza kW	Moc całkowita kW	Zalecany bezpiecznik A
Podgrzewanie elektryczne	220-240 V 1/1 N~	50/60	9,0/13,5	9,8/14,3	50/63
	220-230 V 3 ~	50/60	13,5/18,0	14,3/18,8	50/50
	240 V 3~	50/60	13,5/18,0	14,3/18,8	35/50
	380-400 V 3 N/3 ~	50/60	13,5/18,0	14,3/18,8	25/32
	415 V 3 N/3~	50/60	13,5/18,0	14,3/18,8	20/32
	440 V 3 ~	60	13,5/18,0	14,3/18,8	20/25
	480 V 3 ~	60	13,5/18,0	14,3/18,8	20/25
Podgrzewanie gazem/ Podgrzewanie parą	220-480 V 1/1 N/ 3/3 N ~	50/60	1	0,8	10

1. W takich przypadkach moc całkowita i zalecany bezpiecznik nie są zależne od mocy grzewczej.

Przyłącza pary, gazu i powietrza ¹		TD6-16
Para	ISO 7/1-R	1"
Ciśnienie pary	kPa	100-1000
Zużycie pary	kg/h	65
Kondensat	ISO 7/1-R	1"
Gaz	ISO 7/1-R	1/2 cala
Ciśnienie gazu, gaz ziemny	Pa	2000
	mbar	20
Ciśnienie gazu, propan	Pa	2800-3700
	mbar	28-37
Wylot powietrza	ø mm	200
Maksymalny przepływ powietrza, Elektryczne 50 Hz / 60 Hz	m³/h	550 / 550
Maksymalny przepływ powietrza, Gazowe 50 Hz / 60 Hz	m³/h	610 / 610
Maksymalny przepływ powietrza, Parowe 50 Hz / 60 Hz	m³/h	690 / 690
Maksymalne, statyczne ciśnienie zwrotne, elektryczne 50 Hz / 60 Hz**	Pa	400 / 700
Maksymalne, statyczne ciśnienie zwrotne, gazowe 50 Hz / 60 Hz	Pa	400 / 700
Maksymalne, statyczne ciśnienie zwrotne, parowe 50 Hz / 60 Hz	Pa	600 / 1100
Pozioomy hałasu		
Poziom mocy akustycznej/ciśnienia akustycznego przy suszeniu ²	dB(A)	69/53
Ciepło wypromieniowywane		
Wartość maksymalna [% mocy zainstalowanej]		15
Dane transportowe ³		
Waga	netto, kg	189
Objętość transportowa	m³	1,74
1. Panel obsługi	6. Przyłącze kondensatu	
2. Otwór drzwi, ø 580 mm	7. Przyłącze pary	
3. Przyłącze elektryczne	8. Filtr pyłu tkaninowego	
4. Przyłącze gazu		
5. Przyłącze wylotowe		

1. Urządzenia z domyślnym podgrzewaniem gazowym są zaprojektowane do stosowania gazu ziemnego lub LPG pod warunkiem, że są zainstalowane na wysokości nie wyższej niż 610 m (2001 ft) n.p.m. Na większych wysokościach w urządzeniu należy zainstalować specjalny zestaw do dużych wysokości. Numer katalogowy zestawu można znaleźć na liście części zamiennych.
2. Poziomą moc akustyczną zmierzono w sposób zgodny z normą ISO 60704.
3. Dane średnie. Waga brutto/objętość transportowa zależy od konfiguracji. W celu uzyskania dokładnych danych proszę skontaktować się z działem logistyki.

Dla numeru katalogowego 472998313 można zamówić próbki koloru srebrnoszarego i ciemnoniebieskiego.

