

# Tørketrommel

## TD6-20



### Eksepsjonelle besparelser og enkel bruk



#### Menneskene først

Sertifisert ergonomisk design med en menneskesentrert tilnærming som gir en enestående brukeropplevelse

- Lofilter  
Den horisontale filterskuffen er posisjonert for enkel tilgang og rengjøring uten behov for å bøye seg ned



#### Langsiktige besparelser

Innovative funksjoner som sparer tid og penger samt fremmer en bærekraftig livsstil

- Fuktighetsbalanse (ekstraustyr) bidrar til å stoppe tørkeprosessen på riktig tid for å redusere energikostnadene



#### Full kontroll

Du kan overvåke utstyret og ytelsen hvor du enn befinner deg, og forbedre virksomheten din med One Laundry - den personlige assistenten som hjelper deg med hygienegodkjenning, prosessstyring og inntektsforvaltning (ekstraustyr)



#### Enestående produktivitet

- Tørk mer tøy på mindre tid: en banebrytende forbedring
- Reverserende trommel minimerer skrukker og tørketid for å få en effektiv og jevn tørkeytelse



#### Total, avansert hygiene

Global avansert hygieneprogrampakke<sup>I</sup> Med påvist log 6 reduksjon<sup>II</sup> Desinfisering av tekstiler gjennom vaskeprosessen, i samsvar med kriteriene i alle lokale godkjente standarder

I. Programmet er tilgjengelig i standardbiblioteket for gass- og elektrisk oppvarmede tørkere, unntatt produkter for spesifikke segmenter hvor vanntemperaturen ikke kan kontrolleres

II. Log 6 reduksjon tilsvarer 99,9999% virusinfeksjonsreduksjon. Effektiviteten for reduksjon av SARS-CoV-2 og andre patogener i prosessen er bekreftet av Svenska Forskningsinstitutet (RISE) på grunnlag av laboratoriedata fra Electrolux

### Andre alternativer

- De isolerte glassdørene holder døren kald på utsiden og varm på innsiden, slik at romtemperaturen ikke påvirkes
- Lagoon Advanced Care
- Trommelhastighetskontroll justerer trommelens bevegelse slik at plaggene beveger seg riktig og tørker fortere
- Dør, front- og sidepanelene er tilgjengelige i rustfritt stål
- Kan kobles til bestillings-/betalingssystem eller myntteller
- Adaptive Fan Control - Den adaptive viftekontrollen justerer viftehastigheten automatisk for å opprettholde en effektiv luftstrøm. Dette vil spare energi og bidra til å optimalisere tørketiden. (Kun tilgjengelig på elektrisk oppvarmede maskiner)
- Sett for høydeinstallasjon av gassvarmede tørketromler (>610 m)



Bildene som vises, er bare en avbildning av produktet, og variasjoner kan forekomme.

| Hovedspesifikasjoner                |            | TD6-20            |                   |      |      |
|-------------------------------------|------------|-------------------|-------------------|------|------|
| Kapasitet tørrvekt, fyllfaktor 1:18 | kg / lb    | 20.0 / 44.1       |                   |      |      |
| Kapasitet tørrvekt, fyllfaktor 1:22 | kg / lb    | 16.4 / 36.2       |                   |      |      |
| Trommel, volum                      | liter      | 360               |                   |      |      |
| Trommel, diameter                   | ø mm       | 755               |                   |      |      |
| Oppvarmingsalternativer:            |            |                   |                   |      |      |
| El.                                 | kW         | 13,5 / 18,0       |                   |      |      |
| Gass                                | kW / BTU/t | 21.0 / 71700      |                   |      |      |
| Damp ved 700 kPa                    | kW         | 25.0              |                   |      |      |
| <b>Forbruksdata<sup>I</sup></b>     |            | Elektrisk 13,5 kW | Elektrisk 18,0 kW | Gass | Damp |
| Total tid                           | Min.       | 36                | 27                | 26   | 23   |
| Energiforbruk                       | kWt        | 8.2               | 8.2               | 9,3  | 9.6  |
| Fordamping                          | g/min      | 228               | 302               | 321  | 352  |
| Energi vannfordamping               | kWh/l      | 1,00              | 1,00              | 1.13 | 1.17 |

I. Ved nominell kapasitet 01 01:22, en maskin fylt med 100% bomull ved 50% opprinnelig fuktighet tørket til 0%.

Produsert i samsvar med ISO 9001 og ISO 14001.

Sertifisert med CB-sertifikat for lavspenningsdirektiv og S-merke i samsvar med maskindirektivet. Kapslingsgrad IP X4D.

| Elektrisk tilkopling             |                     |       |                      |                |                    |
|----------------------------------|---------------------|-------|----------------------|----------------|--------------------|
| Oppvarmingsalternativ            | Nettspenning        | Hz    | Oppvarmingseffekt kW | Totaleffekt kW | Anbefalt sikring A |
| Elektrisk oppvarmede maskiner    | 220-240V 3~         | 50/60 | 13,5/18,0            | 14,5/19,0      | 50/50              |
|                                  | 380-415V 3N/3~      | 50/60 | 13,5/18,0            | 14,5/19,0      | 25/32              |
|                                  | 440V 3~             | 60    | 13,5/18,0            | 14,5/19,0      | 20/32              |
|                                  | 480V 3~             | 60    | 13,5/18,0            | 14,5/19,0      | 25/32              |
| Gass- og dampoppvarmede maskiner | 220-480V 1/1N/3/3N~ | 50/60 | 1                    | 1,0            | 10                 |

1. Total effekt og anbefalt sikring er ikke avhengig av oppvarmingseffekten i disse tilfellene.

| Damp, gass og lufttilkoplinger <sup>1</sup>                                                                                                                                                                                                               |                   | TD6-20    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|
| Damp                                                                                                                                                                                                                                                      | ISO 7/I-R         | 1"        |
| Damptrykk                                                                                                                                                                                                                                                 | kPa               | 100-1000  |
| Dampforbruk                                                                                                                                                                                                                                               | kg/t              | 35        |
| Kondensat                                                                                                                                                                                                                                                 | ISO 7/I-R         | 1"        |
| Gass                                                                                                                                                                                                                                                      | ISO 7/I-R         | 1/2"      |
| Gasstrykk, naturgass                                                                                                                                                                                                                                      | Pa                | 2000      |
|                                                                                                                                                                                                                                                           | mbar              | 20        |
| Gasstrykk, propan                                                                                                                                                                                                                                         | Pa                | 2800-5000 |
|                                                                                                                                                                                                                                                           | mbar              | 28-50     |
| Luftavløp                                                                                                                                                                                                                                                 | ø mm              | 200       |
| Utblåst luft, elektrisk, 13,5 kW                                                                                                                                                                                                                          | m <sup>3</sup> /t | 370       |
| Utblåst luft, elektrisk, 18.0 kW                                                                                                                                                                                                                          | m <sup>3</sup> /t | 525       |
| Utblåst luft, damp                                                                                                                                                                                                                                        | m <sup>3</sup> /t | 690       |
| Utblåst luft, gass                                                                                                                                                                                                                                        | m <sup>3</sup> /t | 600       |
| Trykkfall, elektrisk, 13,5 kW                                                                                                                                                                                                                             | Maks. Pa          | 750       |
| Trykkfall, elektrisk, 18.0 kW                                                                                                                                                                                                                             | Maks. Pa          | 650       |
| Trykkfall, damp                                                                                                                                                                                                                                           | Maks. Pa          | 650       |
| Trykkfall, gass                                                                                                                                                                                                                                           | Maks. Pa          | 650       |
| Lydnivåer                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |           |
| Lydeffekt/lydtrykknivå ved tørking <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                           | dB(A)             | 72/56     |
| Varmeavgivelse                                                                                                                                                                                                                                            |                   |           |
| % av installert effekt, maks.                                                                                                                                                                                                                             |                   | 15        |
| Forsendelsesdata <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                                             |                   |           |
| Vekt                                                                                                                                                                                                                                                      | netto, kg         | 243       |
| Forsendelsesvolum                                                                                                                                                                                                                                         | m <sup>3</sup>    | 2.15      |
| 1. Betjeningspanel<br>2. Døråpning, ø 580 mm<br>3. Elektrisk tilkobling på gassoppvarmede maskiner<br>4. Gasstilkobling/Elektrisk tilkobling på elektrisk oppvarmede maskiner<br>5. Utblåsningstilkobling<br>6. Kondensattilkobling<br>7. Dampstilkobling |                   |           |

1. Standard gassapparater er laget for å fungere enten med GNH eller LPG gass som skal installeres i en høyde på maksimalt 610 m (2001 ft), ellers må det installeres et eget sett for høydeinstallasjon på maskinen. Se reservedellisten for delennr.  
2. Lydnivåer målt i samsvar med ISO 60704.  
3. Gjennomsnittsdato. Bruttovekt/transportvolum avhenger av konfigurasjon. Kontakt logistikkavdelingen for å få nøyaktige mål.  
Sølvgrå og mørkeblå fargeprøver kan bestilles på delenummer 472998313.

