

Kuivausrumpu

TD6-20 Lämpöpumppu



Taloudellisuus ja helppokäyttöisyys



Etusijalla ihminen

Sertifioitu ergonominen muotoilu ja ihmiskeskeinen suunnittelu saavat aikaan ainutlaatuisen käyttökokemuksen.

- Nukkasiihi
- Vaakasuntainen suodatinlokero on helppo puhdistaa ilman kumartumista.



Pitkän aikavälin säästöt

Innovatiiviset ominaisuudet rahan ja ajan säästämistä sekä kestävä elämäntapaa varten: lämpöpumpputeknologia auttaa säästämään jopa 62,5 % energiaa

- Moisture Balance pysäyttää kuivauksen juuri oikeaan aikaan säästäten energiaa.



Reaaliaikaiset ratkaisut

Voit valvoa laitetta ja sen toimintaa mistä tahansa OnE Laundryn ansiosta, joka parantaa liiketoimintaasi toimien henkilökohtaisena avustajana hygienian validoinnissa, prosessinhallinnassa sekä tuottojohtamisessa (lisävaruste).



Erinomainen tuottavuus

Kuivaa enemmän pyykkiä nopeammin: mullistava parannus

- Suuntaa vaihtava rumpu minimoi tekstiilien rypistymisen ja varmistaa tehokkaan ja tasaisen kuivauksen.
 - Kuivausrumpu toimii moitteettomasti ympäristön lämpötilan ollessa +10 °C ... +45 °C
- Pyykissä, joka aiotaan kuivata lämpöpumpulla varustetulla kuivaimella, saa olla jäännöskosteutta enintään 50 %. Sen vuoksi on suositeltavaa käyttää pyykkäysprosessin ensimmäisessä vaiheessa edestä päin täytettävää tehokkaasti linkoavaa pesukonetta.

Muut ominaisuudet

- Eristetty lasiluukku pitää luukun ulkopinnan viileänä ja lämmön sisällä vaikuttamatta huoneen lämpötilaan.
- Lagoon Advanced Care
- Rummun nopeussäätö (Drum Speed Control) säätää rummun liikettä liikutellen kuivattavaa pyykkiä sopivasti kuivumisen nopeuttamiseksi.
- Luukku ja etu- ja sivupaneelit saatavana ruostumattomasta teräksestä.
- Liitettävissä varaus- ja maksujärjestelmään tai kolikkorahastimeen



Esitteen kuvat ovat tuotteen esittelyä varten, ja varsinainen laite voi olla erilainen.

Tärkeimmät tekniset tiedot		TD6-20
Nimelliskapasiteetti, täyttökerroin 1:18	kg / paunaa	20.0 / 44.1
Nimelliskapasiteetti, täyttökerroin 1:22	kg / paunaa	16.4 / 36.2
Rummun tilavuus	litraa	360
Rummun halkaisija	ø mm	755
Nimellissyöttöteho	kW	6.5
Kulutustiedot¹		
Kokonaisaika	Min	44
Energiankulutus	kWh	2.99
Haihtuminen	g/min	185
Veden haihtumisen vaatima energia	kWh/l	0.36

1. Nimelliskapasiteetti 1:22, 100-prosenttinen puuvilla, alkukosteus 50 %, kuivausaste 0 %

Valmistettu standardien ISO 9001 ja ISO 14001 mukaisesti.

CB-hyväksyntä pienjännitedirektiivin ja S-hyväksyntä konedirektiivin mukaisesti. Suojausluokka IP X4D.

Sähköliitännät					
Lämpöpumpput koneet	220-240 V 1/1N~	50/60	1	5,5	25
	380-480 V 3N/3~	50/60	1	6,2	10
Lämpöpumpulla ja DSC-toiminnolla (Drum Speed Control, rummun nopeudensäätö) varustetut koneet	380-415 V 3N/3~	50/60	1	6,5	13

1. Kokonaisteho ja suositeltu sulake eivät riipu lämmitystehosta näissä tapauksissa.

Äänitasot		TD6-20
Ääniteho/äänenpainetaso kuivauksen aikana ¹	dB(A)	72/56
Lämmön luovutus		
Ilmanvaihtotarpeen arvioinnissa käytetty keskimääräinen lämmön luovutus / kuivausohjelma ²	kW	1,5
Kuljetustiedot ³		
Paino	nettopaino, kg	308
Kuljetustilavuus	m ³	2.15
1. Käyttöpaneeli	4. Poisto (lauhdevesi)	
2. Luukku, ø 580 mm		
3. Sähköliitäntä		

- Äänitehotasot mitattu standardin ISO 60704 mukaan.
- Jos tarvitset apua tarvittavan ilmanvaihdon mitoittamisessa, ota yhteys ilmanvaihtoasiantuntijaan. Riittävän ilmanvaihdon varmistamiseksi kaikki lämpöä tuovat lähteet sekä kaikki muut ilmanvaihdon tarpeeseen vaikuttavat tekijät on huomioitava. Näitä ovat esimerkiksi ilmastovyöhyke, rakennusparametrit, huoneen koko jne.
- Tiedot ovat keskimääräisiä. Pakattu paino / kuljetustilavuus riippuvat kokoonpanosta. Tarkat mitat saa logistiikkaosastolta.

Hopeanharmaat ja tummansiniset värinäytteet ovat tilattavissa osanumerolla 472998313.

