

Tørketrommel

TD6-20 med varmepumpe



Eksepsjonelle besparelser og enkel bruk



Menneskene først

Sertifisert ergonomisk design med en menneskesentrert tilnærming som gir en enestående brukeropplevelse

- Lofilter
Den horisontale filterskuffen er posisjonert for enkel tilgang og rengjøring uten behov for å bøye seg ned



Langsiktige besparelser

Innovative funksjoner for å spare tid og penger, samt fremme en bærekraftig livsstil med varmepumpeteknologien som gir en energibesparelse på inntil 62,5 %.

- Fuktighetsbalanse bidrar til å stoppe tørkeprosessen på riktig tid for å redusere energikostnadene



Full kontroll

Du kan overvåke utstyret og ytelsen hvor du enn befinner deg, og forbedre virksomheten din med One Laundry - den personlige assistenten som hjelper deg med hygienegodkjenning, prosessstyring og inntektsforvaltning (ekstraustyr)



Enestående produktivitet

Tørk mer tøy på mindre tid: en banebrytende forbedring

- Reverserende trommel minimerer skrukker og tørketid for å få en effektiv og jevn tørkeytelse
- Tørketrommelen kan fungere ved en romtemperatur på mellom +10°C til +45°C

MakMaks 50 % restfuktighet skal tørkes i en varmepumpetørketrommel. Vi anbefaler derfor å bruke en frontlastet vaskemaskin med høy sentrifugehastighet som det første trinnet i vaskeriprosessen.

Andre alternativer

- De isolerte glassdørene holder døren kald på utsiden og varm på innsiden, slik at romtemperaturen ikke påvirkes
- Lagoon Advanced Care
- Trommelhastighetskontroll justerer trommelens bevegelse slik at plaggene beveger seg riktig og tørker fortere
- Dør, front- og sidepanelene er tilgjengelige i rustfritt stål
- Kan kobles til bestillings-/betalingssystem eller myntteller.



Bildene som vises, er bare en avbildning av produktet, og variasjoner kan forekomme.

Hovedspesifikasjoner		TD6-20
Kapasitet tørrvekt, fyllfaktor 1:18	kg / lb	20.0 / 44.1
Kapasitet tørrvekt, fyllfaktor 1:22	kg / lb	16.4 / 36.2
Trommel, volum	liter	360
Trommel, diameter	ø mm	755
Nominell inngangseffekt	kW	6.5
Forbruksdata¹		
Total tid	Min.	44
Energiforbruk	kWt	2.99
Fordamping	g/min	185
Energi vannfordamping	kWh/l	0.36

1. Ved nominell kapasitet 01 01:22, en maskin fylt med 100% bomull ved 50% opprinnelig fuktighet tørket til 0%.

Produsert i samsvar med ISO 9001 og ISO 14001.

Sertifisert med CB-sertifikat for lavspenningsdirektiv og S-merke i samsvar med maskindirektivet. Kapslingsgrad IP X4D.

Elektrisk tilkobling					
Maskiner med varmepumpe	220-240V 1/1N~	50/60	1	5,5	25
	380-480V 3N/3~	50/60	1	6,2	10
Maskiner med varmepumpe med DSC (Drum Speed Control -trommelhastighetskontroll)	380-415V 3N/3~	50/60	1	6,5	13

1. Total effekt og anbefalt sikring er ikke avhengig av oppvarmingseffekten i disse tilfellene.

Lydnivåer		TD6-20
Lydeffekt/lydtrykknivå ved tørking ¹	dB(A)	72/56
Varmeavgivelse		
Gjennomsnittlig varmeutslipp per tørkesyklus brukt til å vurdere ventilasjonsbehov ²	kW	1,5
Forsendelsesdata ³		
Vekt netto, kg		308
Forsendelsesvolum m ³		2.15
1. Betjeningspanel	3. Elektrisk tilkobling	
2. Døråpning, ø 580 mm	4. Avløp (kondensvann)	

- Lydnivåer målt i samsvar med ISO 60704.
 - Kontakt en autorisert ventilasjonsteknikker hvis du trenger hjelp med å måle de nødvendige ventilasjonsbehovene. For tilstrekkelig ventilasjon må alle kilder som fører varme inn i rommet tas i betraktning, pluss alle andre parametere som påvirker ventilasjonsbehovet. Klimasone, bygningsparametere, romstørrelse, osv.
 - Gjennomsnittsdato. Bruttovekt/transportvolum avhenger av konfigurasjon. Kontakt logistikkavdelingen for å få nøyaktige mål.
- Sølvgrå og mørkeblå fargeprøver kan bestilles på delenummer 472998313.

