

Tørretumbler

TD6-45



Ekstraordinære sparefunktioner og let anvendelse



Mennesket kommer først

Certificeret ergonomisk design med løsninger tilpasset mennesket giver enestående brugeroplevelser



Langsigtede besparelser

Innovative funktioner sparer tid og penge, og de er i tråd med en bæredygtig livsstil

- Fugtbalance (ekstraudstyr) hjælper med at standse tørringsprocessen på det rigtige tidspunkt for at skære ned på energiomkostningerne



Fuld kontrol

Udstyret og ydelserne kan overvåges fra alle mulige steder, og det giver mulighed for at handle og forbedre forretningen med OnE Laundry - den personlige assistent til styring af hygiejnevalidering, processtyring og indtægtskontrol (ekstraudstyr)



Enestående produktivitet

Tør mere vasketøj på mindre tid: en forbedring der slår kegler

- Reverserende tromle mindsker krølning og tørretid for at få en effektiv og jævn tørredelse med 2 hele fyldninger i timen



Global avanceret hygiejne

Global avanceret hygiejneprogrampakke^I med dokumenteret log 6 reduktion^{II} desinfektion af tekstiler via vaskeprocessen opfylder kriterierne for alle lokale, godkendte standarder

I. Tilgængeligt program i standardbiblioteket for gas- og dampopvarmede tørretumbler med undtagelse af produkter til specialområder, hvor vandtemperaturen ikke kan styres

II. Log 6 reduktion svarer til 99,9999% reduktion af viral smitsomhed. Effektiviteten af reduktionen af SARS-CoV-2 og andre patogener i processen er bekræftet af RISE Research Institutes of Sweden AB på basis af laboratoriedata fra Electrolux Professional

Andet ekstraudstyr

- Front og tromle i rustfrit stål
- Friskluftindtag
- Tilgængelige sæt: Kontrollampe for afsluttet tørrecyklus, stopknap og ekstern belysning/lyd
- Sæt beregnet til store højder til gasopvarmede tørretumbler



De viste billeder er udelukkende eksempler på produktet, og der kan forekomme variationer.

Hovedspecifikationer		TD6-45			
Nominel kapacitet, fyldningsfaktor 1:18	kg / lb	50 / 110			
Nominel kapacitet, fyldningsfaktor 1:20	kg / lb	45 / 100			
Tromle, volumen	liter	900			
Tromle, diameter	ø mm	1240			
Opvarmingsalternativer:					
Gas	kW / BTU/t	63 / 215.000			
Damp ved 700 kPa	kW	60			
EI	kW	48/60			
Forbrugsdata¹		Gas	Damp	EI	
Total tid	Min.	31	34	48 kW	60 kW
Energiforbrug	kWh	34	32	35	33
Fordampning	g/min	719	663	30	32
Energi vandfordampning	kWh/l	1,56	1,47	645	712
				1,36	1,44

1. Ved den nominelle kapacitet 1:20, hvor fyldningen bestående af 100% bomuld tørres fra 50% til 0% fugt.

Fremstillet iht. ISO 9001 og ISO 14001.

Certificeret med CB-certificering iht. lavspændingsdirektivet og S-mærke iht. maskindirektivet. Beskyttelsesklasse IP X4D.

Elektriske tilslutninger					
Opvarmningsalternativ	Netspænding	Hz	Effekt til opvarmning kW	Effekt i alt kW	Anbefalet sikring A
Elektrisk opvarmede maskiner	220-230V 3-	50/60	48	50,2	160
	240V 3 -	50/60	48	50,2	125
	380-415V 3 -	50/60	48/60	50,2/62,2	80/100
	440V 3-	60	48/60	50,2/62,2	80/100
	480V 3-	60	48/60	50,2/62,2	63/80
Gas- og dampopvarmede maskiner	220- 480V 3-	50/60	1	2,2	10

1. Total effekt og den anbefalede sikring afhænger ikke af opvarmningseffekten i de tilfælde.

Damp-, gas- og lufttilslutninger ¹		TD6-45
Damp	ISO 228/1-G1	1"
Damptryk	kPa	100-1000
Dampforbrug	kg/t	143
Kondens	ISO 228/1-G1	1"
Gas	ISO 7/1-R1	1"
Gastryk, naturgas	Pa	2000
	mbar	20
Gastryk, propan	Pa	2800-5000
	mbar	28-50
Luftudløb	ø mm	315
Udtømt luft, damp	m ³ /t	2300
Udtømt luft, gas	m ³ /t	2300
Udtømt luft, el	m ³ /t	2300
Trykfald	Maks. Pa	100
Lydniveauer		
Lydstyrke/lydtrykniveau ved tørring ²	dB(A)	< 70
Varmeudledning		
% af installeret effekt, maks.		15
Forsendelsesdata ³		
Opvarmningsenhed, gas/damp/el	netto, kg	39/50/42
	total netto, kg	545
	pakket i kasse, kg	69/80/72
	total pakket i kasse, kg	576
Transportvolumen, opvarmningsenhed	m ³	0,48
	total, m ³	3,65
1. Opvarmningsenhed	6. Eltilslutning	
2. Leveringshøjde, ekskl. 100 mm emballage	7. Aftrækskanal	
3. Betjeningspanel	8. Damptilførsel	
4. Lågeåbning, ø 940 mm	9. Dampudløb	
5. Gastilslutning		

1. Standard gasdrevne apparater er bygget til at fungere enten med GNH eller LPG gas, og de skal installeres ved en højde på ikke over 610 m (2001 ft), ellers skal der installeres et sæt beregnet til store højder på maskinen. Sættets nummer findes på reservedelslisten.

2. Lydstyrkeniveauer målt i overensstemmelse med ISO 60704.

3. Gennemsnitsdata. Emballeret vægt/forsendelsesvægt afhænger af konfigurationen. Kontakt logistikafdelingen for at få de nøjagtige mål.

Farveprøver i sølvgrå og mørkeblå kan bestilles på reservedelsnummer 472998313.

