

Secador de roupa

Porta deslizante e basculante

TD6-60



Poupança excecional e utilização sem esforço



As pessoas primeiro

Design ergonómico certificado com uma abordagem centrada no ser humano para uma experiência do utilizador excecional

Porta deslizante

- Grande abertura de porta para carregamento e descarregamento fáceis
- Não é preciso espaço à frente do secador para abrir a porta
- De funcionamento fácil

Inclinação (opcional)

- Ajuda o operador a retirar a carga do tambor de uma forma segura
- Fornece rotação do tambor enquanto o secador bascula para facilitar o descarregamento



Poupança a longo prazo

Características inovadoras para poupar dinheiro e tempo e adotar um estilo de vida sustentável

- O balanço hídrico (opcional) ajuda a parar o processo de secagem na altura certa para poupar nos custos de energia
- O controlo da velocidade do tambor (opcional) ajusta o movimento do tambor para ajudar a roupa a movimentar-se corretamente para um processo de secagem mais rápido



Controlo total

Monitorize o seu equipamento e desempenho em qualquer lugar, o que lhe permitirá agir e melhorar o seu negócio com OnE Connected - o assistente pessoal para gestão de validação da higiene, gestão de processos e gestão de receitas (opcional)



Produtividade excecional

Seque mais roupa em menos tempo: uma melhoria revolucionária

- O tambor de inversão minimiza os vincos e o tempo de secagem para obter um desempenho de secagem eficaz e uniforme com 2 cargas completas por hora



Higiene Avançada Global

Pacote do programa Global Advanced Hygiene^I com redução log 6 comprovada^{II} desinfeção de têxteis através do processo de lavagem, cumprindo os critérios de todos os padrões locais aprovados

I. o programa está disponível na biblioteca padrão dos secadores aquecidos a gás e elétricos, excluindo produtos para segmentos específicos onde a temperatura da água não pode ser controlada

II. a redução Log 6 é igual a 99,9999% de redução da redução da infecciosidade viral. A eficácia da redução do SRA-CoV-2 e outros agentes patogénicos no processo é confirmada pelo RISE (The Research Institute of Sweden) com base nos dados laboratoriais da Electrolux

Outras opções

- Painel frontal e tambor em aço inoxidável
- Motor do tambor controlado por frequência
- Entrada de ar puro
- Kits disponíveis: Luz indicadora para ciclo de secagem terminado, botão Stop e luz/som exterior
- Kit para altitudes elevadas para secadores de roupa aquecidos a gás (>610 m)
- Kit para botão stop: 988805802
- Kit para luz indicadora: 988805803



As imagens apresentadas são apenas uma representação do produto e podem ocorrer variações.

Especificações principais		TD6-60			
Capacidade nominal, fator de enchimento 1:18	kg / lb	67 / 148			
Capacidade nominal, fator de enchimento 1:20	kg / lb	60 / 132			
Tambor, volume	litros	1200			
Tambor, diâmetro	ø mm	1240			
Alternativas de aquecimento:					
Gás	kW/BTU/h	83/283 000			
Vapor a 700 kPa	kW	80			
EI	kW	60/72			
Dados de consumo^I		Gás	Vapor	EI	
Tempo total	Mín	32	34,3	60 kW	72 kW
Consumo de energia	kWh	46	42,9	42	36
Evaporação	g/min	935	876	40	43
Evaporação de água de energia	kWh/l	1,58	1,43	717	827
				1,29	1,38

I. À capacidade nominal 1:20, com carga de algodão a 100% com humidade inicial de 50% seca para 0%.

Produzida em conformidade com as normas ISO 9001 e ISO 14001.

Certificada com o certificado CB para Diretiva de Baixa tensão e marca S em conformidade com a Diretiva Relativa às Máquinas. Classe de proteção IP X4D.

Ligações elétricas					
Alternativa de aquecimento	Tensão da rede	Hz	Potência de aquecimento kW	Potência total kW	Fusível recomendado A
Máquinas aquecidas eletricamente	380-415V 3~	50/60	60/72	62,2/74,2	100/125
	440V 3~	60	60/72	62,2/74,2	100/100
	480V 3~	60	60/72	62,2/74,2	80/100
Máquinas aquecidas a gás e a vapor	220-480V 3~	50/60	1	2,2	10

1. A potência total e o fusível recomendado não dependem da potência de aquecimento nestes casos.

Ligações de vapor, gás e ar ¹		TD6-60
Vapor	ISO 228/1-G1	1"
Pressão do vapor	kPa	100-1000
Consumo de vapor	kg/h	143
Condensação	ISO 228/1-G1	1"
Gás	ISO 7/1-R1	1"
Pressão do gás, gás natural	Pa	2000
	mbar	20
Pressão do gás, Propano	Pa	2800-5000
	mbar	28-50
Saída de ar	ø mm	315
Ar evacuado, vapor	m³/h	2500
Ar evacuado, gás	m³/h	2500
Ar evacuado, elétrico	m³/h	2500
Queda de pressão	Pa máx.	100
Níveis do som		
Nível de potência/pressão sonora na secagem ²	Hz	< 70
Emissão de calor		
% da potência instalada, máx.	dB(A)	15
Dados de expedição ³		
Unidade de aquecimento, gás/vapor/electricidade	Líquido, kg	46/50/42
	peso líquido total, kg	580
	em caixote, kg	76/80/72
	em caixote total, kg	616
Volume de expedição, unidade de aquecimento	m³	0,48
	total m³	4,16
1. Unidade de aquecimento 2. Altura de entrega, excl. embalagem de 100 mm 3. Painel de funcionamento 4. Abertura da porta, ø 940 mm 5. Ligação do gás 6. Ligação elétrica 7. Tubo de saída de ar 8. Entrada de vapor 9. Retorno de vapor		

1. Os aparelhos a gás predefinidos são construídos para funcionar quer a GNH quer a GPL onde devem ser instalados a uma altitude inferior a 610 m (2001 pés), caso contrário deve instalar-se na máquina um kit para altitudes elevadas. Para o N.º do kit, consulte a lista de peças sobresselentes.

2. Níveis de potência sonora medidos em conformidade com ISO 60704.

3. Dados médios. Tamanho do caixote/volume da expedição depende da configuração. Por favor, contacte a logística para as medidas exatas.

Amstras de cores cinzento-prateado e azul-escuro podem ser encomendadas com o número de peça 472998313.

