

Secadora

TD6-6LAB



Gran capacidad de ahorro y fácil de usar

La unidad TD6-6LAB es una secadora profesional que cumple la norma ISO6330. Combinela con la lavadora de referencia FOM71CLS para obtener una solución completa de pruebas.



Prioridad en las personas

Diseño ergonómico homologado, con un enfoque centrado en las personas con el objetivo de ofrecer una excelente experiencia de usuario.

- Puerta reversible para facilitar el flujo de la ropa
Fácil acceso a las piezas principales desde las partes superior y trasera para un mantenimiento sencillo
- Tambor de acero inoxidable
- Parte frontal de acero inoxidable



Ahorros a largo plazo

Prestaciones innovadoras que permiten ahorrar dinero y tiempo, y adoptar un estilo de vida sostenible

- Control de humedad residual para lograr un secado preciso con un bajo consumo de energía



Alto control

Supervise su equipo y su rendimiento desde cualquier punto, para poder intervenir y mejorar su negocio con Una Lavandería, el asistente personal para la gestión de validación de higiene, de proceso y de ingresos (opcional).



Productividad extraordinaria

- Tambor de inversión: reduce las arrugas y el tiempo de secado para ofrecer un secado eficaz y uniforme

Elementos complementarios

Programas de secado específicos para programas según la norma ISO6330 + programas adicionales para secado normal



Las imágenes mostradas son solamente representaciones del producto y pueden darse variaciones.

Otras opciones

- Bastidor de base de acero inoxidable
- Bastidor apilable para montar el modelo TD6-6 sobre el WH6-6

Especificaciones principales		TD6-6LAB
Capacidad nominal, factor de llenado 1:22	kg/lb	6 / 13
Volumen del tambor	litros	130
Diámetro del tambor	ø mm	575
Alternativas de calentamiento: Eléc	kW	2,9 / 3,2
Datos de consumo¹		
Duración total	Min.	54
Consumo de energía a plena carga	kWh	2,95
Evaporación	g/min	56
Energía/evaporación de agua	kWh/l	0,98

1. A capacidad nominal 100% de carga de algodón al 50% de humedad inicial secado al 0%. Datos de consumo basados en secado de cargas a granel.

Fabricación conforme con las normas ISO 9001 e ISO 14001.

Con certificado CB respecto a la Directiva de baja tensión y la marca S de seguridad conforme con la Directiva sobre máquinas. Grado de protección IP X4D.

Conexiones eléctricas					
Alternativa de calentamiento	Tensión principal	Hz	Potencia calorífica kW	Potencia total kW	Fusible A recomendado
Calentamiento eléctrico	220 V 1~	50/60	2,9	3,2	16
	400V 3~	50/60	3,2	3,5	10

Conexiones		TD6-6LAB
Salida de aire	ø mm	100
Flujo de aire máximo	m³/h	150
Contrapresión estática máxima	Pa	80
Niveles acústicos		
Nivel de potencia/presión del sonido durante el secado¹		dB(A)
		<70
Emisión de calor		
% de potencia instalada, máx.		15
Datos de transporte²		
Peso	peso neto, kg	58
Volumen de transporte	m³	0,51
1. Panel de control 3. Conexión eléctrica 2. Apertura de la puerta, ø 370 mm 4. Conexión de salida		

1. Niveles de potencia sonora medidos conforme a la norma ISO 60704.
2. Datos medios. El peso/volumen de transporte una vez embalado depende de la configuración. Póngase en contacto con el departamento de logística para conocer las medidas exactas.
Se pueden pedir muestras de color gris plateado y azul oscuro con el número de referencia 472998313.

Normas	
ISO 6330	Lavado y secado domésticos para la prueba de textiles
ISO 3758	Etiqueta sobre el cuidado
ISO 3759	Preparación, cambio dimensional
ISO 5077	Determinación, cambio dimensional
ISO 15487	Aspecto de las prendas de vestir después del lavado y secado
ISO 7768	Aspecto liso
ISO 7769	Arrugas
ISO 7770	Aspecto liso de las costuras
prEN 16732	Cierres deslizantes (cremalleras)
ISO 16322	Espiralidad después del lavado
H&M	Hennes & Mauritz

