

Sušilica

TD6-6LAB



Izuzetne uštede i korištenje bez napora

TD6-6LAB je profesionalna sušilica koja zadovoljava normu ISO6330. Kombinirajte je s referentnom perilicom FOM71CLS za potpuno rješenje za testiranje.



Korisnici na prvome mjestu

Certificirani ergonomski dizajn s pristupom usredotočenim na ljude za izuzetno korisničko iskustvo

- Reverzibilna vrata vise zbog praktičnog protoka rublja
- Lako pristupanje vitalnim dijelovima odozgo i straga zbog jednostavnog servisiranja
- Bubanj od nehrđajućeg čelika
- Prednji dio od nehrđajućeg čelika



Dugoročna ušteda

Inovativne značajke za uštedu novca i vremena i usvajanje održivog životnog stila

- Kontrola preostale vlage za precizan rezultat sušenja i nisku potrošnju energije



Potpuna kontrola

Pratite svoju opremu i učinkovitost ma gdje bili, što vam omogućava da djelujete i da unaprijedite svoje poslovanje uz OnE Laundry - osobni pomoćnik za upravljanje provjerom valjanosti higijene, upravljanje procesom i prihodima (neobavezno)



Izuzetna produktivnost

- Reverzni bubanj na najmanju mjeru svodi stvaranje nabora i vrijeme sušenja kako bi se postiglo učinkovito i ravnomjerno sušenje

Posebne značajke

Namjenski programi sušenja za normu ISO6330+ dodatni programi za normalno sušenje



Prikazane su slike namijenjene isključivo predstavljanju proizvoda i stvarni se proizvodi mogu razlikovati od njih.

Ostale opcije

- Okvir podnožja od nehrđajućeg čelika
- Okvir za slaganja za postavljanje TD6-6 na WH6-6

Glavne specifikacije		TD6-6LAB
Nazivna zapremnina, faktor punjenja 1:22	kg / lb	6 / 13
Bubanj, zapremnina	litara	130
Bubanj, promjer	ø mm	575
Alternative grijanja:		
EI	kW	2,9 / 3,2
Podaci o potrošnji¹		
Ukupno vrijeme	Min	54
Potrošnja energije, potpuno punjenje	kWh	2,95
Isparavanje	g/min	56
Energija vode u isparavanju	kWh/l	0,98

1. Uz nazivnu zapreminu od 100 % punjenja pamukom od 50 % početna vlaga isušena je na 0 %. Podaci o potrošnji na temelju skupnog sušenja.

Proizvedeno u skladu s normama ISO 9001 i ISO 14001.

Certificirano CB certifikatom za Direktivu o niskom naponu i oznakom S u skladu s Direktivom o strojevima. Razred zaštite IP X4D.

Električni priključci					
Alternativa s grijanjem	Glavno napajanje	Hz	Snaga grijanja kW	Ukupna snaga kW	Preporučeni osigurač A
Električno grijanje	220 V 1~	50/60	2,9	3,2	16
	400V 3~	50/60	3,2	3,5	10

Priključci		TD6-6LAB
Izlaz za zrak	ø mm	100
Maksimalni protok zraka	m ³ /h	150
Maksimalni statički povratni tlak	Pa	80
Razine zvuka		
Razina zvučne snage/tlaka prilikom sušenja ¹	dB(A)	<70
Emisija topline		
% instalirane snage, maks.		15
Podaci o otpremi ²		
Težina	neto, kg	58
Volumen otpreme	m ³	0,51
1. Upravljačka ploča 2. Otvor za vrata, ø 370 mm 3. Električni priključak 4. Priključak za odsis		

1. Razine zvučne snage mjerene prema normi ISO 60704.
2. Prosječni podaci. Težina u sanduku/volumen otpreme ovisi o konfiguraciji. Molimo vas da se obratite logističkoj službi kako biste dobili točne mjere.

Uzorci srebrno sive i tamno plave boje mogu se naručiti na broj dijela 472998313.

Norme	
ISO 6330	Postupci pranja i sušenja u kućanstvu za ispitivanje tekstila
ISO 3758	Označavanje za njegu proizvoda
ISO 3759	Priprema, označavanje i mjerenje uzoraka tkanina i odjevnih predmeta u testovima za određivanje promjene veličine
ISO 5077	Određivanje dimenzijskih promjena u pranju i sušenju
ISO 15487	Metoda za procjenu izgleda odjeće i drugih tekstilnih završetaka nakon kućnog pranja i sušenja
ISO 7768	Metoda ispitivanja za procjenu glatkoće izgleda tkanina nakon čišćenja
ISO 7769	Metoda ispitivanja za procjenu pojave nabora u odjeći nakon čišćenja
ISO 7770	Metoda ispitivanja za ocjenjivanje glatkoće izgleda šavova nakon čišćenja
prEN 16732	Klizni (patent) zatvarači
ISO 16322	Utvrđivanje spiralnosti nakon pranja
H&M	Hennes & Mauritz

