

Tørretumbler

TD6-6



Ekstraordinære sparefunktioner og let anvendelse



Mennesket kommer først

Certificeret ergonomisk design med løsninger tilpasset mennesket giver enestående brugeroplevelser

- Vendbar låge sikrer praktisk håndtering af vasketøjet
- Let adgang til vigtige dele ovenfra og fra bagsiden gør det nemt at udføre servicearbejde
- Rustfri stålromle



Langsigtede besparelser

Innovative funktioner sparer tid og penge, og de er i tråd med en bæredygtig livsstil

- Residual Moisture Control (Restfugtighedsstyring) giver det ønskede tørreresultat og et lavt energiforbrug



Fuld kontrol

Udstyret og ydelserne kan overvåges fra alle mulige steder, og det giver mulighed for at handle og forbedre forretningen med OnE Laundry - den personlige assistent til styring af hygiejnevalidering, processtyring og indtægtskontrol (ekstraudstyr)



Enestående produktivitet

- Reverserende tromle minimerer krøl og tørringstid for en mere effektiv og ensartet tørringsydelse
- For optimal ydelse må rumtemperaturen ikke overstige 25°C for kondensversionen

Andet ekstraudstyr

- Front i rustfrit stål
- Rustfri stålramme forneden
- Tilslutningsmulighed til booking-/betalingssystem eller møntautomat
- Stablingsramme til montering af TD6-6 oven på WH6-6
- Integreret kondenssystem



De viste billeder er udelukkende eksempler på produktet, og der kan forekomme variationer.

Hovedspecifikationer		TD6-6		Kondens
Nominel kapacitet, fyldningsfaktor 1:22	kg / lb	6 / 13		6 / 13
Tromlevolumen	liter	130		130
Tromlediameter	ø mm	575		575
Opvarmingsalternativer:				
EI	kW	3,2 / 5,1		3,0
Forbrugsdata¹		EI 3,2 kW	EI 5,1 kW	EI 3,0 kW
Samlet tid	Min	62	41	63
Energiforbrug, hel fyldning	kWh	3,05	3,02	3,3
Fordampning	g/min	48	73	47
Energi vandfordampning	kWh/l	1,03	1,02	1,11

1. Ved den nominelle kapacitet 1:22, hvor fyldningen bestående af 100% bomuld tørres fra 50% til 0% fugt.

Elektriske tilslutninger					
Opvarmingsalternativ	Netspænding	Hz	Effekt til opvarmning kW	Effekt i alt kW	Anbefalet sikring A
Elektrisk opvarmning	220-240V 1-	50/60	3,2	3,5	16
	220-240V 3-	50/60	3,2/5,1	3,5/5,4	13/16
	380-415 3-	50/60	5,1	5,4	10
	440/480V 3-	60	5,1	5,4	10
Kondens	220-240V 1-	50/60	3,0	3,3	16
	220-240V 3-	50/60	3,0	3,3	13
	380-415 3-	50/60	3,0	3,3	10
	440/480V 3-	60	3,0	3,3	10

Tilslutninger		TD6-6	Kondens
Luftudløb	∅ mm	100	-
Maksimalt luftflow	m ³ /t	240	-
Kondens		-	1/2"
Maksimalt statisk kontrtryk	Pa	80	-
Lydniveauer			
Lydstyrke/lydtrykniveau ved tørring ¹	dB(A)	67/53	67/53
Varmeledning			
% af installeret effekt, maks.		15	15
Forsendelsesdata ²			
Vægt	netto, kg	58	57
Forsendelsesvolumen	m ³	0,51	0,63
1. Betjeningspanel		4. Udsugningstilslutning	
2. Lågeåbning, ∅ 370 mm		5. Tilslutning til kondens	
3. Eltilslutning			

1. Lydstyrkeniveauer målt i overensstemmelse med ISO 60704.

2. Gennemsnitsdata. Emballeret vægt/forsendelsesvægt afhænger af konfigurationen. Kontakt logistikafdelingen for at få de nøjagtige mål.

Førveprøver i sølvgrå og mørkeblå kan bestilles på reservedelsnummer 472998313.

