

Tørketrommel

TD6-6



Eksepsjonelle besparelser og enkel bruk



Menneskene først

Sertifisert ergonomisk design med en menneskesentrert tilnærming som gir en enestående brukeropplevelse

- Omhengselbar dør gir enkel håndtering av vasken
- Enkel tilgang til viktige deler fra topp- og bakside gjør det lett å foreta service
- Rustfri stål tromme



Langsiktige besparelser

Innovative funksjoner som sparer tid og penger samt fremmer en bærekraftig livsstil

- Restfuktighetskontroll gir nøyaktige tørkeresultater og lavt energiforbruk



Full kontroll

Du kan overvåke utstyret og ytelsen hvor du enn befinner deg, og forbedre virksomheten din med One Laundry - den personlige assistenten som hjelper deg med hygienegodkjenning, prosessstyring og inntektsforvaltning (ekstrautstyr)



Enestående produktivitet

- Reverserende trommel minimerer skrukker og tørketid for å få en effektiv og jevn tørkeytelse
- For optimal ytelse bør ikke romtemperaturen overstige mer enn 25°C for kondensversjonen

Andre alternativer

- Front av rustfritt stål
- Sokkelramme av rustfritt stål
- Kan kobles til bestillings-/betalingssystem eller myntteller.
- Stableramme for montering av TD6-6 oppå WH6-6
- Integret kondenssystem



Bildene som vises, er bare en avbildning av produktet, og variasjoner kan forekomme.

Hovedspesifikasjoner		TD6-6		Kondens
Kapasitet tørrvekt, fyllfaktor 1:22	kg / lb	6 / 13		6 / 13
Trommel, volum	liter	130		130
Trommel, diameter	ø mm	575		575
Oppvarmingsalternativer:				
El.	kW	3,2 / 5,1		3,0
Forbruksdata¹		Elektrisk 3,2 kW	Elektrisk 5,1 kW	Elektrisk 3,0 kW
Total tid	Min	62	41	63
Energiforbruk, full last	kWh	3,05	3,02	3,3
Fordamping	g/min	48	73	47
Energi vannfordamping	kWh/l	1,03	1,02	1,11

1. Ved nominell kapasitet 01 01:22, en maskin fylt med 100% bomull ved 50% opprinnelig fuktighet tørket til 0%.

Elektrisk tilkøpling					
Oppvarmingsalternativ	Nettspenning	Hz	Oppvarmingseffekt kW	Totaleffekt kW	Anbefalt sikring A
Elektrisk oppvarming	220-240V 1-	50/60	3,2	3,5	16
	220-240V 3-	50/60	3,2/5,1	3,5/5,4	13/16
	380-415 3-	50/60	5,1	5,4	10
	440/480V 3-	60	5,1	5,4	10
Kondens	220-240V 1-	50/60	3,0	3,3	16
	220-240V 3-	50/60	3,0	3,3	13
	380-415 3-	50/60	3,0	3,3	10
	440/480V 3-	60	3,0	3,3	10

Tilkøplinger		TD6-6	Kondens
Luftavløp	ø mm	100	-
Maksimal luftmengde	m ³ /t	240	-
Kondensat		-	1/2"
Maksimalt statisk tilbaketrykk	Pa	80	-
Lydnivåer			
Lydeffekt/lydtrykknivå ved tørking ¹	dB(A)	67/53	67/53
Varmeavgivelse			
% av installert effekt, maks.		15	15
Forsendelsesdata ²			
Vekt	netto, kg	58	57
Forsendelsesvolum	m ³	0,51	0,63
1. Betjeningspanel	4. Utblåsningstilkobling		
2. Døråpning, ø 370 mm	5. Kondenstilkobling		
3. Elektrisk tilkobling			

1. Lydnivåer målt i samsvar med ISO 60704.

2. Gjennomsnittsdato. Bruttovekt/transportvolum avhenger av konfigurasjon. Kontakt logistikkavdelingen for å få nøyaktige mål.

Sølvgrå og mørkeblå fargeprøver kan bestilles på delenummer 472998313.

