

Secador de roupa

TD6-6



Poupança excecional e utilização sem esforço



As pessoas primeiro

Design ergonómico certificado com uma abordagem centrada no ser humano para uma experiência do utilizador excecional

- Possibilidade de inversão do sentido de abertura da porta para um fluxo de tratamento da roupa conveniente
- Acesso fácil aos componentes vitais a partir da parte superior e da traseira para uma manutenção mais fácil
- Tambor de aço inoxidável



Poupança a longo prazo

Características inovadoras para poupar dinheiro e tempo e adotar um estilo de vida sustentável

- Residual Moisture Control (Controlo da humidade residual) para um resultado de secagem preciso e um consumo de energia reduzido



Controlo total

Monitorize o seu equipamento e desempenho em qualquer lugar, o que lhe permitirá agir e melhorar o seu negócio com Uma Lavandaria - o assistente pessoal para gestão de validação da higiene, gestão de processos e gestão de receitas (opcional)



Produtividade excecional

- O tambor de inversão minimiza os vincos e o tempo de secagem para obter um desempenho de secagem eficaz e uniforme
- Para um desempenho ideal, a temperatura do compartimento não deve ultrapassar 25°C para a versão condensada



As imagens apresentadas são apenas uma representação do produto e podem ocorrer variações.

Outras opções

- Parte frontal de aço inoxidável
- Chassis de base em aço inoxidável
- Conectável a sistema de reservas/pagamento ou mecanismo de moedas
- Estrutura de empilhamento para montar o TD6-6 por cima do WH6-6
- Sistema de condensação integrado

Especificações principais		TD6-6		Condensação
Capacidade nominal, fator de enchimento 1:22	kg / lb	6 / 13		6 / 13
Tambor, volume	litros	130		130
Tambor, diâmetro	ø mm	575		575
Alternativas de aquecimento:				
EI	kW	3,2 / 5,1		3,0
Dados de consumo¹		EI 3,2 kW	EI 5,1 kW	EI 3,0 kW
Tempo total	Mín	62	41	63
Consumo de energia, carga máxima	kWh	3,05	3,02	3,3
Evaporação	g/min	48	73	47
Evaporação de água de energia	kWh/l	1,03	1,02	1,11

1. À capacidade nominal 1:22, com carga de algodão a 100% com humidade inicial de 50% seca para 0%.

Produzida em conformidade com as normas ISO 9001 e ISO 14001.

Certificada com o certificado CB para Diretiva de Baixa tensão e marca S em conformidade com a Diretiva Relativa às Máquinas. Classe de proteção IP X4D.

