

Torktumlare

TD6-6



Stora besparingar och enkel hantering



Människorna först

Certifierat ergonomisk design med ett användarcentrerat synsätt för extraordinär användarvänlighet

- Vändbar lucka för bekvämt tvättflöde
- Enkel service eftersom komponenterna är lätta att komma åt från överdelen och baktill
- Trumma i rostfritt stål



Långsiktigt sparande

Innovativa funktioner för att spara tid och pengar, och för att anamma en hållbar livsstil

- Restfuktavkänning för ett optimalt torkresultat och låg energiförbrukning



Fullständig kontroll

Funktionen OnE Laundry hjälper dig att övervaka din utrustning och dess funktioner från valfri plats, vilket ger dig möjlighet att påverka och förbättra dina affärer - en personlig assistent för validering av hygien, samt hantering av tvättprocessen och dina inkomster (tillval)



Otrolig produktivitet

- Reverserande trumma minimerar skrynklor och torktid, för effektiv och jämn torkfunktion
- För optimal funktion får rumstemperaturen inte överstiga 25°C för den kondenserade versionen

Andra tillval

- Front i rostfritt stål
- Fundament i rostfritt stål
- Kan anslutas till boknings-/betalningssystem eller myntmätare
- Staplingsställ för montering av TD6-6 ovanpå WH6-6
- Inbyggt kondenssystem



De bilder som visas avser endast beskriva produkten. Olika varianter förekommer.

Specifikationer		TD6-6		Kondensat
Kapacitet, fyllfaktor 1:22	kg / lbs	6 / 13		6 / 13
Trumvolym	Liter	130		130
Trumdiameter	ø mm	575		575
Uppvärmningsalternativ:				
EI	kW	3,2/5,1		3,0
Förbrukningsdata		EI 3,2 kW	EI 5,1 kW	EI 3,0 kW
Total tid ¹	Min	62	41	63
Energiförbrukning, full last ¹	kWh	3,05	3,02	3,3
Förångning ¹	g/min	48	73	47
Energi vattenavdunstning ¹	kWh/l	1,03	1,02	1,11
Total tid, 6 kg last ²	Min	-	46	-
Energi per kg last, 6 kg last ²	kWh/kg	-	0,50	-
Energi per kg last, 3 kg last ²	kWh/kg	-	0,60	-

1. Vid angiven kapacitet 1:22, tvättgods av 100 % bomull med 50 % restfuktighet, torkat till 0 %.

2. Enligt tillämpliga delar av standard EN 61121.

Tillverkad i enlighet med ISO 9001 och ISO 14001.

Godkänd med CB-certifieringen enligt lågspänningsdirektivet och S-märket i enlighet med maskindirektivet. Skyddsklass IP X4D.

Elektrisk anslutning					
Uppvärmningsalternativ	Nätspänning	Hz	Värmeeffekt kW	Total effekt kW	Rekommenderad säkring A
Eluppvärmd	230V 1N~	50	3,2	3,5	16
	400V 3N~	50	5,1	5,4	10
Kondensat	230V 1N~	50	3,0	3,3	16
	400V 3N~	50	3,0	3,3	10

Anslutningar		TD6-6	Kondensat
Luftutsläpp	ø mm	100	-
Maximalt luftflöde	m³/h	240	-
Kondens		-	1/2"
Maximalt statiskt moltryck	Pa	80	-
Ljudnivåer			
Ljudnivå/ljudtrycksnivå vid torkning¹	dB(A)	67/53	67/53
Värmeavgivning			
% av installerad effekt, max		15	15
Transportdata²			
Vikt	netto, kg	58	57
Transportvolym	m³	0,51	0,63
1. Manöverpanel 2. Lucköppning, ø 370 mm 3. Elanslutning 4. Evakueringsanslutning 5. Kondensatanslutning			

1. Ljudnivåer uppmätta enligt ISO 60704.
2. Genomsnittliga data. Pallvikt/fraktvolum beror på konfigurering. Kontakta logistik för exakta mått.
Silvergrått och mörkblått färgprov kan beställas med nr. 472998313.

